

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.22.2

Arreglo de CONFIGURACION: el visor PDF no cargaba en dev ni desde movil en red local. La pdf_url apuntaba al sandbox en localhost:8002 (no arrancado en dev; inaccesible desde movil). Ahora PDF_BASE_URL vacia produce una URL relativa (/ficha/<hash>.pdf) que Vite proxea al backend principal. En produccion Docker-Compose fija PDF_BASE_URL al subdominio sandbox, sin cambio de comportamiento.

Fecha: 2026-06-21

Version del software: V-0.22.2

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.22.2

0. El visor PDF ya funciona en dev y movil LAN

Problema

La pdf_url apuntaba a http://localhost:8002/ficha/<hash>.pdf (el servidor sandbox). En dev ese servidor normalmente no esta arrancado, y desde un movil en red local localhost apunta al propio movil (no al PC). PDF.js fallaba con error de red y mostraba el mensaje de fallback.

Solucion: PDF_BASE_URL vacia en dev

- Nueva variable de entorno PDF_BASE_URL (vacía por defecto en dev).
- URL relativa /ficha/<hash>.pdf en dev: Vite la proxee al backend principal.
- Nuevo endpoint GET /ficha/{hash}.pdf en la app principal: sirve el fichero desde media/ con Content-Disposition, Cache-Control immutable y Access-Control-Allow-Origin: *.
- En produccion, docker-compose fija PDF_BASE_URL=https://{SANDBOX_DOMAIN}: la URL sigue siendo absoluta al subdominio sandbox. Sin cambio de comportamiento en prod.
- console.error en PdfViewer.tsx para facilitar la depuracion futura.

1. Despliegue

Sin migracion ni reconstruccion del frontend. En produccion basta con docker compose up -d --build para que el api recoja PDF_BASE_URL del compose.

2. Roadmap

Hecho (V-0.22.2)	Fix: pdf_url relativa en dev; endpoint /ficha/ en app principal.
Hecho (V-0.22.1)	Visor PDF.js: la ficha PDF se ve en moviles.
Hecho (V-0.22.0)	Tercer tipo de contenido: ficha PDF imprimible.