

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.21.7

Release de DOCUMENTACION: empaqueta la plantilla reutilizable para exponer Webmin y Portainer por HTTPS detras de Caddy en cualquier servidor. La plantilla se creo justo despues de cerrar el zip de V-0.21.6 y por eso quedo fuera de el; este release la incluye. Sin cambios de backend, API, esquema ni codigo de la aplicacion.

Fecha: 2026-06-21

Version del software: V-0.21.7

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.21.7

0. Plantilla portatil de proxy Webmin/Portainer

Que se anade

- docs/proxy-webmin-portainer.md: guia reutilizable para poner Webmin y Portainer tras un proxy inverso Caddy con HTTPS, en CUALQUIER servidor (no solo este proyecto).
- Incluye un prompt copy-paste portatil con un PASO 0 que descubre el contenedor de Portainer, la ruta real del Caddyfile y la red de Caddy, sin asumir rutas del proyecto.
- Enlazada desde docs/despliegue.md.
- Solo documentacion: sin cambios de backend, API, esquema ni codigo de la aplicacion.

Por que un release aparte

La plantilla se creo en un commit posterior al zip de V-0.21.6, asi que ese paquete no la incluye. Empaquetarla como V-0.21.7 (PATCH de documentacion) la deja disponible dentro de un zip de distribucion versionado.

PARTE I - LECCIONES CLAVE

1. caddy reload no aplica la config en caliente

Incluso 'docker compose exec caddy caddy reload' responde 'Valid configuration' pero sigue sirviendo la configuracion anterior. Solo 'docker compose restart caddy' activa los cambios. Esto causo horas de confusion probando configuraciones que no estaban vivas.

```
docker compose restart caddy # NO 'caddy reload'
```

2. Con upstream HTTPS, Caddy reescribe el Host

Al hacer reverse_proxy https://host:puerto, Caddy manda al upstream el Host del propio upstream por defecto, no el del cliente. Hay que forzar header_up Host {host} para que el destino (por ejemplo la proteccion CSRF de Portainer) reciba el dominio publico y la comprobacion Host vs Origin cuadre.

```
reverse_proxy portainer:9000 {  
  header_up Host {host}  
  header_up X-Forwarded-Host {host}  
  header_up X-Forwarded-Proto https  
}
```

PARTE II - ROADMAP

3. Roadmap

Hecho (V-0.21.7)	Plantilla portatil de proxy Webmin/Portainer empaquetada.
Hecho (V-0.21.6)	Proxy de Portainer por red interna + script + guia de despliegue.
Hecho (V-0.21.5)	Proxy inverso opcional Webmin/Portainer via Caddy.
Backlog	Tercer tipo de contenido: ficheros PDF (ficha imprimible/descargable).