



K16PRO - 4 CHANNEL

HIGH PERFORMANCE POWER AMPLIFIER

PFC + Class D | CHI TIẾT - BỀN BỈ - LINH HOẠT

BẢO HÀNH

2 năm

BẢO TRÌ

3 năm

GIÁ NIÊM YẾT

18.000.000 VNĐ

CHÚ THÍCH CÔNG NGHỆ

PFC - Power Factor Correction

Mạch hiệu chỉnh hệ số công suất, giúp nguồn điện vận hành ổn định và khai thác năng lượng hiệu quả hơn.

Class D

Cấu trúc khuếch đại hiệu suất cao, giảm nhiệt và phù hợp cho power amplifier công suất lớn.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC KỸ THUẬT	THÔNG SỐ
Model	K16PRO
Channels	4 Channels
Technologies	PFC, Class D
Power Supply	AC in 220V / 50Hz - 60Hz
8Ω Stereo RMS Power	Hi: 1250W x 4 / Lo: 1050W x 4
4Ω Stereo RMS Power	Hi: 2000W x 4 / Lo: 1850W x 4
8Ω Bridged Mono Power	Hi: 4000W x 2 / Lo: 3700W x 2
Peak Output Voltage	141Vpeak
VPL, Selectable	141V / 130V
Frequency Response	20Hz - 22kHz
Input Impedance	20kΩ balanced / 10kΩ unbalanced
Amplifier Class	Class D
Damping Factor	>450 @ 8Ω, 20Hz - 200Hz
Controls	AC Switch, CH.1, CH.2, CH.3 & CH.4 gain knobs
Input Connectors	Female XLR and Male XLR
Output Connectors	6 Speakons
Input Sensitivity	0.77V / 1.0V
LED Indicators	Active, Bridge, D.T, High Power, Signal, Clip/Limit, S.C
Cooling	Front-to-back / 3 DC fans
Dimensions (W x H x D)	483 x 98 x 350 mm
Net Weight	9.6 kg
Gross Weight	10.8 kg

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Phù hợp cho hệ thống biểu diễn, karaoke cao cấp, sự kiện lưu động và cấu hình cần ampli 4 kênh gọn nhẹ.

GHI CHÚ THUẬT NGỮ

RMS: công suất hiệu dụng. VPL: Voltage Peak Limiter. Ω/kΩ: trở kháng. Damping Factor: khả năng kiểm soát màng loa.