



K20PLUS - 4 CHANNEL

HIGH PERFORMANCE POWER AMPLIFIER

SiC + PFC + Class D | BỀN BỈ - ĐA NĂNG - CHUYÊN NGHIỆP

BẢO HÀNH

3 năm

BẢO TRÌ

Chưa ghi trong file nguồn

GIÁ NIÊM YẾT

26.000.000 VNĐ

CHÚ THÍCH CÔNG NGHỆ

SiC - Silicon Carbide

Công nghệ bán dẫn hỗ trợ chuyển mạch nhanh, giảm hao phí và cải thiện hiệu suất khuếch đại.

PFC - Power Factor Correction

Mạch hiệu chỉnh hệ số công suất, giúp nguồn điện vận hành ổn định và khai thác năng lượng hiệu quả hơn.

Class D

Cấu trúc khuếch đại hiệu suất cao, giảm nhiệt và phù hợp cho ampli công suất lớn.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC KỸ THUẬT	THÔNG SỐ
Model	K20PLUS
Channels	4 Channels
Technologies	SiC, PFC, Class D
Power Supply	AC in 220V / 50Hz - 60Hz
8Ω Stereo RMS Power	Hi: 1900W x 4 / Lo: 1600W x 4
4Ω Stereo RMS Power	Hi: 3000W x 4 / Lo: 2450W x 4
8Ω Bridged Mono Power	Hi: 6000W x 2 / Lo: 4900W x 2
Peak Output Voltage	175Vpeak
VPL, Selectable	175V / 161V
Frequency Response	20Hz - 22kHz
Input Impedance	20kΩ balanced / 10kΩ unbalanced
Amplifier Class	Class D
Damping Factor	>800 @ 8Ω, 20Hz - 200Hz
Controls	AC Switch, CH.1, CH.2, CH.3 & CH.4 gain knobs
Input Connectors	Female XLR and Male XLR
Output Connectors	3 Speakons
Input Sensitivity	0.77V / 1.0V
LED Indicators	Active, Bridge, D.T, High Power, Signal, Clip/Limit, S.C
Cooling	Front-to-back / 2 DC fans
Dimensions (W x H x D)	483 x 98 x 350 mm
Net Weight	10 kg
Gross Weight	11.2 kg

GHI CHÚ THUẬT NGỮ

RMS: công suất hiệu dụng. VPL: Voltage Peak Limiter - giới hạn điện áp đỉnh. Ω/kΩ: trở kháng. Damping Factor: khả năng kiểm soát màng loa.