
GIẢI THÍCH VỀ FINAL PROECT


Source code nằm ở trong thư mục [source_code], trong đó gồm có database, thư mục src và file pom cùng với file war.

GIẢI THÍCH VỀ MÔ HÌNH LẬP TRÌNH

- 1. Mỗi model chính là Entety trừ model Input
- 2. Một view có tên giống nhau sẽ hoạt động cùng 1 controller




3. Mỗi controller ứng với mỗi service




CÁC BƯỚC DELOY CODE

- 1. Cài đặt mongodb, eclipse, tomcat hoặc server khác, maven.
- 2. Thêm dữ liêu:
- 2.1. Mở thư mục bin trong thư mục chứa mongodb, sau đó mở Command Prompt (cmd) trong thư mục đó.




2.2 gõ:

mongorestore -d Inventory path Trong đó, Inventory là tên database, path = đường dẫn đứa data.




Sau khi gõ chính xác và nhận được database như trong hình




3. DEPLOY TỚI ĐÂY CÓ 2 CÁCH ĐỂ CHẠY SẢN PHẨM

CÁCH 1.

3.1 Khởi động tomcat server thông qua lệnh startup



3.2 chọn manager app và thêm file war "inventory.war" vào




3.3 Sau khi deploy thành công và kích vào đây để truy cập




Deploy
Deploy directory or WAR file located on server

CÁCH 2.


3.1. Import maven exist project trong IDE elipse, sau đó chọn vào đường thư chứa src và file pom.



3.2 Chỉnh java Compiler thành 1.8



3.2 Chỉnh Runtime Server thành tomcat



Sau đó click button run as localhost tomcat để chạy sản phẩm