捷智科技股份有限公司

AOI/SPI 內部發包單

9/1. JA

		11017	OI I	112	1 X C				2023	1.9.7Revised	
■台北捷智 □華南捷智通 □華東捷丰					負責業	務	Jovi				
捷智機型	7500TZ 12471012402				客戶名	稱	矽品_扫	走登	數量:	32	
出貨設備的型號	貨設備的型號 7500TZ					預估台北捷智工廠出貨日期:(2025/3月 & 6月)					
系統規格要求	٠	請 码	崔 實	-	勾 3	医					
客戶端產品大小 、重量與厚度	產品大小:長 <u>400</u> mm/寬 <u>350</u> mm 產品重量: <u>3</u> KGs 產品厚度:mm(與皮帶型式有關)				生產線品	高度	□ 900 ± 20 mm □ 其他特殊高度 ± mm				
是否有載具 (Carrier or NOT)	■無載具; □有載具; 載具大小: mm				載具樣云	t	請詳細確認載具樣式,尤其是與皮帶接觸 邊的幾何構形;必要時拍圖片;或向客戶 直接取得圖檔;或寄回實品供參考。				
進板方向	■由左→右 □由右→左				Cycle Tir	re 客户具體板子大小 秒 (包含進					
作業系統	■繁體字 □簡體字□英文字體				加裝Z軟	h	Z 軸行程:50mm(標準行程)				
待測板上下預留空間 (電路板上下方零件高度)	設備規格標準:上 <u>50mm</u> /下 <u>40mm</u>				軌道固定	定邊	前方固定式(標準)				
相機與鏡頭 品牌與規格	相機規格: □ <u>6.5M</u> ■ <u>12M</u>				RGB 光盘	盤規格	自行研發: ■ RWGWBW □ RGB+BW				
光源控制器	自行研發				同 軸 加裝 □ 二不加裝 比 □ 白光 □ 紅 ¼ 白						
軌道夾板型式	勃道皮帶型 分離式可調夾板位置(標準) 式與抗靜電 需求				 □時規皮 □考慮助	平面皮帶(產品重量<5 KGs) 軌道皮帶露 出寬度(與電 設備規格為 考慮助焊劑沾黏問題 路板或載具 3.5mm 以上 以 按觸寬度)					
系統解析度 □15μm □10μm □7μm ■客製化 <u>6um</u>											
備註:											
 按照矽品 7500 建配:使用手册 3260030004002 3260-P-00040-02 RAM: 128G HE 	326003 靜電棒支架 3260-P		鬼規(220	00381	4)組(數 SSD /	量待確 CABX-	認) 加 -T-035		h AC	Adaptor	
部門 AOI PM	AOI 光學部 (副理)	AOI 機相 (副理			幾構部 任)	AOI 車	SOMMOSSION IV	製造部主	音管	品管	
簽核 平式	XX 7 964	林城	34	多是	缘如	層統当	2074				
部門 董事長	總經理	副總	!		OI 主管	分公司	主管	業務主	管	業務	
簽核 大英	子络供好		- !	3 113	130			Jovi			
	10 9							表單編	號 : JF	ET-S4-17-D	