UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL

AULA 03

INTRODUÇÃO AO HTML - PARTE 2

PROF. JANIHERYSON FELIPE

CONTEÚDO DESSA AULA

- LIGANDO PAGINAS INTERNAS E EXTERNAS LINKS;
- INSERINDO IMAGENS NO HTML;
- EXEMPLOS DE DOCUMENTOS HTML SIMPLES;
- DISCUSSÕES E DÚVIDAS GERAIS.

<A> - LIGANDO OS DOCUMENTOS

Os links no HTML são utilizados para permitir acessar outros documentos através de um simples clique. Graças aos links, podemos ter uma melhor interação com os sistemas web.

O trecho do código abaixo mostra como utilizar a tag <a> para criar links no HTML:

Página 2

Também é possível criar links para páginas externas, ou seja, links para outros sites. Nesse caso, basta colocar o endereço completo do site no atributo "href"

IMD

<A> - LIGANDO OS DOCUMENTOS

```
♦ index.html × ♦ pagina02.html
Aula 03 > \ index.html > \ html
     <!DOCTYPE html>
  2 <html lang="pt-br">
       <head>
           <meta charset="UTF-8">
  5
           <title>Pagina 01</title>
       </head>
       <body>
           <h1>Essa é a Pagina 01</h1>
  8
           <a href="pagina02.html">Pagina 2</a>
           <br>
 10
           <a href="http://www.google.com">Pagina externa</a>
 11
 12
       </body>
       </html>
 13
```

<A> - LIGANDO OS DOCUMENTOS

Por padrão, os links são abertos na mesma janela da página atual. No entanto, é possível alterar esse comportamento através do atributo "target". Esse atributo pode assumir os seguintes valores:

IMD

Valor	Descrição
_blank	Abre o link em uma nova janela (ou aba)
_self	Abre o link na mesma janela que foi clicado (comportamento padrão)
_parent	Abre o link no frame "pai"
_top	Abre o link no topo da hierarquia de frames

 - INSERINDO IMAGENS

Para adicionar imagens em um documento HTML, utilize a tag , especificando o caminho para a imagem através do atributo "src", conforme exemplo abaixo:

Perceba que, no atributo src, deve ser passado o caminho para imagem que pode ser relativo ou absoluto.

Os navegadores modernos suportam vários tipos de imagens, como, por exemplo, JPEG, PNG, APNG, GIF e SVG.

 - INSERINDO IMAGENS

Além do atributo "src", você pode especificar o atributo "alt". Neste atributo devese indicar um texto alternativo para imagem, que será exibido quando a imagem não puder ser exibida.

Adicionalmente, esse atributo permite deixar sua página mais acessível, pois pode ser lido por sistemas de leitura de telas, comumente utilizados por pessoas com alguma limitação visual.

Abaixo exemplo de uso do atributo "alt":

 - INSERINDO IMAGENS

```
index.html
               pagina02.html X
Aula 03 > \ pagina02.html > \ html
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="pt-br">
      <head>
  4
           <meta charset="UTF-8">
  5
           <title>pagina 02</title>
      </head>
  6
       <body>
           <h1>Essa é a Pagina 02</h1>
  8
           Bem vindo a segunda pagina
           <img src="images.jpg" alt="menino">
 10
           <br>
 11
           <a href="../Aula 02/index.html" target="_blank">voltar para pagina 01</a>
 12
       </body>
 13
       </html>
 14
```

FORMATAÇÃO BÁSICA

Mesmo sem utiliza o css podemos aplicar algumas formatações básicas no nosso código:

```
Negrito
Texto normal <b>texto em negrito</b> 
Texto normal <strong>texto em negrito</strong> 
italico
Texto normal <i>texto em italico</i> 
Texto normal <em>texto em itálico</em> 
tachado
Texto normal <del>texto tachado</del>
```

Sobrescrito normal ^{sobrescrito} e <sub>subscrito

Diminuto Texto normal <small>texto menor</small>

Destacado Texto normal <mark>texto em marcado</mark>

TRABALHANDO COM LISTAS EM HTML

É possível criar listas em HTML. Para isso, utilizam-se as tags para listas não ordenadas e a tag para listas ordenadas.

Listas não ordenadas

Essas listas têm este nome, porque os elementos são apresentados sem numeração. Em vez disso, um marcador é exibido para cada elemento da lista. Para criar uma lista não ordenada, utilize a tag
 ul> para iniciar a lista e as tags
 li> para cada elemento. Veja no exemplo:

```
<body>
  <h1>Lista não ordenada</h1>
  <l
     Feijão preto
     Arroz parborizado
     Macarrão para lasanha
      Açucar mascavo
   </bodv>
```

TRABALHANDO COM LISTAS EM HTML

Listas ordenadas

As listas ordenadas possuem a mesma estrutura das não ordenadas. A única diferença é o uso da tag **em vez da tag
 do exemplo anterior. Veja o exemplo:**

```
<h1>Lista ordenada</h1>

Feijão preto
Arroz parborizado
Macarrão para lasanha
Açucar mascavo
```

Lista não ordenada

- Feijão preto
- Arroz parborizado
- Macarrão para lasanha
- Açucar mascavo

Lista ordenada

- 1. Feijão preto
- 2. Arroz parborizado
- 3. Macarrão para lasanha
- 4. Açucar mascavo

TRABALHANDO COM LISTAS EM HTML

Nas listas numéricas, é possível controlar como ocorrerá a numeração (letras, números, romanos etc), através do atributo "type". Veja um exemplo e em seguida um quadro com as opções para esse atributo:

Tipo	Descrição
1	Os itens serão numerados por algarismos arábicos
Α	Os itens serão numerados pelas letras maiúsculas do alfabeto
a	Os itens serão numerados pelas letras minúsculas do alfabeto
I	Os itens serão numerados por algarismos romanos maiúsculos
i	Os itens serão numerados por algarismos romanos minúsculos

```
     Café
     Chá
     Leite
```



DÚVIDAS?