

0:

```
%1 = alloca i32, align 4
%2 = alloca [64 x i32], align 4
%3 = alloca i32, align 4
store i32 0, ptr %1, align 4
store i32 1, ptr %3, align 4
br label %4
```

4:

```
%5 = load i32, ptr %3, align 4
%6 = icmp sle i32 %5, 64
br i1 %6, label %7, label %18
```

T

F

7:

```
%8 = load i32, ptr %3, align 4
%9 = load i32, ptr %3, align 4
%10 = sub nsw i32 %9, 1
%11 = sext i32 %10 to i64
%12 = getelementptr inbounds [64 x i32], ptr %2, i64 0, i64 %11
%13 = load i32, ptr %12, align 4
%14 = add nsw i32 %13, %8
store i32 %14, ptr %12, align 4
br label %15
```

18:

```
%19 = getelementptr inbounds [64 x i32], ptr %2, i64 0, i64 0
%20 = load i32, ptr %19, align 4
%21 = getelementptr inbounds [64 x i32], ptr %2, i64 0, i64 63
%22 = load i32, ptr %21, align 4
%23 = call i32 (ptr, ...) @printf(ptr noundef @.str, i32 noundef %20, i32
... noundef %22)
ret i32 0
```

15:

```
%16 = load i32, ptr %3, align 4
%17 = add nsw i32 %16, 1
store i32 %17, ptr %3, align 4
br label %4, !llvm.loop !6
```

CFG for 'main' function