

### **\_APP\_ENV**

Ambiente da aplicação (ex: production, development)

### **\_APP\_LOCALE**

Idioma padrão da aplicação

### **\_APP\_OPTIONS\_ABUSE**

Ativa o sistema de proteção contra abuso

### **\_APP\_OPTIONS\_FORCE\_HTTPS**

Força o uso de HTTPS na aplicação

### **\_APP\_OPTIONS\_FUNCTIONS\_FORCE\_HTTPS**

Força HTTPS nas funções

### **\_APP\_OPTIONS\_ROUTER\_PROTECTION**

Proteção extra no roteamento

### **\_APP\_OPENSSL\_KEY\_V1**

Chave privada para criptografia da Appwrite

### **\_APP\_DOMAIN**

Domínio base da aplicação

### **\_APP\_CUSTOM\_DOMAIN\_DENY\_LIST**

Lista de domínios não permitidos

### **\_APP\_DOMAIN\_FUNCTIONS**

Domínio onde as funções são expostas

### **\_APP\_DOMAIN\_TARGET**

Domínio de destino (redirecionamento principal)

### **\_APP\_CONSOLE\_WHITELIST\_ROOT**

Libera acesso root ao Console Appwrite

### **\_APP\_CONSOLE\_WHITELIST\_EMAILS**

Lista de e-mails com acesso ao console

### **\_APP\_CONSOLE\_WHITELIST\_IPS**

Lista de IPs permitidos no console

## **\_APP\_CONSOLE\_HOSTNAMES**

Hostnames autorizados pro Console Appwrite

## **\_APP\_SYSTEM\_EMAIL\_NAME**

Nome do remetente dos e-mails enviados

## **\_APP\_SYSTEM\_EMAIL\_ADDRESS**

E-mail do remetente do sistema

## **\_APP\_SYSTEM\_TEAM\_EMAIL**

E-mail usado em notificações internas do Appwrite

## **\_APP\_SYSTEM\_RESPONSE\_FORMAT**

Formato de resposta padrão do Appwrite

## **\_APP\_SYSTEM\_SECURITY\_EMAIL\_ADDRESS**

E-mail para alertas de segurança

## **\_APP\_EMAIL\_SECURITY**

Chaves ou configs de segurança para e-mail

## **\_APP\_EMAIL\_CERTIFICATES**

Certificados SSL para SMTP se necessário

## **\_APP\_USAGE\_STATS**

Ativa/desativa coleta de estatísticas de uso

## **\_APP\_LOGGING\_PROVIDER**

Define provedor externo de logging (ex: LogDNA)

## **\_APP\_LOGGING\_CONFIG**

Configuração extra para o provedor de logs

## **\_APP\_USAGE\_AGGREGATION\_INTERVAL**

Intervalo para agregação de dados

## **\_APP\_USAGE\_TIMESERIES\_INTERVAL**

Intervalo de séries temporais (analytics)

## **\_APP\_USAGE\_DATABASE\_INTERVAL**

Intervalo de coleta de uso do banco de dados

## **\_APP\_WORKER\_PER\_CORE**

Threads por núcleo para workers internos

## **\_APP\_CONSOLE\_SESSION\_ALERTS**

Ativa/desativa alertas de sessão no console

## **\_APP\_COMPRESSION\_ENABLED**

Ativa compressão de dados

## **\_APP\_COMPRESSION\_MIN\_SIZE\_BYTES**

Tamanho mínimo para compressão

## **\_APP\_REDIS\_HOST**

Host do Redis

## **\_APP\_REDIS\_PORT**

Porta do Redis

## **\_APP\_DB\_HOST**

Host do banco de dados

## **\_APP\_DB\_PORT**

Porta do banco de dados

## **\_APP\_DB\_SCHEMA**

Nome do schema (banco) usado

## **\_APP\_DB\_USER**

Usuário do banco de dados

## **\_APP\_DB\_PASS**

Senha do banco de dados

## **\_APP\_DB\_ROOT\_PASS**

Senha do usuário root do banco

## **\_APP\_SMTP\_HOST**

Servidor SMTP para envio de e-mails

## **\_APP\_SMTP\_PORT**

Porta do SMTP

## **\_APP\_SMTP\_SECURE**

Tipo de conexão (tls, ssl)

## **\_APP\_SMTP\_USERNAME**

Usuário do SMTP

## **\_APP\_SMTP\_PASSWORD**

Senha do SMTP

## **\_APP\_STORAGE\_DEVICE**

Tipo de armazenamento (ex: local, s3, etc)

## **\_APP\_FUNCTIONS\_RUNTIMES**

Runtimes habilitados para funções serverless

## **\_APP\_EXECUTOR\_HOST**

Host executor das funções

## **\_APP\_FUNCTIONS\_SIZE\_LIMIT**

Tamanho máximo dos arquivos em funções

## **\_APP\_FUNCTIONS\_TIMEOUT**

Timeout padrão de execução de funções

## **\_APP\_DOMAIN\_TARGET\_A**

Endereço IPv4 do domínio

## **\_APP\_DOMAIN\_TARGET\_AAAA**

Endereço IPv6 do domínio (deixe vazio se não usar)