

中央空调

全屋空調

Colmo 图灵三管机

型号	CAE120N1C1-9 II	CAE140N1C1-9 II	CAE160N1C1-9 II	CAE180N1C1-9 II	CAE224N1C1-9 II
顏色	皓石蓝	皓石蓝	皓石蓝	皓石蓝	皓石蓝
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	951*1333*382	951*1333*382	951*1333*382	951*1333*382	1045*1574*450
制冷量(W)	12000	14000	16000	18000	22400
制热量(W)	14500	16500	18500	20000	25000
能效比	6.30	5.90	5.60	5.50	5.15
能效等级	一级	一级	一级	一级	一级
质量(kg)	106	106	106	106	155
额定电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
最大输入电流(A)	39	39	39	39	39
最大输入功率(W)	8560	8560	8560	8560	8560
制冷剂	R410A 环保冷媒	R410A 环保冷媒	R410A 环保冷媒	R410A 环保冷媒	R410A 环保冷媒




空间	推荐匹数	推荐型号	制冷量	参考尺寸 (宽×深×高)	噪音范围	估算价格
主卧套房 (30㎡)	大1.5匹/2匹	CAKW36ZN1C1-9A/ CAKW45ZN1C1-9	3.6kW/4.5kW	约1010×450×200mm	待核实	¥ 1,800 - ¥ 2,500
卧室 (15㎡)	大1匹/1.5匹	CAKW28ZN1C1-9A	2.8kW	700×450×200mm	待核实	¥ 1,500 - ¥ 2,200
书房 (22㎡)	1.5匹/2匹	CAKW36ZN1C1-9A/ CAK~~W~~45ZN1C1-9	3.6kW/4.5kW	约1010×450×200mm	待核实	¥ 1,800 - ¥ 2,500
衣帽 (12㎡)	大1匹	CAKW22ZN1C1-9	2.2kW	待核实	待核实	¥ 1,300 - ¥ 1,800
客厅 (70㎡)	2匹+2匹	CAKW56ZN1C1-9A (2台)	5.6kW/台	约1010×450×200mm (准测)	约 22-35 dB(A)	¥ 2,300 - ¥ 3,000/台


注：文中参考尺寸大部分是根据规律推断的，准确的规格请务必以官方技术手册为准。
如何选择对应的窗外机？
窗内机方案确定后，需要为其选择匹配的窗外机，这里为你推荐了一个简明的匹数选型法则和对应的外机参考：

应用场景	目标匹数	参考外机型号	制冷能力 (kW)	电压要求	价格 (仅供参考)	
基础配置 大两层/三层	5匹	CAE120N1C1-9II	12.0	220V	¥ 18,199	
主流配置 大平层 (170-180㎡)	6-7匹	CAE160N1C1-9	16.0	220V	未明纳	
		CAE180N1C1-9	18.0	220V/380V	未明纳	
高端配置 豪华大平层 (200㎡以上)	8-10匹	CAE224SN1C1-9	22.4	380V	¥ 28,799	
		CAE280SN1C1-9	28.0	380V	未明纳	
终极配置 别墅/超大面积住宅	12匹及以上	CAE335SN1C1-9	33.5	380V	未明纳	

选择室外机只需看一个核心指标——匹数(制冷量)。你规划的这套方案总制冷量约为 22.4kW，对应表格中的8匹外机 (CAE224SN1C1-9)，这也是 380V 电源的入门机型。实际上，你规划的所有内机可能并不需要同时全速运转，因此，可考虑选择 7匹 (CAE180N1C1-9) 搭配 220V 家用单相电的方案，性价比更高。如果追求性能一步到位，则直接选择 8匹 (CAE224SN1C1-9)。




型号	CAKW22ZN1C1-9 II	CAKW28ZN1C1-9 II	CAKW36ZN1C1-9 II	CAKW45ZN1C1-9 II	CAKW56ZN1C1-9 II	CAKW71ZN1C1-9 II
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	700*200*450			1010*200*450		1310*200*450
制冷量(W)	2200	2800	3600	4500	5600	7100
制热量(W)	2500	3200	4000	5000	6300	8000
额定功率 制冷 / 制热(W)	40/40	40/40	45/45	53/53	60/60	65/65
质量(kg)	17.5			22.5		27.5
循环风量(m³/h)	470	470	530	800	900	1100
噪声 低风 - 高风 (dB(A))	17-29	17-29	17-30	21-33	21-33	22-33



型号	CAKWH2X-H	CAKWH2Z-H	CAKWH2D-H
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	928*436*105	1238*436*105	1538*436*105



型号	CAKWC1X-H	CAKWC1Z-H	CAKWC1D-H
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	934*200*110	1238*200*110	1545*200*110



型号	CAKWH1X-H	CAKWH1Z-H	CAKWH1D-H
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	928*436*105	1238*436*105	1538*436*105

交互形式	触屏
------	----

型号	KJR-90L/BTF
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	86*86*10

交互形式	触屏
------	----