

电梯厅-其它-1c1

参考范例



不将大门居中摆放, 宽一点那边可以拿来造型.(如左图设计) 另外天花采用灯带设计. 会比目前开发商附的单盏吊顶灯会更明亮些

我们可以参考他的整体设计. (他的电梯口在左侧, 我们可能需要镜相他的方向)

入口玄关 - 2

中式大玄关主要就是好看，但要确保白天够亮。因为次卧改成隐形门后平常都关着，玄关会变暗，所以我们想从储物室那边借光，在跟次卫天花板差不多高的地方做一扇花玻璃窗来补光。另外也在考虑储物室门用半透光材质，门后上方打光变成灯箱效果。还有，因为全屋都用智能开关，玄关要设一个「离家总开关」，出门一按就能关掉所有该关的灯和电器。

- 2a: 高优先级
 - 尽可能做到最大进深
 - 尽可能抱持开阔
 - 玄关应该明亮
- 2b: 中高优先级 (倾向安装)
 - 在入口墙上应有控制玄关与全室灯光的开关
 - 非智能, 传统开关优先考虑
- 2c: 一般优先级 (有疑问)
 - 控制面板如果可以的话，尽量都藏在储藏室里，让外面墙面干净一点。但如果面板本身有感测器（像人体感应、光感那种），就照正常该放的位置放，不要集中到储藏室，不然感应会失灵。玄关的墙面尤其要尽量简洁，不要一堆开关在那边，影响美观。
- 2d: 低优先级 (倾向不安装)
 - 大型中控屏, 对于使用场景与方便性有疑问.
- 2e: 黑名单
 - 橱柜, 玄关不需承担过多功能性需求.