3.7 Bài thực hành 7: Mô hình ngắt kết nối

Form quản lý Khoa:



Thuộc tính:

```
#region Attributes

public const string _cnstr = @"Server = .\SQLExpre
private SqlConnection _cn;
private SqlDataAdapter _da;
private DataSet _ds;
SqlCommandBuilder _cb;

#endregion
```

Hiển thị dữ liệu lên DataGridView

```
public void LoadData()
{
    string sql = "SELECT * FROM KHOA";
    try
    {
        _da = new SqlDataAdapter(sql, _cn);
        _cb = new SqlCommandBuilder(_da);
        _ds = new DataSet();
        _da.Fill(_ds);

        gvKhoa.DataSource = _ds.Tables[0];
}
    catch (DataException e)
    {
        MessageBox.Show("Loi lay du lieu\n" + e.ToString());
        //throw;
}
}
```

Button Thêm

Thêm một khoa mới lưu vào DataSet


```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        DataRow dr = _ds.Tables[0].NewRow();

        dr["maKhoa"] = txtMaKhoa.Text;
        dr["tenKhoa"] = txtTenKhoa.Text;
        dr["namThanhLap"] = txtNamThanhLap.Text;
        _ds.Tables[0].Rows.Add(dr);
    }
    catch (DataException ex)
    {
        MessageBox.Show("Loi them du lieu\n" + ex.ToString());
        throw;
    }
}
```


3.8 Bài tập

9. Hiển thị danh sách khách hàng sử dụng đối tượng SqlDataAdapter và Dataset


Bài 7: DisConnected Model & DataBinding




Cho phép người dùng thêm, xóa, sửa trực tiếp trên control DataGridView




10. Viết chương trình quản lý hóa đơn và chi tiết hóa đơn



11. Quản lý nhân viên



Thêm nhân viên



12. Cho cơ sở dữ liệu QLSinhVien (quản lý sinh viên)

Khoa(MaKhoa, TenKhoa)

 $Sinh Vien(\underline{MSSV}, Ho, Ten, GioiTinh, NgaySinh, NgayNhapHoc, DiaChi,$

DienThoai, HinhSV, MaKhoa)

MonHoc(MaMH, TenMH, SoTC, Loai)

HocKy(HKNH, HocKy, NamHoc, NgayBD, NgayKT)

Diem(MSSV, MaMH, HKNH, Diem)

Hãy xây dựng chương trình quản lý sinh viên trên.