| MOONPO VINA | PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG<br>MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ<br>Tháng .6. Năm .2026 | Người bảo dưỡng | Kiểm tra | Phê duyệt |
|---|---|---|---|---|
| | | Vân | | |

Tên thiết bị: Máy dập nhiệt
Mã quản lý: .....0.1195.....
Bảo dưỡng định kỳ (*):.....O.....

| STT | HẠNG MỤC KIỂM TRA | NỘI DUNG KIỂM TRA BẢO DƯỠNG | PHƯƠNG PHÁP | TIÊU CHUẨN KIỂM TRA | Dạng bảo dưỡng | ĐÁNH GIÁ SAU BẢO DƯỠNG | PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA | THỰC TẾ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5S máy | Vệ sinh máy | Làm sạch các vị trí bị bám bẩn | Sạch sẽ | O | ✓ | | | |
| 2 | Hoạt động máy | Kiểm tra phát hiện bất thường | Vận hành thử xem có âm thanh lạ không, vận hành trơn chu không? | Xilanh lên xuống nhẹ nhàng | O | ✓ | | | |
| 3 | Ốc vít/ ốc lục giác các đầu kết nối dây điện | Độ chặt | Dùng tôvít/ lục giác để kiểm tra | Chặt | X | ✓ | | | |
| 4 | Nút bấm | Đàn hồi<br>Kết nối | Ấn tay, dùng đồng hồ đo kết nối | Đàn hồi tốt, tiếp điểm tiếp xúc tốt | O | ✓ | | | |
| 5 | Dây dẫn điện | Bề mặt, kết nối, sắp xếp | Ngoại quan, dùng đồng hồ đo kết nối | Kết nối tốt, gọn gàng | O | ✓ | | | |
| 6 | Phích kết nối | Độ chặt | Kết nối với ổ điện | Chắc chắn | O | ✓ | | | |
| 7 | Hộp điều khiển | Chắc chắn, hoạt động ổn định | Điều khiển thử | Điều khiển đúng yêu cầu setup | O | ✓ | | | |
| 8 | Van điện từ | Trạng thái hoạt động | Điều khiển thử | Hoạt động ổn định | X | ✓ | | | |
| 9 | Aptomat | Tiếp điểm | Dùng tôvít kiểm tra ốc vít<br>Dùng đồng hồ kiểm tra tiếp điểm | Tiếp điểm chắc chắn, dẫn điện tốt. Đóng ngắt ổn định. | X | ✓ | | | |
| 10 | Rơ le | Tiếp điểm | Dùng tôvít kiểm tra ốc vít<br>Dùng đồng hồ kiểm tra tiếp điểm | Tiếp điểm chắc chắn, dẫn điện tốt. Đóng ngắt ổn định. | X | ✓ | | | |
| 11 | Heater ra nhiệt | Ra nhiệt tốt | Kiểm tra dây dẫn<br>Điện trở Heater | Điện trở Heater 350± 50Ω | O | ✓ | | | |
| 12 | Cảm biến nhiệt | Dây dẫn, đầu cảm biến | Thử đầu cảm biến với nguồn nhiệt độ máy hàn thiếc. | Cảm biến được nhiệt độ | X | ✓ | | | |
| 13 | Đồng hồ điều khiển nhiệt độ | Chắc chắn, hoạt động ổn định | Điều khiển thử | Điều khiển đúng yêu cầu setup | X | ✓ | | | |

Chú thích: V: Đạt
X: Không đạt (Ghi rõ lỗi và phương án sửa chữa)

* Có 3 dạng bảo dưỡng định kỳ :
- 3 tháng (O)
- 6 tháng (X) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O).
- 1 năm (Δ) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O) và (X).