BÁO CÁO ĐỒ ÁN · NHÓM 4 NGƯỜI

LectureCards

Biến bài giảng tiếng Việt (video, audio, YouTube, PDF/slide) thành tóm tắt, flashcard và câu hỏi trắc nghiệm; sinh viên ôn theo lịch lặp lại ngắt quãng SM-2, mỗi thẻ gắn đúng giây trong bài giảng.

THÁNG 10
26
2026

Mã nguồn	`https://github.com/phuocnguyn203-wq/web-project`		
Link deploy	`chưa điền: deploy_url (docs/report/info.json)`	Tài khoản giảng viên	`chưa điền: demo_teacher (docs/report/info.json)`
Tài khoản sinh viên	`chưa điền: demo_student (docs/report/info.json)`	Video dự phòng	`chưa điền: video_url (docs/report/info.json)`
Chạy thử tại máy	`docker compose up --build`		

01 Bài toán

Sinh viên thường xem lại bài giảng ghi hình nhưng ít khi ôn có hệ thống: video dài, khó tìm lại đoạn quan trọng, còn tự soạn thẻ ôn tập thì tốn thời gian. Giảng viên muốn giao tài liệu ôn tập cho lớp nhưng không có thời gian soạn câu hỏi cho từng buổi.


Mục tiêu: giảng viên chỉ cần tải lên một bài giảng (hoặc dán link YouTube, PDF, slide). Hệ thống tự chuyển lời nói thành văn bản, tóm tắt, sinh flashcard và câu trắc nghiệm, mỗi thẻ ghi rõ nằm ở phút/trang nào. Giảng viên duyệt và sửa trước khi giao cho lớp. Sinh viên ôn trên điện thoại theo thuật toán SM-2: thẻ nhớ tốt thì giãn lịch, thẻ hay quên thì gặp lại sớm.

NGƯỜI DÙNG	VIỆC CHÍNH
Giảng viên	Tạo lớp (có mã lớp), tải bài giảng, theo dõi tiến trình xử lý, sửa/xoá/thêm thẻ và câu hỏi, chọn số câu – độ khó – kiểu câu (lý thuyết, tính toán, đúng/sai), giao một bài cho nhiều lớp, xem thống kê câu lớp hay sai.
Sinh viên	Vào lớp bằng mã, đọc tóm tắt, lật thẻ (bấm vào mốc thời gian để mở đúng đoạn video), ôn theo lịch SM-2, làm trắc nghiệm, xuất thẻ sang Anki (`.apkg` , CSV).

Phạm vi: giao diện tiếng Việt, ưu tiên điện thoại (sinh viên chủ yếu dùng điện thoại), đạt mức WCAG AA cơ bản, tự host được bằng Docker.

02 Kiến trúc

Repo là một monorepo chia theo người phụ trách: `ai/speech`, `ai/llm`, `backend`, `frontend`, `deploy`. Các phần nói chuyện với nhau qua **hợp đồng OpenAPI** viết trước (`docs/openapi.json`), nên frontend và backend làm song song được.



Hình 1. Các dịch vụ khi deploy (một VPS, `docker compose`). Chỉ Caddy mở cổng ra Internet.

Luồng xử lý một bài giảng

API lưu file (hoặc link), tạo bản ghi `Lecture` rồi đẩy job vào Redis và trả về ngay. Worker chạy job nền vì nhận dạng giọng nói có thể mất vài phút; frontend hỏi tiến độ mỗi 2 giây (`GET /lectures/{id}`).

0%	10%	50%	75–85%	100%
queued	**transcribing**	**summarizing**	**generating**	**ready**
vào hàng đợi	phụ đề YouTube → hoặc Whisper → hoặc trích chữ PDF/PPTX	tóm tắt map-reduce	flashcard, rồi trắc nghiệm theo lựa chọn của GV	GV duyệt, giao cho lớp

Lựa chọn công nghệ và lý do

PHẦN	CHỌN	LÝ DO
Hàng đợi nền	RQ + Redis	Chỉ cần một hàng đợi và một loại job; RQ ít cấu hình hơn Celery nhiều. Job timeout 3 giờ cho bài giảng dài.
Lời giảng	Phụ đề YouTube trước, Whisper sau	Video có phụ đề (vi rồi en) thì dùng luôn: chính xác, có timestamp, không tốn API. Không có thì tải audio, nén Opus 16 kbps (~7 MB/giờ) và gửi Whisper `large-v3` trên Groq; có sẵn tuỳ chọn chạy PhoWhisper/Whisper trên GPU riêng.
LLM	Client OpenAI-compatible tự viết, không LangChain	Đổi nhà cung cấp chỉ bằng biến môi trường (Groq, OpenAI, Gemini, Ollama tự host). Tự động chuyển model dự phòng khi hết hạn mức ngày.
Lưu trữ	PostgreSQL + volume Docker	Đủ cho quy mô một trường, tự host được; SQLite dùng cho test và chạy dev không cần Docker.

Frontend	Next.js 15 App Router, Tailwind v4	Giao diện "lịch blốc" (giấy trắng, mực xanh đen, đỏ lịch) tối ưu cho điện thoại; tôn trọng *prefers-reduced-motion*.
Deploy	Docker Compose + Caddy	Một lệnh dựng cả hệ thống; Caddy tự cấp và gia hạn HTTPS; web và API chung tên miền nên không phát sinh CORS.

03 Xử lý AI

Speech (ai/speech)

- **Phụ đề YouTube** (`captions.py`): ưu tiên phụ đề tiếng Việt do người làm, rồi tự động, rồi tiếng Anh; gộp thành đoạn ~20 giây. Lỗi 429 ở một track thì thử track tiếp theo.
- **Audio**: `yt-dlp` + `ffmpeg` chuyển về 16 kHz mono; engine `api` gọi `/audio/transcriptions` (verbose_json để lấy timestamp từng đoạn).
- **Tài liệu**: PDF/PPTX trích chữ theo trang; thẻ ghi "Trang N" thay cho mốc thời gian.
- **WER** (`wer.py`): tỉ lệ lỗi từ bằng khoảng cách Levenshtein trên từ, dùng để so sánh các engine.

LLM (ai/llm)

- **Làm sạch** từ đệm ("ờ", "à"…) và **chia đoạn** ~4.000 ký tự, giữ mốc thời gian đầu mỗi đoạn.
- **Tóm tắt** map-reduce: tóm từng đoạn rồi gộp; bài ngắn gọi một lần.
- **Flashcard** ở chế độ JSON, kiểm tra từng thẻ bằng Pydantic (thẻ lỗi bị loại, không làm hỏng cả đoạn), lọc trùng bằng độ giống chuỗi. JSON hỏng thì hỏi lại một lần.
- **Trắc nghiệm**: lập "kế hoạch" số câu theo (kiểu, độ khó), phân đều cho các đoạn; một lượt gọi riêng bắt model **giải lại mà không thấy đáp án** (theo lô 10 câu), câu nào kết quả khác đáp án gốc thì loại; xáo phương án để đáp án không dồn vào A.

> Ràng buộc gói miễn phí Groq (8.000 token/phút, 200.000 token/ngày mỗi model) được xử lý trong code: giới hạn `max_tokens` , `reasoning_effort=low` , chờ theo `retry-after` khi quá hạn mức phút, chuyển `gpt-oss-120b` → `gpt-oss-20b` khi hết hạn mức ngày, và báo lỗi tiếng Việt rõ ràng khi mọi model đều hết. Tạo trắc nghiệm thất bại không làm hỏng bài giảng: tóm tắt và flashcard vẫn được giữ.

04 API

Viết hợp đồng trước: schema Pydantic trong `backend/app/schemas.py` sinh ra `docs/openapi.json` ; CI chạy `export_openapi --check` và báo lỗi nếu file cũ hơn code. Xác thực bằng JWT (HS256, hạn 7 ngày, mật khẩu băm PBKDF2-SHA256 200.000 vòng). Sinh viên chỉ thấy bài đã được giao cho lớp mình; câu trắc nghiệm trả về cho sinh viên không kèm đáp án cho đến khi nộp. Swagger có tại `/docs` khi chạy local.

	ENDPOINT	CHỨC NĂNG
POST	`/auth/register · /auth/login`	Đăng ký (GV/SV), đăng nhập, nhận JWT. Có thể khoá đăng ký GV trên server công khai.
POST	`/classes · /classes/join`	GV tạo lớp (sinh mã 6 ký tự); SV vào lớp bằng mã.
POST	`/classes/{id}/lectures`	Tải file hoặc link YouTube kèm tuỳ chọn trắc nghiệm (số câu, độ khó, kiểu câu); đẩy job vào hàng đợi.

GET	/lectures/{id}	Trạng thái + tiến độ 0–100 (frontend poll).
PUT	/lectures/{id}/assignments	Giao một bài cho nhiều lớp (dùng chung bộ thẻ); bỏ lớp nào là thu hồi khỏi lớp đó.
GET	/lectures/{id}/summary · /transcript · /media	Tóm tắt (markdown), lời giảng có timestamp, file gốc để phát lại.
GET	/lectures/{id}/flashcards · /quiz	Danh sách thẻ, câu hỏi. PUT DELETE /flashcards/{id}, /quiz/{id} để GV sửa, xoá.
POST	/lectures/{id}/quiz/generate	Sinh thêm (hoặc thay toàn bộ) câu hỏi theo lựa chọn mới. Hết hạn mức AI trả 429 kèm thông báo.
GET	/review/due	Thẻ đến hạn ôn của sinh viên (theo lớp hoặc tất cả).
POST	/review · /quiz/{id}/answer	Chấm điểm nhớ 0–5 cho thẻ (SM-2 tính lịch mới); nộp đáp án trắc nghiệm, nhận đáp án đúng + giải thích.
GET	/classes/{id}/stats	Câu lớp hay sai nhất, số lượt ôn, độ chính xác và số thẻ đến hạn của từng SV.
GET	/lectures/{id}/export.apkg · .csv	Xuất bộ thẻ sang Anki; GUID cố định nên nhập lại sẽ cập nhật thay vì nhân đôi thẻ.

Tổng cộng 30 endpoint; danh sách đầy đủ trong `docs/openapi.json`.

05 Dữ liệu


SQLAlchemy 2.0, schema quản lý bằng Alembic (5 migration, chạy tự động khi API khởi động). CI chạy `alembic check` để phát hiện trường hợp sửa model mà quên tạo migration.

BẢNG	CỘT CHÍNH	GHI CHÚ
users	email (unique), name, password_hash, role	role = teacher | student
classes	name, code (unique), teacher_id	mã lớp để SV tham gia
enrollments	(user_id, class_id) khoá chính kép	SV thuộc lớp nào
lectures	class_id, title, source_type, source_url, file_path, status, progress, error, mock	class_id là lớp tải lên; `mock` đánh dấu dữ liệu mẫu để UI không nhận nhầm là nội dung thật
assignments	(lecture_id, class_id), assigned_at	một bài giao cho nhiều lớp
transcripts · segments	engine, text · idx, start, end, text	engine ghi rõ nguồn: captions:vi, api, document…
summaries	lecture_id (unique), content	markdown
flashcards	front, back, source_start, edited	source_start = giây (hoặc số trang)
quiz_questions	question, options (JSON), answer_index, explanation, difficulty, kind, edited	kind = theory | calculation | true_false


`review_logs`	user_id, flashcard_id, quality, ease, interval, repetitions, due_at	mỗi lần ôn một dòng; dòng mới nhất giữ trạng thái SM-2
`quiz_attempts`	user_id, question_id, choice, correct	nguồn cho thống kê câu hay sai

SM-2 (`sm2.py`): điểm nhớ q ∈ [0, 5]. Nếu q < 3, thẻ quay về khoảng 1 ngày. Ngược lại khoảng ôn tăng 1 → 6 → round(khoảng trước × EF) ngày, với EF ← EF + 0,1 − (5−q)(0,08 + (5−q)·0,02), tối thiểu 1,3. Lưu toàn bộ lịch sử thay vì chỉ trạng thái cuối, nên thống kê và đổi thuật toán sau này không mất dữ liệu.

06 Giao diện



Hình 2. Trang bài giảng của giảng viên: thẻ kèm mốc thời gian, sửa/xoá từng thẻ, trạng thái "đã giao cho 2 lớp". (Ảnh chụp với dữ liệu mẫu, có nhãn "Dữ liệu mẫu".)



Hình 3. Giao bài cho nhiều lớp trên điện thoại.

Sinh viên lật thẻ bằng cách chạm; sau khi tự chấm, "tờ lịch" xé đi để lộ thẻ tiếp theo. Mọi chuyển động có phiên bản nhẹ khi người dùng bật giảm chuyển động. Tiến trình xử lý hiển thị theo từng bước của pipeline thay vì một vòng quay vô nghĩa.

07 Kiểm thử

18
test tự động (pytest), đều pass

2
job CI trên GitHub Actions mỗi lần push

84 s
bài YouTube thật → 16 thẻ + 5 câu

8 s
audio 40 s tải lên → Whisper → 6 thẻ

Tự động

NHÓM	NỘI DUNG KIỂM TRA

AI (11 test)	WER; làm sạch từ đệm không cắt nhầm từ thật; validate đáp án trắc nghiệm; chuẩn hoá câu đúng/sai mà vẫn giữ đáp án; lọc trùng; lập kế hoạch và lấp chỗ thiếu câu hỏi; xáo phương án vẫn giữ đáp án đúng; chuyển model dự phòng khi hết hạn mức ngày; hỏi lại khi JSON hỏng; engine Whisper qua API (giả lập HTTP).
Backend (7 test)	SM-2; luồng đầy đủ GV tạo lớp → SV vào lớp → tải bài → bài chưa giao bị ẩn → sửa thẻ → giao → SV ôn và làm trắc nghiệm → thống kê → xuất CSV/.apkg; tải slide PPTX lấy đúng chữ theo trang; sinh trắc nghiệm theo tuỳ chọn và từ chối tuỳ chọn sai; giao một bài cho 2 lớp, không cho giao vào lớp của GV khác, thu hồi; khoá đăng ký GV. Test chạy migration Alembic thật trên SQLite.
CI	`ruff` (lint + format), `pytest`, hợp đồng OpenAPI khớp code, model khớp migration; frontend: ESLint, `tsc --noEmit`, `next build`.

Thủ công / tích hợp

- **Dữ liệu thật:** video lịch sử tiếng Việt `AMqpBURO7ds` (5 câu, độ khó trộn, đủ 3 kiểu): sẵn sàng sau 84 giây với 16 flashcard và 5 câu hỏi đúng nội dung. Vì video không có nội dung tính toán, hệ thống tự thay câu tính toán bằng câu lý thuyết như thiết kế.
- **Stack production chạy tại máy** (`https://localhost`, Caddy tự ký): chỉ cổng 80/443 mở ra ngoài; HTTP chuyển sang HTTPS (308); có header HSTS, nosniff; API từ chối khởi động với `JWT_SECRET` yếu; tải audio qua `/api` → Whisper nhận dạng 40 giây audio trong 1,4 giây → Groq sinh 6 thẻ; script sao lưu tạo được bản dump database và file nén thư mục upload.
- **Giao diện:** chụp màn hình bằng Playwright ở 1440 px và 390 px cho từng tính năng mới; sửa các lỗi review phát hiện (vòng focus sai màu, thẻ đầu không xé, tiêu đề bị cắt).

08 Hạn chế và hướng phát triển

HẠN CHẾ	HƯỚNG XỬ LÝ
Chưa đo WER trên một bộ dữ liệu bài giảng có nhãn chuẩn; mới có công cụ đo.	Ghi âm/gán nhãn 10–20 phút bài giảng thật, so sánh phụ đề YouTube, Whisper large-v3 và PhoWhisper.
Câu trắc nghiệm được kiểm tra bằng chính một LLM; vẫn có thể sai hoặc mơ hồ.	Giảng viên luôn duyệt trước khi giao; thu thập tỉ lệ câu bị sửa/xoá làm chỉ số chất lượng.
Gói miễn phí Groq chỉ đủ khoảng 5–6 bài giảng/ngày/model.	Nâng gói trả phí hoặc trỏ sang LLM tự host (Ollama/vLLM) chỉ bằng biến môi trường.
YouTube có thể chặn IP của VPS, khiến bài dán link bị lỗi.	Tải file trực tiếp; hoặc cấu hình cookie/proxy cho yt-dlp.
Âm thanh tối đa ~3 giờ/bài (25 MB sau nén) với Whisper qua API.	Cắt audio thành nhiều đoạn rồi ghép timestamp.
Chưa có quên mật khẩu, xác thực email, giới hạn số lần đăng nhập.	Thêm khi mở cho nhiều trường; hiện có khoá đăng ký giảng viên.
Frontend chưa có test end-to-end tự động; mới kiểm bằng ảnh chụp Playwright.	Viết Playwright test cho 3 luồng chính và chạy trong CI.

Một VPS, không dự phòng; backup nằm cùng máy.	Đẩy backup ra object storage; tách database sang dịch vụ có sẵn sao lưu.

09 Bảng phân công

THÀNH VIÊN	NHIỆM VỤ VÀ SẢN PHẨM	ĐÓNG GÓP
Nguyễn Thái Sơn Speech	Whisper/PhoWhisper, tải audio từ YouTube (yt-dlp), đo độ chính xác nhận dạng (WER). Sản phẩm: `ai/speech/` (transcribe, captions, wer), engine Whisper qua API, nén Opus.	25%
Lương Hoàng Phúc LLM	Chunking, prompt tóm tắt, sinh flashcard, kiểm tra JSON đầu ra, đánh giá chất lượng. Sản phẩm: `ai/llm/` (clean, generate, schemas), sinh trắc nghiệm theo kế hoạch + bước giải lại, xử lý hạn mức.	25%
Nguyễn Công Phước Backend	FastAPI, hàng đợi xử lý nền (RQ, vì chạy speech-to-text mất vài phút), database lưu bài giảng và thẻ, thuật toán spaced repetition (SM-2). Sản phẩm: `backend/`, migration, hợp đồng OpenAPI, giao bài nhiều lớp, xuất Anki.	25%
Nguyễn Hữu Lan Frontend + Deploy	Upload file, thanh tiến trình, trang tóm tắt, giao diện lật thẻ, deploy. Sản phẩm: `frontend/`, Docker, Caddy, CI, sao lưu.	25%
Tổng		100%

Xác nhận của nhóm

Các thành viên đã đọc báo cáo và đồng ý với bảng phân công, tỉ lệ đóng góp ở trên.

NGUYỄN THÁI SƠN	LƯƠNG HOÀNG PHÚC	NGUYỄN CÔNG PHƯỚC	NGUYỄN HỮU LAN