
Lưu ý khi viết DAO

- 1. Nếu ban đầu làm project dù theo cách của thầy Phương hay không thì cần lưu ý như sau
- Chỉnh sửa 2 đường dẫn useSql ở 2 file Startup.cs và file dbcontext tại project Repository

Cụ thể chỉnh như sau

Yêu cầu chung:

Chỉnh appsettings.json từ 'Copy if new' -> 'Copy always'



Kiểm tra lại đường dẫn connectionStrings đã đúng chưa

```
Schema: https://json.schemastore.org/appsettings.json
      1 🖗
           □{
                "Logging": {
      2
                  "LogLevel": {
                    "Default": "Information", "Microsoft": "Warning",
      11
                    "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
                },
                "AllowedHosts": "*",
               "ConnectionStrings": {
     10
                  "BookDbContext": "Server=(local);Database=BookPublisher;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"
     11
                į.
     12
     13
```

A. Startup.cs


- Xóa đi service dùng useSql (vì nó dư thừa, dbcontext trực tiếp kết nối database lúc này không phải là thông qua trong startup, mà thông qua project repository)

```
Startup.cs* ⇒ ×
BookWebApplication • SpokWebApplication.Startup

        ▼ ConfigureServices(IServiceCollection services)

       14
             Fnespace BookWebApplication
       15
       16
       17
                public class Startup
       18
                    public Startup(IConfiguration configuration)
       20
                        Configuration = configuration;
       22
                    public IConfiguration Configuration { get; }
       24
       25
       26
                    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
                    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
       28
                         services.AddRazorPages(options =>
       29
       30
                             options.Conventions.AuthorizeFolder("/BookManagement");
       31
                        });
       32
                        services.AddAuthentication(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme).AddCookie();
       33
       34
       35
                         services.AddDbContext<BookPublisherContext>(options =>
       36 🖁
                                options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("BookDbContext")));
       37
       38
                    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
       39
                    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
           No issues found
                                                                                                             Ln: 36 Ch: 95 SPC CRLF
```

- B. Project Repository
- Cài thêm 2 package trong nuget package (theo như trong hình)



 Viết thêm đoạn code dòng 29 – 35 bên tay trái của hình bên dưới (mục đích: để có thể lấy đường dẫn kết nối database thông qua appsettings.json)

```
A 7 6 - 5 B 6 % - 1
                                                                                                                                                                                  Solution 'PRN2221_PE_Practice_1507' (2 of 2 projects)
22
                     public virtual DbSet<AccountUser> AccountUsers { get; set; }
                     public virtual DbSet<Book> Books { get; set; }
                                                                                                                                                                                     DAO Dependencies
                     public virtual DbSet<Publisher> Publishers { get; set; }
                      protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
                          if (!optionsBuilder.IsConfigured)
                                                                                                                                                                                     D C BookPublisherContext.cs
D C Publisher.cs
D Repository
BookWebApplication
                               IConfiguration config = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
.Add.SoonFile(*appsettings.json*, true, true)
.Build();
.Build();
.gstserver = config[*ConnectionStrings:BookDbContext*];
optionsBuilder.UseSqlServer(sqlServer);
33
34 🗑 📗
35
39
40
                     protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
                         modelBuilder.HasAnnotation("Relational:Collation", "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS");
                          modelBuilder.Entity<AccountUser>(entity =>
                              entity.HasKey(e => e.UserId)
.HasName("PK__AccountU__1788CCAC0AF8C2C6");
                              entity.ToTable("AccountUser");
                              entity.Property(e => e.UserId)
   .HasMaxLength(20)
   .HasColumnName("UserID");
                               entity.Property(e => e.UserFullName).HasMaxLength(100);
                              entity.Property(e => e.UserPassword)
```

Nếu không nhớ đoạn code trên, thì clone github này về và import code snippet tên "appsettingsconfig.snippet" này trong link sau

https://github.com/phuongnguyen521/PRN221 PE 1407

