

M5StickCPlusで、リアルタイム測定

M5StickCをWifiのアクセスポイントにして、測定値をスマホで表示します。
実際に使っている様子は、[こちら](#)(Youtubeに飛びます。)



機材

[M5StickC Plus ToF Hat\(VL53L0X搭載\)](#)

作成方法

- Arduino IDEエディタをインストールする。
- [こちらのサイト\(英語\)](#)を参考に、ライブラリをインストールする。
- Arduino IDEのライブラリマネージャから、M5stickC Plus用のライブラリをインポートする。
- Arduino IDEから、M5stickC Plusに書き込めるように、準備する。[こちらのサイト](#)等を参考に。
- 書き込めば、使えるようになります！

使い方

- スマートフォンのwifi接続画面から、M5stickCに接続する。
- ブラウザから192.168.20.2にアクセス
 - インプットボックスに、indexと入力すると、管理者ページが開けます。
 - インプットボックスにxgなどと打つと、そのページに飛べます。

参考にしたサイト

- [ESP32/ESP8266 Plot Sensor Readings in Real Time Charts – Web Server](#)
ネットワークまわりのコードで参考にしました。
- [プログラミング講座 第13回【テトリスを作る\(1\)/JavaScript】](#)
htmlのCanvas機能の学習で使いました。グラフ描画のコードでは、かなり参考にしています。

