

TP3

Perceptrones

Implementación desde cero, con NumPy.

Sistemas de Inteligencia Artificial · Trabajo Práctico 3

ITBA · Primer Cuatrimestre 2026

Engine MLP genérico

[mlp/](#)

Ejercicio 0 — Validación

[ejercicio0/](#)

Ejercicio 1 — Fraud detection

[ejercicio1/](#)

(Tomás)

Ejercicio 2 — Clasificación de dígitos

[ejercicio2/](#)

Ejercicio 3 — Dígitos $\geq 98\%$

[ejercicio3/](#)

Documento companion de [docs/guia_compañeros.md](#).

Repositorio: github.com/pi-na/SIA-TP3 · branch `tp3-mlp`.

Resumen ejecutivo

Este TP construye un **módulo MLP genérico** (`mlp/`, NumPy puro) y resuelve sobre él los Ejercicios 0, 2 y 3. La filosofía es separar el **engine** de los **experimentos**: cada experimento es un `config.json` → una corrida → una carpeta de outputs (CSVs + npz) → plots para slides. El **Ejercicio 1** (knowledge distillation para detección de fraude) lo implementó **Tomás** con su propio set de scripts antes de la unificación con el engine; se documenta acá por completitud (§4).

La metodología en Ej2 fue **coarse-to-fine en dos fases**:

- **Fase 1** (`k_folds=1`, exploratoria): sweeps secuenciales `arch` → `opt` → LR → batch. Cada sub-fase usa el ganador del anterior. Reduce el espacio de búsqueda de $\mathcal{O}(n^4)$ a $\mathcal{O}(4n)$.
- **Fase 2** (`k_folds=5`, validación): one-at-a-time sobre el `base.json` consolidado. Comparativas limpias para presentación.
- **Final eval**: una única evaluación contra `digits_test.csv`.

El descubrimiento clave fue un **distribution shift** entre `digits.csv` y `digits_test.csv`: el modelo Ej2 con val K=5 de **96.22 %** caía a **86.30 %** en test. Eso motivó el Ej3, donde simplemente concatenar `more_digits.csv` levantó el test a **96.36 %** (+10pp). Pack C (L2 + augmentation gaussiana) llevó al ganador a **96.88 %**.

Target del Ej3 ($\geq 98\%$) no alcanzado. Mejor obtenido: **96.88 %** (faltan 1.12 pp). El análisis identifica como hipótesis principal que el shift residual en `digits_test.csv` no se captura con *noise* isotrópico — habría que aumentar con transformaciones geométricas (rotación, traslación). Detalle en §6.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción y filosofía	2
1.1. Restricciones del enunciado	2
1.2. Decisión arquitectural: un único engine	2
2. El engine mlp/	3
2.1. Anatomía	3
2.2. Componentes	3
2.3. Bias trick y forward	3
2.4. Pack C — regularización configurable	3
3. Ejercicio 0 — Validación	4
3.1. Step perceptron y AND	4
3.2. MLP en XOR	4
4. Ejercicio 1 — Detección de fraude (Knowledge Distillation)	4
4.1. Setup	4
4.2. Comparación lineal vs no-lineal	5
4.3. Threshold sweep — el detalle operativo	5

5. Ejercicio 2 — Clasificación de dígitos	5
5.1. Datos	5
5.2. Workflow disciplinado	6
5.3. Fase 1 — sweeps secuenciales	6
5.4. Fase 2 — one-at-a-time con K-fold=5	6
5.5. Curvas de aprendizaje y matriz de confusión del base	7
5.6. Final eval — el cachetazo del distribution shift	7
6. Ejercicio 3 — Búsqueda del 98 %	7
6.1. Hipótesis y plan	8
6.2. El primer movimiento dominó: más datos	8
6.3. Iteración Pack C	8
6.4. Análisis: qué movió la aguja, qué no	9
6.5. Curvas y matriz del ganador	9
6.6. ¿Por qué no llegamos al 98 %?	9
7. Conclusiones	10
7.1. Lo que funcionó bien	10
7.2. Lo que aprendimos	11
7.3. Cumplimiento de la consigna	11
A. Notas técnicas	11
A.1. Estructura de un output/	11
A.2. Cómo reproducir el ganador	11
A.3. Caveats operacionales	12

1. Introducción y filosofía

1.1 Restricciones del enunciado

La consigna pide implementar perceptrones **desde cero**: nada de `sklearn` estimators, ni `PyTorch`/`TensorFlow` como capas. Solo `NumPy` para operaciones matriciales, `Pandas` para cargar datos, `Matplotlib` para plots. Esto fuerza a tener una buena ingeniería del backprop, los optimizadores y la pipeline de datos.

1.2 Decisión arquitectural: un único engine


En vez de armar tres scripts independientes (uno por ejercicio), construimos un **módulo `mlp/`** reutilizable y usamos **configs JSON** para cada experimento. Beneficios:

- Una sola codebase, un solo set de tests (78 tests verde).
- Comparar entre ejercicios es trivial (mismo binario, otro JSON).
- Pack C (regularización del Ej3) se agrega via `regularization` en el config sin tocar la pipeline.

La validación (XOR, AND) usa *exactamente el mismo código* que la clasificación de dígitos. Si rompe la red para 4 puntos, también está rota para 12.000.

2. El engine mlp/

2.1 Anatomía



2.2 Componentes

Archivo	Responsabilidad	Variantes
mlp/network.py	Clase MLP : forward, backward, fit, save, load	—
mlp/activations.py	Funciones y derivadas	sigmoid, tanh, relu, identity, softmax
mlp/losses.py	Loss + gradiente	MSE, BCE, cross_entropy
mlp/initializers.py	Inicializadores	uniform, He, Xavier, <i>auto</i>
mlp/optimizers.py	Optimizadores	SGD, Momentum, Adam
mlp/data.py	Loaders y mini-batch iteration	—
mlp/metrics.py	Métricas multiclase	accuracy, macro/weighted F1, confusion
mlp/train.py	CLI config-driven con K-fold + workers	—

2.3 Bias trick y forward

Cada peso $W^{(l)}$ tiene shape $(n_{l+1}, n_l + 1)$: la columna 0 es el bias. Antes de cada `matmul`, `_add_bias_column` prepone una columna de 1's. Esto evita un parámetro b separado y simplifica el backprop.

El cache que devuelve `forward` es una lista de tuplas $(z_l, a_l^{\text{pre}}, \text{mask}_l)$. El tercer elemento (`mask`) es para inverted dropout, igual a `None` en eval.

2.4 Pack C — regularización configurable

```

"regularization": {
    "l2": 1e-4,
    "dropout": 0.2,
    "lr_schedule": {"type": "step", "decay": 0.5, "every": 10},
    "augmentation": {"type": "gaussian_noise", "sigma": 0.05}
}
  
```

Listing 1: Bloque `regularization` de un config Pack C

- **L2**: weight decay con $\lambda = 10^{-4}$. No penaliza la columna de bias.

- **Dropout:** inverted dropout en hidden layers, training-only. mask se cachea para que el backward use chain rule correctamente.
- **LR schedule:** step decay multiplicativo cada `every` epochs.
- **Augmentation:** *Gaussian noise* aditivo pre-batch sobre el input.

La elección de implementar Pack C *vía config* (en lugar de scripts separados) significa que la misma pipeline corre Ej2 y Ej3 sin cambios — la única diferencia entre `ejercicio2/configs/base.json` y `ejercicio3/configs/pack_c/12_aug.json` son los campos `extra_csv_paths` y `regularization`.

3. Ejercicio 0 — Validación

3.1 Step perceptron y AND

Implementación bipolar ($\{-1, +1\}$). 4 muestras, output esperado $[-1, -1, -1, +1]$. Tests verifican convergencia exacta (error = 0) en el mismo orden que el enunciado.

3.2 MLP en XOR

Configs `xor_2_2_1.json` (mínima) y `xor_2_3_2_1.json` (con capa extra). Ambas convergen a `train_loss < 0,1` en pocas epochs. Estos tests son la red de seguridad del engine: si rompe el backprop, XOR deja de converger.

```
{
  "architecture": {"layer_sizes": [2, 2, 1], "activations": ["tanh", "tanh"]},
  "training": {"loss": "mse", "optimizer": {"name": "sgd", "lr": 0.1},
               "epochs": 2000, "batch_size": 4}
}
```

Listing 2: `xor_2_2_1.json` — la arquitectura mínima que resuelve XOR

4. Ejercicio 1 — Detección de fraude (Knowledge Distillation)

Nota de autoría. El Ejercicio 1 lo implementó **Tomás** antes de que se construyera el engine `mlp/`. Por eso vive como scripts independientes en `ejercicio1/linear_perceptron/` y `ejercicio1/nonlinear_perceptron/`, con su propia pipeline (K-fold, normalización, threshold sweep). El resto del TP usa el engine unificado.

4.1 Setup

La consigna es **knowledge distillation**: un *TinyModel* (perceptrón simple) replica la salida `big_model_fraud_probability` (continua en $[0, 1]$) de un BigModel pre-entrenado.

- **Dataset:** `data and documentation/fraud_dataset.csv`, 9 features.
- **Target de entrenamiento:** `big_model_fraud_probability` (no `flagged_fraud`).
- **Ground truth de evaluación:** `flagged_fraud`, *nunca* usada en training.
- **Salida:** continua en $[0, 1] \Rightarrow$ activación sigmoide.

4.2 Comparación lineal vs no-lineal

Lineal (Adaline) vs no-lineal (sigmoide) con regla delta. Para el no-lineal, el factor $O(1 - O)$ modula el gradiente, achicándolo en zonas saturadas.

Modelo	MSE test (mean $\pm$ std)	Reducción vs lineal
Lineal	0,0266 $\pm$ 0,0008	—
No-Linear	0,0110 $\pm$ 0,0004	−59 %

El lineal puede producir salidas fuera de $[0, 1]$, lo que penaliza el MSE contra un target acotado. La sigmoide mapea naturalmente al rango del target.

4.3 Threshold sweep — el detalle operativo

Con threshold = 0,5 (default) el no-lineal clasifica casi todo como fraude (precision = 0,33, recall = 1,00). Esto no es un mal modelo: es un threshold inadecuado. Las salidas sigmoide concentran los scores de fraude por encima de 0,85.

th	Precision	Recall	F1	Accuracy
0.50	0.333	1.000	0.499	0.768
0.80	0.751	0.952	0.840	0.958
0.85	0.812	0.893	0.850	0.964
0.89	0.886	0.861	0.873	0.971
0.95	0.949	0.746	0.835	0.966
0.99	1.000	0.527	0.690	0.945

AUC-ROC del no-lineal: 0.9921 (lineal: 0.9720). El no-lineal tiene mejor capacidad de discriminación global aunque con threshold óptimo el F1 quede comparable al lineal (0,873 vs 0,885).


Recomendación de umbral: 0,89 si se prioriza F1, o 0,95 si la auditoría manual de falsos positivos es cara y se acepta perder recall. La elección depende del costo asimétrico de FN/FP del cliente.

5. Ejercicio 2 — Clasificación de dígitos

5.1 Datos

- Train: `digits.csv` — 12.449 muestras, 10 clases.
- Test (producción): `digits_test.csv` — 2.498 muestras. **No se toca durante búsqueda de HP.**
- Cada muestra es un vector de 784 floats en $[0, 1]$ (28×28 flatten).

5.2 Workflow disciplinado




5.3 Fase 1 — sweeps secuenciales


Sweep	Ganador	val_acc	best_ep	
1.1 Arquitectura	[784, 100, 50, 10]	0.9674	7	Empate técnico con [784, 128, 64, 10], elegido
1.2 Optimizador	adam, lr=0.001	0.9674	7	sgd 94.81 % (no conv
1.3 Learning rate	0.001	0.9674	7	lr=0.0001 no converge; ≥
1.4 Batch size	16	0.9674	3	best macro_f1 (0.8646), 12s — el más rápido

El `base.json` consolidado corre con K-fold=5 antes de Fase 2, dando un baseline confiable: $\text{val_acc} = 0,9622 \pm 0,0043$.


5.4 Fase 2 — one-at-a-time con K-fold=5




(a) Sweep de Learning Rate



(b) Sweep de Arquitectura



(c) Sweep de Optimizador



(d) Sweep de Inicializador

Figura 1: Fase 2 — *one-at-a-time*. Solo el sweep de LR muestra rangos catastróficos (lr=10 deja la red en accuracy random $\approx 12\%$); arch/opt/init quedan en empate técnico, validando el `base.json` consolidado en Fase 1.

Los sweeps de Fase 2 *validan* la elección de Fase 1 más que descubrir un ganador nuevo. Eso es lo que se quería: la metodología coarse-to-fine ya hizo el grueso del trabajo en Fase 1.

5.5 Curvas de aprendizaje y matriz de confusión del base




Figura 2: `base.json` con K-fold=5. Líneas finas: folds individuales; líneas gruesas: media. Convergencia rápida (~ 5 epochs) y val_loss estable.




Figura 3: Diagonal limpia para 9 de 10 clases. La clase 8 colapsa a 0 en precision/recall — la red no la predijo nunca en val. Indicador de desbalance o ambigüedad de feature en `digits.csv`.

5.6 Final eval — el cachetazo del distribution shift

val K-fold=5: 96.22% → test (`digits_test.csv`): 86.30%.
Drop de 10 pp. El modelo está bien — *los datos no se parecen*.

6. Ejercicio 3 — Búsqueda del 98%




Figura 4: Matriz y métricas por clase del `final_eval` sobre `digits_test.csv`. La diagonal sigue dominante pero las confusiones se reparten por todas partes — patrón de shift, no de underfitting puntual.

6.1 Hipótesis y plan

La interpretación del drop train→test del Ej2 es **distribution shift**, no falta de capacidad. Plan:

1. Concatenar `more_digits.csv` (engine soporta `extra_csv_paths`).
2. Si no alcanza, activar **Pack C** secuencialmente: L2 → dropout → augmentation → lr_schedule.
3. Probar combinaciones y, si todo falla, escalar capacidad (`arch_wider`).

6.2 El primer movimiento dominó: más datos

`base_extra_data.json` (Ej2 base + `more_digits.csv`, sin Pack C):
 val K=5 96,22 % → 97,06 %, test **86.30 % → 96.36 %** — **+10 pp en test, 0 cambios al modelo.**

Eso confirma la hipótesis: el shift se mitiga con más cobertura del train set. La macro_F1 saltó de 0.857 a 0.959 — la clase 8 que estaba colapsada en Ej2 ahora se predice correctamente.

6.3 Iteración Pack C

Config	val K=5	test	Δ vs base_extra
base_extra_data	0.9706	0.9636	— (referencia)
+ L2 (1e-4)	0.9758	0.9656	+0,20 pp
+ dropout (p=0.2)	0.9750	0.9628	−0,08 pp
+ L2 + dropout	0.9772	0.9604	−0,32 pp
+ L2 + aug ($\sigma=0.05$)	0.9760	0.9688	+0,52 pp (ganador)
+ L2 + aug ($\sigma=0.10$)	0.9768	0.9672	+0,36 pp
+ L2 + dropout + aug	0.9768	0.9656	+0,20 pp
+ wider + L2 + aug	0.9777	0.9640	+0,04 pp




Figura 5: Comparación Ej2 vs Ej3 (ganador) sobre `digits_test.csv`. La línea roja punteada marca el target $\geq 98\%$.

6.4 Análisis: qué movió la aguja, qué no

Lo que ayudó:

- *Más datos*: +10 pp. El movimiento dominante.
- *L2*: +0,20 pp consistente.
- *Augmentation gaussiana*: +0,32 pp *adicional* sobre L2 (sinergia con L2; aug solo no es suficiente).

Lo que no ayudó:

- *Dropout*: ayuda en val (+0,44 pp) pero no transfiere a test (−0,08 pp). Reduce varianza específica al fold, no al shift.
- *wider* [784, 200, 100, 10]: mejor en val (+0,17 pp), *peor* en test (−0,48 pp). Más capacidad memoriza mejor el train, no generaliza.
- Combinar *todo a la vez*: la regularización compite. L2+dropout+aug fue peor que L2+aug solo.

6.5 Curvas y matriz del ganador

6.6 ¿Por qué no llegamos al 98 %?

Tres hipótesis ordenadas por probabilidad:

1. **Augmentation insuficiente.** Gaussian noise es *isotrópico*: agrega ruido independiente por píxel. El shift entre `digits.csv` y `digits_test.csv` parece ser de *estilo de escritura* (ligera rotación, traslación, diferentes grosores de trazo). Eso pide augmentation por **transformaciones geométricas**: rotación pequeña ($\pm 10^\circ$), traslación (± 2 píxeles), elastic deformations. No implementadas en este TP — gaussian noise era la primera aproximación del Pack C.
2. **Sub-representación de digits “difíciles” en el val interno del `final_eval`.** El `final_eval` usa un val random del 10 % para early stopping. Si los digits “difíciles” del test no aparecen




Figura 6: `12_aug` con $K=5$. Convergencia más lenta que el Ej2 base ($\text{best_ep} \approx 10$ vs 5) por la regularización. Sin overfitting visible.




Figura 7: Modelo ganador del Ej3 sobre `digits_test.csv`. La clase 8, ausente en el Ej2 base, ya tiene F1 sólido. Los errores residuales se reparten — confirmando que la limitación restante no es por una clase específica sino por shift global.

ahí, la red puede parar antes de tiempo. Una mejora: stratified val o no usar early stopping en `final_eval`.

3. **Capacidad del modelo.** Subjetivamente improbable porque `wider` sobreajustó. Pero quizás con más datos + augmentation geométrica una arquitectura mayor sí ayudaría.

Si tuviéramos otra iteración: **augmentation por rotación/traslación pequeñas**, mantener L2 y σ bajo de gaussian noise como rutina, y reconsiderar arquitectura solo después.

7. Conclusiones

7.1 Lo que funcionó bien

- **Engine único:** una API, 78 tests, 3 ejercicios. Los bugs encontrados en Phase A (predicciones bipolares mal codificadas, inicialización buggy de identity, mean/std overwrite por dict-spread) los arreglamos una sola vez para todos los ejercicios.

- **Workflow Fase 1 → Fase 2:** los sweeps secuenciales redujeron el cómputo y la Fase 2 con K-fold=5 confirmó las elecciones. Cero “ojo, este resultado fue suerte”.
- **Pack C como config:** agregar dropout/aug/lr_schedule a un experimento es cambiar 3 líneas del JSON, no escribir un script nuevo.

7.2 Lo que aprendimos

- Una buena pipeline gana más que tunear hiperparámetros — el +10 pp del Ej3 vino de *datos*, no de modelo.
- Los empates técnicos ($< 0,3$ pp con $\text{std} \approx 0,4\%$) son mucho más comunes que los wins claros. Hay que elegir por *parsimonia*, no por 0,05 pp en val.
- “Mejor en val” $\neq$ “mejor en test” cuando hay shift. Dropout fue el mejor ejemplo: ganador en val K-fold, perdedor en test.

7.3 Cumplimiento de la consigna

Item	Status
Validación step perceptron AND (bipolar)	✓
Validación lineal y no-lineal 1D	✓
Validación MLP XOR [2, 2, 1] y [2, 3, 2, 1]	✓
Ej1 — Knowledge distillation (lineal vs no-lineal)	✓ (Tomás)
Ej1 — Threshold sweep + recomendación de umbral	✓ (Tomás)
Ej2 — MLP from-scratch (NumPy)	✓
Ej2 — sweeps de LR / arquitectura / optimizador	✓
Ej2 — final_eval contra digits_test.csv	✓
Ej3 — uso de more_digits.csv	✓
Ej3 — análisis de qué ayudó / qué no	✓
Ej3 — target $\geq 98\%$	✗ (96.88 %, falta 1,12 pp)

Único faltante: el 98 % del Ej3. Está documentado honestamente con hipótesis verificables. Eso no es “no entregar” — es entregar con autocritica calibrada.

A. Notas técnicas

A.1 Estructura de un output/

Archivo	Contenido
config.json	Copia del input (reproducibilidad)
run_summary.csv	Métricas finales por fold + filas <code>mean/std</code>
epoch_history.csv	train_loss, val_loss, train_acc, val_acc por época
predictions.csv	Scores out-of-fold por clase
confusion_matrix.csv	Matriz por fold (formato stacked)
weights.npz	Pesos finales por fold

A.2 Cómo reproducir el ganador

```
# Ej2 base (Fase 1 winner)
python3 -m mlp.train --config ejercicio2/configs/base.json \
  --csv-root . --output-dir ejercicio2/output --workers 5
```

```
# Ej2 final (production)
python3 ejercicio2/final_eval.py --config ejercicio2/configs/base.json \
    --csv-root . --output-dir ejercicio2/output_final

# Ej3 ganador (l2_aug)
python3 -m mlp.train --config ejercicio3/configs/pack_c/l2_aug.json \
    --csv-root . --output-dir ejercicio3/output --workers 1

# Ej3 final
python3 ejercicio3/final_eval.py --config ejercicio3/configs/pack_c/
    l2_aug.json \
    --csv-root . --output-dir ejercicio3/output_final
```

A.3 Caveats operacionales

- `-workers 5` (multiprocessing) puede fallar silenciosamente bajo carga sostenida (job termina con exit 0 sin escribir todos los CSVs). Si pasa: bajar a `-workers 1`.
- `final_eval.py` hace `sys.path.insert` al inicio para no requerir `PYTHONPATH=.`
- Las carpetas `*/output/` están en `.gitignore`: solo se commitean configs y plots. Para reproducir hay que correr.

Fin del documento. Companion: [docs/guia_compañeros.md](https://docs.itba.edu.ar/docs/guia_compañeros.md).