

TP3

Perceptrones

TP3 — Perceptrones
Resultados experimentales sobre cuatro problemas

Sistemas de Inteligencia Artificial · ITBA · 1Q 2026

Bloque 1 / 4

Validación: AND y XOR

Qué pide el TP

Tres ejercicios + una validación previa, todo evaluado experimentalmente.

Ej 0	Validación: AND con perceptrón escalón, XOR con MLP.
------	--

Ej 1	Detección de fraude por <i>knowledge distillation</i> .
------	---

Ej 2	Clasificación de dígitos manuscritos (10 clases, 28×28).
------	--

Ej 3	Mismo problema, target: accuracy $\geq 98\%$ en test .
------	--

Regla de evaluación: `digits_test.csv` se evalúa *una sola vez*, al final, con el config ganador congelado. No se toca durante búsqueda de hiperparámetros.

Ej 0 — AND con perceptrón escalón

Setup


- Representación bipolar: entradas $\{-1, +1\}$, salida esperada $[-1, -1, -1, +1]$.
- Función de activación escalón (signo).
- Regla delta clásica: $\Delta w = \eta (z - O) x$.

x_1	x_2	z esperado
-1	-1	-1
-1	+1	-1
+1	-1	-1
+1	+1	+1

Resultado: error = 0 en pocas epochs. ✓

Las cuatro muestras del AND son linealmente separables. La regla delta converge.

Ej 0 — XOR con MLP: convergencia de dos arquitecturas



El XOR no es separable linealmente. Las dos arquitecturas con capa oculta no lineal convergen. Eje y en escala logarítmica.

Ej 0 — Qué nos dice el resultado del XOR

Resultado clásico (Minsky & Papert, 1969 → Rumelhart & Hinton, 1986):

El perceptrón simple no resuelve XOR; un MLP con una capa oculta no lineal sí.

Lo que la convergencia confirma:

- **Forward pass** de la red está bien implementado.
- **Backpropagation** computa los gradientes correctos (si no, el loss no bajaría).
- Las activaciones **tanh** y sus derivadas están bien definidas.
- El loss **MSE** y su gradiente también.

Esta validación es la base para los ejercicios siguientes: la misma pipeline se reutiliza para clasificación de dígitos cambiando solo activación final (softmax) y loss (cross-entropy).

Validación completa.

El AND lo resolvió un perceptrón simple con error cero.
El XOR lo resolvieron dos arquitecturas distintas de MLP.

Siguiente: **detección de fraude**
con un perceptrón *simple* (una sola capa).

Bloque 2 / 4

Ej 1 — Knowledge Distillation

Ej 1 — El problema

Knowledge distillation: replicar la salida del BigModel pre-entrenado con un TinyModel (perceptrón simple).

Datos: `fraud_dataset.csv`

9 features (amount, session, account_age, ...)

Target de entrenamiento:

`big_model_fraud_probability` (continuo en $[0, 1]$).

Ground truth de evaluación:

`flagged_fraud` (binaria 0/1).

Regla del enunciado:

`flagged_fraud` *nunca* se usa para entrenar. Solo para métricas operativas (precision, recall, F1) post-hoc.

Salida esperada en $[0, 1]$ $\Rightarrow$
activación sigmoide.

Ej 1 — Lineal vs No-Lineal: MSE de distillation

Mismo dataset, K-fold = 5 estratificado, mismas features. Diferencia: presencia de la sigmoide.

Modelo	MSE test (mean $\pm$ std)
Lineal (Adaline)	0,0266 $\pm$ 0,0008
No-Lineal (sigmoide)	0,0110 $\pm$ 0,0004 (−59 %)

¿Por qué la sigmoide gana tan claro?

El target es una probabilidad acotada en $[0, 1]$. La sigmoide *naturalmente* mapea su salida a ese rango. El lineal puede producir valores fuera de $[0, 1]$ y el MSE penaliza fuerte esa salida fuera de dominio.

Ej 1 — El threshold default es engañoso

Modelo no-lineal con threshold = 0,5 (default obvio para sigmoide):

Precision	Recall	F1	Accuracy
0.333	1.000	0.499	0.768


Esto luce como un modelo terrible. **No es el modelo, es el threshold.**

Las salidas sigmoide se concentran en la parte alta:

- Mediana de los scores de fraude: **0.99**.
- No-fraudes *no* bajan a 0.05; bajan a 0.4–0.6.

El modelo aprendió un buen **ranking**, no una calibración perfecta. Threshold bajo
⇒ sobre-detección.


Ej 1 — Threshold sweep



Óptimo por F1: threshold = 0.89.


Precision 0,886, recall 0,861, F1 0,873, accuracy 0,971.

Ej 1 — Curvas ROC y Precision-Recall



AUC-ROC = 0.9921 (lineal: 0.9720)

TP3 · Perceptrones



PR más informativa para fraude ($\approx 12\%$

prevalencia)

13 / 33

Ej 1 — Recomendación de umbral

La elección depende del costo asimétrico falso positivo / falso negativo.

Threshold	Precision	Recall	F1	FP	Caso de uso
0.50 (default)	0.333	1.000	0.499	1743	—
0.89 (óptimo F1)	0.886	0.861	0.873	96	auditoría manual barata
0.95	0.949	0.746	0.835	35	FP costosos
0.99	1.000	0.527	0.690	0	cero tolerancia a FP

El modelo entrega scores. La política de threshold es decisión de negocio: auditoría manual barata $\Rightarrow$ threshold $\approx 0,89$; falsos positivos costosos $\Rightarrow$ threshold $\geq 0,95$.

Bloque 3 / 4

Ej 2 — Clasificación de dígitos

Ej 2 — El problema

Clasificación multiclase de dígitos manuscritos (0–9).

Datos:

- Train: `digits.csv` (12.449 muestras)
- Test: `digits_test.csv` (2.498)

Cada muestra: vector de 784 floats $\in [0, 1]$
(28×28 flatten).

Arquitectura final:

- Input: 784
- Hidden 1: 100 (ReLU)
- Hidden 2: 50 (ReLU)
- Output: 10 (Softmax)

Regla: el test set se evalúa una sola vez al final.
Búsqueda de hiperparámetros sólo sobre `digits.csv`.

Ej 2 — Cómo se entrena: mini-batch SGD


Tres formas de aplicar updates en gradient descent:

Modo	Update por	Trade-off
Online (SGD puro)	1 muestra	Gradiente ruidoso, lento (sin vectorizar)
Mini-batch	B muestras	Estable + rápido (matmul de NumPy)
Full-batch	todo el dataset	Estable pero costoso por update

Pseudo-código por epoch (lo que hace Ej 2 y Ej 3): **1.** shuffle del train set → **2.** partir en chunks de B muestras → **3.** para cada chunk: forward + backward + un único update.

Ej 1 (perceptrón simple) usa **online estricto** siguiendo la regla del apunte: un update por muestra. Ej 2 y Ej 3 usan **mini-batch** con B determinado por sweep (Fase 1.4).


Ej 2 — Workflow disciplinado: dos fases



Fase 1: sweeps secuenciales para reducir el espacio de búsqueda.

Fase 2: K-fold=5 para validar la elección con comparativas robustas.


Ej 2 — Sweep de Learning Rate (Fase 2)




Extremos catastróficos: $lr = 10$ deja la red en accuracy random (12 %); $lr = 0,1$ también diverge.

Óptimo: $lr = 0.001$ (consistente con la elección de Fase 1).

Ej 2 — Sweeps de Arquitectura y Optimizador




wider (200/100) gana en val por 0.17pp
pero tarda $3.6\times$ más → empate técnico




Adam y Momentum empatan dentro del std.
SGD claramente atrás.

Fase 2 valida más que descubre. Solo el sweep de LR muestra rangos catastróficos.
Arch, opt e init quedan en empate técnico.
⇒ La metodología coarse-to-fine de Fase 1 ya hizo el grueso del trabajo.

Ej 2 — Curvas y matriz del modelo base (val K=5)



Convergencia limpia ~ 5 epochs.
Sin overfitting visible.



La clase 8 colapsa: precision = recall = 0.

La red no la predice nunca.

val K-fold=5: **96.22 %**




test (digits_test.csv): **86.30 %**

Drop de 10 puntos porcentuales.

Distribution shift, no underfitting. El modelo está bien — los datos no se parecen.

Ej 2 — Matriz de confusión sobre digits_test.csv



Shift, no falta de capacidad: confusiones distribuidas. $\Rightarrow$ **Más datos**, no más modelo. Eso es lo que el Ej 3 provee.

Bloque 4 / 4

Ej 3 — Pack C y conclusiones

Ej 3 — Hipótesis y plan

Hipótesis: el techo del Ej 2 es por distribution shift, no por falta de capacidad.

Plan secuencial:

1. **Más datos.** Concatenar `more_digits.csv` (15.742 muestras adicionales). Si llega a $\geq 0,98$, listo.
2. **Pack C.** Activar regularización (L2, dropout, augmentation gaussiana, lr scheduling) y combinaciones.
3. **Capacidad.** Si nada llega, probar `arch_wider`.

Cero cambios al modelo en el paso 1. Solo cambia un campo del JSON: `extra_csv_paths`.

Ej 3 — El movimiento dominó

val $K=5$: 96,22 % $\rightarrow$ 97,06 %

test: 86,30 % $\rightarrow$ 96,36 %

+10 puntos porcentuales en test.
Cero cambios al modelo. Solo más datos.

Macro F1: 0,857 $\rightarrow$ 0,959.


La clase 8 que estaba colapsada en Ej 2 ahora se predice correctamente. Más datos cubrieron el agujero de cobertura. Confirma la hipótesis del shift.

Ej 3 — Tabla de resultados Pack C

Config	val K=5	test	Δ vs base_extra
base_extra_data	0.9706	0.9636	— (referencia)
+ L2 (1e-4)	0.9758	0.9656	+0,20 pp
+ dropout (p=0.2)	0.9750	0.9628	−0,08 pp
+ L2 + dropout	0.9772	0.9604	−0,32 pp
+ L2 + aug ($\sigma = 0,05$)	0.9760	0.9688	+0,52 pp
+ L2 + aug + dropout	0.9768	0.9656	+0,20 pp
+ wider + L2 + aug	0.9777	0.9640	+0,04 pp

Ganador: L2 + augmentation gaussiana ($\sigma = 0,05$) → **96.88 % en test.**


Ej 3 — Comparación visual con Ej 2




Línea roja: target $\geq 98\%$.

El salto principal viene del baseline con extra data, no de la regularización fina.

Ej 3 — Modelo ganador (l2_aug)



Convergencia más lenta que Ej 2 base (best_ep ~ 10 vs 5) por la regularización.



Matriz sobre digits_test.csv: clase 8 ya predice correctamente.

Ej 3 — Análisis: qué movió la aguja, qué no

Lo que ayudó:

- **Más datos: +10 pp.** El movimiento dominante.
- **L2: +0,20 pp** consistente.
- **Aug gaussiana: +0,32 pp** *adicional* sobre L2 (sinergia).

Lo que no ayudó:

- **Dropout:** gana en val, pierde en test. Reduce varianza al fold, no al shift.
- **wider** [784, 200, 100, 10]: mejor en val, peor en test. Descarta falta de capacidad.
- **Combinar todo:** L2+dropout+aug peor que L2+aug solo.

Ej 3 — Por qué no llegamos al 98 %

Mejor: 96.88 %. Faltan 1.12 pp.

Tres hipótesis ordenadas por probabilidad:

1. **Augmentation insuficiente.** Gaussian noise es *isotrópico* (por píxel). El shift parece ser de *estilo de escritura*: rotación, traslación, grosor de trazo. Pide augmentation **geométrica**, no implementada acá.
2. **Sub-representación en val interno del final_eval.** Val 10 % random para early stopping puede no incluir los digits difíciles del test.
3. **Capacidad:** improbable, *wider* sobreajustó.

Próximo paso: augmentation por rotación/traslación pequeñas.

Conclusiones del TP

Tres ideas para llevarse:

1. **Una buena pipeline gana más que tunear hiperparámetros.**
El +10pp del Ej 3 vino de *datos*, no de modelo.
2. **Los empates técnicos son más comunes que los wins claros.**
Hay que elegir por parsimonia, no por 0.05pp en val.
3. **“Mejor en val” $\neq$ “mejor en test” cuando hay shift.**
Dropout fue el ejemplo de manual: ganador en val, perdedor en test.

Item	Status
Ej 0 — step AND, MLP XOR	✓
Ej 1 — Knowledge distillation + threshold sweep	✓
Ej 2 — sweeps + final_eval + análisis del shift	✓
Ej 3 — more_digits.csv + Pack C + análisis	✓
Ej 3 — target $\geq 98\%$	✗ (96.88 %)

Gracias.

Preguntas.
