

1 Objetivo

Estabelecer procedimentos mínimos para promover e manter a segurança no desenvolvimento dos trabalhos.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método**4.1 Ficha de Dados de Segurança (FDS)***

A FDS fornece informações sobre os aspectos dos produtos químicos (substâncias e misturas) quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente, transmitindo desta maneira, conhecimentos sobre produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situação de emergência. Os modelos de FDS's podem ser diferentes de acordo com o fabricante do produto.

Todas as Unidades que armazenam, manipulam, descartam ou possuam produtos químicos sob sua responsabilidade devem:

- Solicitar aos fornecedores de produtos químicos a FDS no ato da compra;
- Manter uma cópia física ou digital da FDS de todas as substâncias químicas presentes no local de trabalho, garantindo fácil acesso às fichas, mantendo-as atualizadas e disponíveis próximas ao local de uso.
- Garantir que todos os colaboradores e estagiários envolvidos na manipulação dessas substâncias possuam conhecimento da existência e de como acessar as FDS's.

A FDS é necessária para os produtos químicos com as seguintes substâncias: solventes orgânicos e inorgânicos, sais orgânicos e inorgânicos, ácidos e bases, tintas e vernizes, combustíveis, gases e produtos de limpeza com características ácidas ou alcalinas, exceto para produtos facilmente encontrados no varejo.

* A FDS é equivalente à Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

4.2 Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo colaborador e estagiário, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a sua saúde, durante o desenvolvimento das atividades.

Todo EPI contém em caracteres indelévels e visíveis, o nome do fabricante, o lote de fabricação e o número do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

A seleção dos EPIs utilizados pelo colaborador e estagiário considera o tipo de atividade desenvolvida, os riscos que poderão ameaçar a segurança e saúde do usuário e parte do corpo que se pretende proteger, sendo:

IT-06.01.11 – Segurança do trabalho

Revisão 18 de 21/10/25

- Proteção auditiva: abafadores de ruídos ou protetores auriculares;
- Proteção respiratória: máscaras e filtro;
- Proteção visual e facial: óculos e viseiras;
- Proteção da cabeça: capacetes;
- Proteção de mãos e braços: luvas e mangotes;
- Proteção de pernas e pés: sapatos, botas e botinas;
- Proteção contra quedas: cintos de segurança e cinturões.

As Unidades que possuam colaboradores e estagiários trabalhando em atividades com potencial risco de acidentes devem:

- Fornecer EPI's aprovados pelo MTE, contendo o número do CA.
- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade (consultar o representante do Time de Segurança ou profissionais da área de segurança para adequação dos EPI's).
- Exigir uma cópia do CA ao fornecedor na aquisição do EPI e mantê-la arquivada durante toda a vida útil do EPI. O CA também pode ser obtido no site do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Orientar e treinar os colaboradores e estagiários sobre o uso adequado, a guarda e a conservação dos EPI's, anualmente ou na ocasião de novas contratações. Manter registros dessa orientação/treinamento identificando o EPI e, carga horária.
- Controlar a obrigatoriedade de seu uso;
- Substituir imediatamente os EPI's quando danificados, extraviados ou com prazo de validade vencido;

Controle de entrega de EPI's:

- Contratados FA (funcionários e estagiários): o controle de entrega de EPI é realizado no Sistema Ficha de EPI (<https://app.fichaepi.com.br/>), mediante o fornecimento de usuário e senha cadastrados e autorizados pelo Setor de Convênios – DG;
- Demais colaboradores e estagiários: preencher a Ficha de Controle de Equipamento de Proteção Individual (FQ-06.10), no ato da entrega de cada equipamento aos colaboradores e estagiários. Este formulário deve ser preenchido sempre que o empregado receber um novo EPI e deve ser mantido permanentemente na Unidade. O preenchimento do FQ-06.10 é realizado de forma individual.

Atenção! Protetores solares são disponibilizados aos colaboradores que realizam atividades ao ar livre e embora não possuam CA, a entrega deve ser registrada nos controles de entrega de EPI (Sistema Ficha de EPI da FA para os colaboradores/estagiários contratados e no FQ-06.10 para os colaboradores GESP constando data de entrega, validade e lote). O controle da eficácia desejada será baseado no prazo de validade e no uso correto do produto. As informações constam nas embalagens.

São obrigações de todos os colaboradores e estagiários:

- Realizar anualmente treinamento online sobre EPI's (PQ-06.02) e, se necessário, treinamento complementar oferecido pela Unidade (antes de iniciar atividades que exijam uso desses equipamentos);
- Utilizar os EPI's apenas para a finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos EPI's;
- Comunicar ao superior imediato qualquer alteração que torne o EPI impróprio para uso;
- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

4.3 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

Os equipamentos de proteção coletiva (EPC) são utilizados como proteção de todos os trabalhadores expostos a determinado risco, como: enclausuramento acústico de fontes de ruído, ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, sinalização de segurança, cabine de segurança biológica, sistemas de exaustão, chuveiros e lavadores de olhos, corrimãos e guarda corpos de segurança e outros.

IT-06.01.11 – Segurança do trabalho

Revisão 18 de 21/10/25

Todos os equipamentos que possuam partes móveis em seu corpo (correias, engrenagens, prensas e eixos) devem obrigatoriamente estar enclausurados e identificados com a cor amarela, a fim de evitar possíveis contatos acidentais e posteriores lesões.

Toda escada deve possuir, quando possível, corrimãos posicionados em ambos os lados. Os corrimãos das escadas, localizadas em áreas operacionais, definidas pelas Unidades de acordo com as atividades, devem ser pintados de amarelo, por exemplo, acesso a plantas e laboratórios do Instituto.

Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, devem ser empregados materiais ou processos antiderrapantes.

Os andares superiores, tais como terraços, sacadas, compartimentos para garagens, diferenças de nível entre estruturas e solo e outros que não forem vedados por paredes, devem dispor de guarda-corpo de proteção contra quedas.

As Unidades que possuem chuveiros e lavadores de olhos de emergência devem acioná-los no mínimo uma vez por semana para realização de testes de funcionamento. Esses testes são registrados no FQ-06.36 e quando houver algum item não conforme, ele deverá ser registrado como NCBI e o responsável deverá providenciar sua adequação o mais rápido possível. A limpeza desses equipamentos é estabelecida pela Unidade.

4.3.1 Capelas de exaustão

As Unidades Técnicas, que possuem capelas em seus laboratórios, devem realizar a verificação do seu funcionamento, conforme a IT-06.01.12, ficando a critério da Unidade, fazê-la ou contratar empresa especializada para tal. Quando a verificação é feita internamente (IT-06.01.12) são mantidos registros no FQ-06.37 e quando a verificação é feita por empresa especializada, os registros pertinentes, fornecidos pela empresa, também são mantidos na Unidade.

4.4 Extintores de incêndio: recarga, treinamento anual e inspeção mensal

Em todos os locais de trabalho só devem ser utilizados extintores de incêndio que obedeçam às normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Inmetro, garantindo essa exigência pela aposição nos aparelhos de identificação de conformidade de órgãos de certificação credenciados pelo Inmetro.

Para garantir a conservação dos extintores, com o objetivo de que estejam em funcionamento quando for necessário utilizá-los, as Unidades inspecionam mensalmente esses equipamentos que estejam em suas dependências. Essa inspeção deverá ser registrada no FQ-06.35 e quando houver algum item não conforme, ele deverá ser registrado como NCBI e o responsável deverá providenciar sua adequação o mais rápido possível.

A Unidade deverá inspecionar visualmente uma vez por mês cada extintor, examinando:

- Se a pintura está em boas condições;
- Se a mangueira não se encontra danificada;
- Se a pistola, o difusor ou o bico encontram-se obstruídos e ou danificados;
- Se a válvula de alívio (CO₂) se encontra desobstruída;
- Se o lacre permanece intacto;
- Se a etiqueta com a data da carga encontra-se dentro do prazo de validade;
- Se o extintor encontra-se protegido contra a ação das intempéries;
- Se o manômetro está indicando a carga positiva do extintor (Água e PQS).
- Se o acesso ao extintor está totalmente liberado e facilitado (Altura máxima 1,60m do solo e com espaçamento mínimo de 1x1m em sua base e sem materiais obstruindo o local);
- Se o local encontra-se sinalizado corretamente (em locais com piso acabado não é necessário a demarcação de solo, somente as sinalizações superiores).

As operações de recarga dos extintores deverão ser feitas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes no País, respeitando-se, no mínimo, a data de validade da carga (12 meses para extintores usados e 60 meses para extintores novos). Em caso de descarga antes do período de vigência, o extintor deverá ser recarregado imediatamente. Cada extintor deverá ser submetido a teste hidrostático no mesmo período de recarga.

IT-06.01.11 – Segurança do trabalho

Revisão 18 de 21/10/25

4.5 Mapa de riscos ambientais

A cada 4 anos*, as Unidades realizam a identificação dos riscos dos processos de trabalhos, considerando os riscos ambientais de suas instalações utilizando o FQ-06.38 (Relatório de avaliação de riscos) para elaboração do Mapa de riscos ambientais. Essa avaliação é necessária para verificar se houve redução ou eliminação dos riscos apontados ou surgimento de novos riscos ambientais.

Quando na avaliação de riscos (FQ-06.38) forem detectados fatores de riscos de acidente no ambiente, estes deverão ser registrados como NCBI, definindo-se prazo e responsável para tomada de ação, para eliminação ou redução dos fatores de riscos, salvo quando os riscos forem inerentes à função ou já houver medidas de segurança adotadas para controle e prevenção. Neste último caso, os riscos apenas devem ficar registrados no FQ-06.38, indicando no campo “Controles existentes” quais são as medidas de controle e prevenção adotadas.

***Atenção!** A atualização deve acontecer sempre que a Unidade tenha ajustes ou necessite inserir novos riscos no mapa e o prazo de 4 (quatro) anos é contado da data da última atualização.

4.5.1 Orientação para elaboração

A identificação dos riscos e a elaboração do Mapa de Riscos Ambientais são realizadas por pessoal capacitado.

As tabelas orientativas para cálculo dos riscos estão disponíveis no FQ-06.38 e o grau de risco é calculado conforme fórmula abaixo:

$$R = PO + FE + GP$$

PO: Probabilidade da ocorrência (média, alta ou baixa)

FE: Frequência da execução da tarefa (correlação entre número de pessoas que executam a tarefa e frequência de execução).

GP: Gravidade potencial (alta, média, baixa ou desprezível).

Os riscos listados no FQ-06.38 são representados de forma diagramática em um croqui representativo das plantas baixas da Unidade, tendo como referência básica o modelo disponível na Intranet > Times da Qualidade > Time de Segurança no Trabalho, o qual é exposto em local visível para todos os frequentadores das instalações da Unidade, em formato que facilite sua consulta e entendimento.

Antes da impressão final, o FQ-06.38 e o croqui são salvos em formato .pdf e encaminhados para o e-mail cipa.clt@ital.sp.gov.br para verificação e aprovação. Após aprovação, a Unidade providencia a impressão final. A Cipa mantém uma cópia de todos os mapas de riscos atualizados.

Os riscos são identificados no mapa pelos diâmetros dos círculos, que devem ser definidos pela Unidade e o tamanho legendado no próprio mapa, seguindo a escala:

Classificação R	Critério de risco
Risco Grande	$R \geq 8$
Risco Médio	$R \geq 5$ e < 8
Risco Pequeno	$R < 5$

As instruções para as cores de cada grupo de risco estão definidas no FQ-06.38.

4.6 Eletricidade

As Unidades identificam a voltagem de seus equipamentos e também das tomadas, a fim de evitar danos e acidentes no caso de incompatibilidade entre eles. Não é necessário identificar a voltagem do equipamento, caso ele possua a identificação de voltagem de fábrica e esta seja de fácil visualização.

As Unidades devem identificar também todos os quadros elétricos e cabines, para advertência dos colaboradores e estagiários quanto ao risco de choques elétricos. Essas identificações devem contemplar as seguintes especificações mínimas:

IT-06.01.11 – Segurança do trabalho

Revisão 18 de 21/10/25

- Cor chamativa para a identificação (Preferencialmente amarelo e vermelho);
- Ser fixada na parte mais acessível dos quadros ou cabines;
- Possuir em seu corpo as advertências de “Somente pessoal autorizado ou capacitado” e “Advertência de perigo ou cuidado” ou identificação semelhante.

4.7 Cilindros de gás

Os gases comprimidos podem ser classificados como: gases liquefeitos, gases não liquefeitos ou gases em solução. Todos apresentam um risco potencial, devido à pressão dentro dos cilindros e ainda da sua inflamabilidade e toxidez. Os gases comprimidos são fornecidos em cilindros de diversas capacidades e devem ser manipulados com cuidado para prevenir que não sejam derrubados ou atinjam outros objetos.

As Unidades que possuem cilindros de gás devem seguir as seguintes instruções:

- Preferencialmente não instalar cilindros de gás comprimido dentro das dependências dos postos de trabalho.
- Ao movimentar cilindros de gás comprimido cheios ou vazios, utilizar carrinho apropriado e proteção na válvula (capacete).
- Realizar testes de vazamento com solução de sabão, toda vez que forem instaladas válvulas redutoras em cilindros de gás comprimido.
- Todos os cilindros que não estejam em uso devem estar com a cápsula protetora da válvula (capacete).
- Os cilindros devem estar sempre identificados quanto ao risco que representa seu conteúdo e estocados em áreas bem ventiladas e livres de materiais inflamáveis.
- Os cilindros estocados ao ar livre devem ser protegidos contra as intempéries e não devem estar expostos a acúmulo de água.
- Os cilindros devem ser mantidos na posição vertical e protegidos contra eventuais quedas (fixados às estruturas por meio de correntes).
- Os cilindros cheios e vazios podem ser armazenados no mesmo local, desde que estejam separados e identificados.
- Se os espaços para estocagem exigirem que os cilindros contendo gases de diferentes tipos sejam estocados juntos, deve-se ao menos, agrupá-los por tipo de gás.

4.8 Caldeiras e vasos de pressão

A Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego nº 13, sobre caldeiras e vasos de pressão, estabelece os cuidados necessários para garantir com segurança o bom funcionamento desses equipamentos.

4.8.1 Caldeiras

Todas as caldeiras devem possuir placa de identificação, conforme estabelece a NR-13. Além da placa de identificação, deve constar em local visível, a categoria da caldeira, seu número ou código de identificação.

Todas as caldeiras devem possuir a seguinte documentação: Prontuário da Caldeira, Registro de Segurança, Projeto de Instalação, Projetos de alteração ou reparo e Relatórios de Inspeção. O conteúdo desses documentos, a utilização e periodicidade de atualização estão detalhadas na NR-13. Além deles, a caldeira deve possuir um Manual de Operação, atualizado, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores.

As recomendações e não conformidades originadas na inspeção periódica da caldeira são registradas como NCBI, SAC ou SAP, definindo os responsáveis e prazos para as ações corretivas ou preventivas.

Os operadores de caldeira deverão possuir certificado de Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras, conforme NR-13, ou atender a um dos requisitos apresentados na mesma norma regulamentadora.

4.8.2 Vasos de pressão

Todo vaso de pressão deve ser identificado com uma placa, conforme estabelece NR-13. Além da placa de identificação, deve constar em local visível, a categoria do vaso de pressão, seu número ou código de

Página 5/10

IT-06.01.11 – Segurança do trabalho

Revisão 18 de 21/10/25

identificação.

Para garantir a segurança e o bom funcionamento dos vasos de pressão, a Unidade deve garantir que os equipamentos que estão sob sua responsabilidade possuam minimamente:

- Válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à Pressão Máxima de Trabalho Permitida - PMTA, instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui.
- Dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula quando esta não estiver instalada diretamente no vaso.
- Instrumento que indique a pressão de operação

As recomendações e não conformidades originadas na inspeção periódica dos vasos de pressão são registradas como NCBI, SAC ou SAP, definindo os responsáveis e prazos para as ações corretivas ou preventivas.

4.8.3 Inspeção

A Unidade que possui caldeiras e/ou vasos de pressão é responsável por prover inspeções periódicas desses equipamentos por empresa especializada, conforme estabelece NR-13. Além disso, também devem manter calibrados e em boas condições operacionais os instrumentos e controles desses equipamentos.

Novos vasos de pressão/caldeiras devem passar por inspeção antes de serem colocados em uso. O RA deve ser comunicado para providenciar a alteração do Projeto de Instalação.

Para garantia da segurança de operação e utilização desses equipamentos é necessário atender a todos os requisitos estabelecidos na NR-13.

4.8.4 Atividades externas que envolvam o uso de caldeiras e/ou vasos de pressão

Quando a prestação de serviço for realizada fora das dependências do Itai e envolver o uso de caldeiras e/ou vasos de pressão, a Unidade, no momento da elaboração da proposta solicita ao cliente documentações comprobatórias de que o equipamento atende aos requisitos da NR-13.

4.9 Trabalho em altura

A Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego nº 35, estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

A NR-35 considera trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.

4.9.1 Atividades em altura exercidas por colaboradores

A Unidade que possui colaboradores que exerçam atividades em altura, seja para limpeza de janelas, limpeza de ar-condicionado, conserto em telhados, limpeza de calhas etc., é responsável por prover equipamentos adequados, treinamentos e/ou reciclagem, no mínimo a cada 3 anos. Além disso, avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, em atenção à NR-35.

Cabe à CIPA e à Unidade fiscalizar as atividades e avaliar os riscos inerentes ao trabalho em altura, conforme orienta a norma regulamentadora.

4.9.2 Atividades em altura realizadas por fornecedores externos

Quando a prestação de serviço for realizada por fornecedores externos, a Unidade, no momento da contratação, solicita ao prestador documentações comprobatórias de que a empresa atende aos requisitos da NR-35.

Cabe à CIPA e à Unidade fiscalizar as atividades e o cumprimento da norma regulamentadora.

4.10 Animais peçonhentos

Os colaboradores e estagiários antes da utilização devem verificar os sapatos, roupas, aventais ou qualquer material nos quais exista o risco da presença de animais peçonhentos.

As Unidades devem realizar ações preventivas no controle de animais peçonhentos para dificultar o acesso às instalações, como por exemplo:

- Vedar vãos e frestas de assoalhos, forros e paredes;
- Manter fechadas as portas com acessos externos e utilizar rodinhos de porta para vedar a parte inferior;
- Utilizar sistema abre e fecha ou telas em ralos, pias e tanques;
- Utilizar tela mosquiteira em janelas que permanecem abertas constantemente;
- Não acumular entulhos, material de construção, galhos, folhas e outros itens nas áreas externas;
- Não acumular restos de alimentos para evitar o aparecimento de insetos que possam servir de atrativo para os animais peçonhentos.

A Unidade deve manter uma justificativa documentada para os casos em que não for possível realizar ações preventivas no controle de animais peçonhentos. Recomenda-se o uso do FQ-08.26 para esse registro e acompanhamento.

4.11 Avaliação de segurança do trabalho

As avaliações de Segurança do Trabalho são realizadas anualmente, com o objetivo de verificar o atendimento aos requisitos para manutenção da segurança no ambiente de trabalho.

Os avaliadores de segurança são colaboradores voluntários recrutados nas Unidades. Eles recebem treinamentos conceituais e práticos sobre os requisitos abordados durante a avaliação.

Os avaliadores preenchem o FQ-06.39 (Avaliação de Segurança no Trabalho) retratando fielmente aquilo que foi observado durante a visita à Unidade.

4.11.1 Resultados da avaliação

Após a realização da avaliação, o coordenador do Time de Segurança envia os formulários preenchidos (FQ-06.39) ao RA, para análise dos dados e elaboração dos relatórios a serem encaminhados às Unidades.

As Unidades recebem os relatórios com um comparativo geral entre as Unidades e um detalhamento de sua avaliação individual.

4.11.2 Forma de registro das não conformidades e sugestões de melhoria visando à tomada de ação

Critério	Ação	Responsabilidade
Percentual geral de itens conformes abaixo de 90%*	Emissão de SAC	RA

* Para realizar o cálculo do percentual geral de itens conformes utiliza-se a regra de arredondamento com apenas uma casa decimal. (Exemplo: O valor percentual $\geq 89,6\%$ arredonda-se para 90%; se for $< 89,6\%$ arredonda-se para 89%). Após a entrega dos resultados, a Unidade avalia as observações e não conformidades registradas no relatório e estabelece ações corretivas ou de melhoria em SAC/SAP interna, NCBI ou FQ-08.26. Esses registros são opcionais para as Unidades que receberem SAC pelo não atendimento ao critério estabelecido nesta IT.

As SACs registradas na Avaliação de Segurança do Trabalho, somente terão sua eficácia evidenciada após a realização da avaliação do ano seguinte ou inspeção formal realizada pelo Time de Segurança ou pessoa capacitada e autorizada pela Diretoria Geral.

5 Responsabilidade

O Diretor da Unidade é responsável por definir quem são os responsáveis por efetuar os controles de segurança definidos nesta IT e garantir o seu cumprimento.

A Unidade é responsável por:

- Manter disponíveis as FDS's/FISPQ's aos colaboradores e estagiários.
- *Manter os controles de entrega de EPIs atualizados.*
- Oferecer aos seus colaboradores e estagiários os EPIs necessários para o desenvolvimento das atividades, por manter registros da entrega desses equipamentos e por orientar sobre o uso adequado, guarda e conservação, e instruí-los a realizar o treinamento online de EPI anualmente.

Os colaboradores e estagiários são responsáveis:

- Pela correta utilização dos EPIs nas atividades indicadas.
- Por utilizar os EPCs adequadamente, conservá-los e guardá-los, quando aplicável.
- Por usar, guardar, higienizar e conservar os EPIs.

O RA e o Time de Segurança do Trabalho são responsáveis por organizar a avaliação de segurança no trabalho.

O RA é responsável por analisar e elaborar os relatórios da avaliação de segurança e encaminhá-los as Unidades com as respectivas SACs, quando aplicável.

O Representante da Qualidade é responsável pelo registro da NCBI ou emissão de SAC/SAP interna para as observações feitas durante a avaliação, quando aplicável.

O Setor de Convênios – DG é responsável pelo cadastro dos usuários autorizados a operar o Sistema de Ficha de EPI.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32p.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais**. Brasília, 16 de maio de 2025. 18p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>.

Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 4 - Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho**. Brasília, 22 de dezembro de 2022. 31p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio - Cipa**. Brasília, 22 de dezembro de 2022. 14 p Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no->

IT-06.01.11 – Segurança do trabalho

Revisão 18 de 21/10/25

trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI**. Brasília, 17 de janeiro de 2025. 12p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 9 - Avaliação e Controle Das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos**. Brasília, 08 de outubro de 2021. 15 p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**. Brasília, 31 de julho de 2019. 18 p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos**. Brasília, 22 de março de 2024. 165p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 13 – Caldeiras, Vasos de Pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento**. Brasília, 22 de dezembro de 2022. 35p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 23 – Proteção Contra Incêndios**. Brasília, 06 de setembro de 2022. 1p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 26 – Sinalização De Segurança**. Brasília, 06 de setembro de 2022. 3p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 32 – Segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde**. Brasília, 22 de dezembro de 2022. 50p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 35 - Segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde**. Brasília, 06 de outubro de 2025. 15p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 13 out. 2025.

7.2 Referências complementares

Não aplicável.


7.3 Referências cruzadas

MQ	PQ-08.03	FQ-06.37
MS	IT-06.01.12	FQ-06.38
PQ-06.01	FQ-06.10	FQ-06.39
PQ-06.02	FQ-06.35	FQ-08.26
PQ-07.03	FQ-06.36	

IT-06.01.11 – Segurança do trabalho

Revisão 18 de 21/10/25

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
17	13/05/25	Coordenador Time de Segurança Presidente Cipa	CGQ	Cinthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.5, 5 e 7.1 (alteração na periodicidade de atualização do mapa de riscos ambientais e confirmação das referências).
18	21/10/25	Coordenador Time de Segurança Presidente Cipa	CGQ	 Cinthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.2, 5, 7.1 e 7.3 (implantação do Sistema Ficha de EPI – FA, detalhamento das responsabilidades e confirmação das referências).