

第六期面试题汇总

笔试题

1. 下列哪个样式定义后，内联（非块状）元素可以定义宽度和高度（c）
A display: inline B display: none C display: block D display: inherit
2. CSS属性 overflow属性定义溢出元素内容区的内容会如何处理。如果值为 scroll，不论是否需要，用户代理都会提供一种滚动机制。（）
A True B False
- 3.新窗回打开网页，用到以下哪个值（B）
A self B blank C top D parent
4. 下面有关 jquery事件的响应，描述错误的是（）
A onclick鼠标点击某个对象
B onfocus元素失去焦点
C onload是某个页面的 css js htm文档结构和图像被完成加载
D onmousedown某个鼠标按键被按下
5. 前端框架 Vue.js不具备的特性（C）
A指令 B过滤器 C内置http请求 D插件化
6. 元素的alt和 title有什么异同，选出正确的说法（）
A不同的浏览器，表现一样
B alt和 title同时设置的时候，alt作为图片的替代文字出现，title是图片的解释文字
C alt和 title同时设置的时候，title作为图片的替代文字出现，alt是图片的解释文字
D 以上说法都不正确
7. 下列js可以让一个 input的背景颜色变成红色的是（A）
A inputelement, style. backgroundcolor=red
B inputelementbackgroundcolor=red" ooo,
C inputelement style backgroundcolor=#0000
D inputelement background Color ="#0000
8. 下面有关html5标签说法错误的有（B）
A < audio > 标签定义声音，比如音乐或其他音频流
B < canvas > —比如来自一个外部的新闻提供者的一篇新的文章，或者来自blog文本，或者是来自论坛的文本。亦或是来自其他外部源内容
C < men > 标签定义菜单列表。当希望列出表单控件时使用该标签
D < command > 标签定义命令按钮，比如单选按钮、复选框或按钮

9. 下述有关CSS属性 position的属性值的描述，说法错误的是 (B)

A static: 没有定位，元素出现在正常的流中

B fixed: 生成绝对定位的元素，相对于父元素进行定位

C relative: 生成相对定位的元素，相对于元素本身正常位置进行定位

D absolute: 生成绝对定位的元素，相对于 static定位以外的第一个祖先元素进行定位

10. 下面有关浏览器中使用跨域获取数据的描述，说法错误的是 (A)

A域名、端口相同，协议不同，属于相同的域

B js可以使用 jsonp进行跨域

C通过修改 document domain来跨子域

D使用 window name来进行跨域

11. 下面这个JS程序的输出是什么 (A)

```
function Foo()  
    var i=0;  
    return function(){  
        console.log(i++);  
    }  
}  
var f1= Foo()  
    f2= Foo()  
f1()  
f1()  
f2()  
  
A. 0 1 0 B. 0 1 2 C. 0 0 0 D. 0 0 2
```

12. 请给出这段代码的运行结果 (C)

```
<script language="javascript">  
var bb= 1;  
    function aa(bbk  
        bb= 2  
        alert(bb)  
aa(bb);  
alert(bb)  
</script>  
  
A 11 B 12 C 21 D 22
```

13. 下面符合一个有效的 javascript变量定义规则的是 (A)

A Stest2 B with Cabcd D 2a

14. 下面有关 javascript系统方法的描述，错误的是 ()

A parseFloat方法：该方法将一个字符串转换成对应的小数

B ISNAN方法：该方法用于检测参数是否为数值型，如果是，返回true，否则，返回 false

C escape方法：该方法返回对一个字符串编码后的结果字符串

D eval方法：该方法将某个参数字符串作为一个 Javascript执行

15、下面有关 javascript常见事件的触发情况，描述错误的是 (C)

A onmousedown：某个鼠标按键被按下

B onkeypress：某个键盘的键被按下或按住

C onblur：元素获得焦点

D onchange:用户改变域的内容

16 . 下面有关HTML的 Doctype和严格模式与混杂模式的描述，错误的是 (う)

A 声明位于文档中的最前面。处于标签之前。告知浏览器的解析器，用什么文档类型规范来解析这个文档

B 在标准模式中。浏览器根据规范呈现页面：在混杂模式中，页面以一种比较宽松的向后兼容的方式显示

C DOCTYPE不存在或格式不正确会导致文档以标准模式呈现

D 浏览器根据 DOCTYPE是否存在以及使用的哪种DTD来选择要使用的呈现方法

17. 下面有关javascript中call和apply的描述，错误的是 ()

A call与 apply都属于 Function prototype的一个方法，所以每个 function实例都有 call, apply属性

B两者传递的参数不同，cal函数第一个参数都是要传入给当前对象的对象apply不是

C apply传入的是一个参数数组，也就是将多个参数组合成为一个数组传入

Dcal传入的则是直接的参数列表。cal方法可将一个函数的对象上下文从初始的上下文改变为 thisbe指定的新对象

18. 下面有关 CSS sprites说法错误的是 (C)

A允许你将一个页面涉及到的所有零星图片都包含到一张大图中去

B F CSS background-image,"Background-repeat,Background-position的组合进行背景定位

C CSS Sprites t减少了总的图片的字节，且很好的减少网页的http请求，从而提高页面的性能

D CSS Sprites整理起来更为方便，同一个按钮不同状态的图片也不需要一个个切割出来并个别命名

19. 下面列出的浏览器，无 webkit内核的是 (D)

A chrome B Safari C搜狗浏览器 D firefox

20. 下述有关 border: none以及 border0的区别，描述错误的是 (D)

A border: none表示边框样式无

B border: o0表示边框宽度为0

C 当定义了 border: none，即隐藏了边框的显示，实际就是边框宽度为0

D 当定义边框时，仅设置边框宽度也可以达到显示的效果

1. 写出下列运行结果

```
function printListItem(arr){
  var i, l=arr.length;
  for(var i = 0;i<l;i++){
    setTimeout(function(){
      console.info(arr[i]);
    },200);
  }
}
printListItem([1,2,3])
```

2. 用JS正则表达式去掉字符串中所有的空格
3. 什么是跨域? 跨域请求资源的方法有哪些
4. 写一个JS函数过滤掉数组中的重复的元素
5. 使用JQuery如何找到所有的HTML select标签中的选中项
6. \$(document).ready()方法和window.onload 有什么区别
7. sessionStorage , localStorage和cookie之间的区别
8. HTML5新增了哪些新元素
9. CSS中的 盒模型
10. px和em区别
11. CSS隐藏元素有哪几种方式 什么区别
12. 简单说明一下前端使用过的优化方法
13. 简单说一下web攻击技术
14. 简述一下浏览器渲染页面的过程
15. ES6中let const var的区别是什么 ES6有哪些特性
16. 简要手绘一个盒子模型,并对边框和边距进行标注
17. 界面div三分,简写其他两种形式布局代码
18. 对数组[5,6,6,7,8,8]进行去重.es5或者es6方法, 谈谈对 `=>` 的理解
19. 点击一个按钮,发出ajax请求,如何防止用户在此请求方式返回之前再次点击
20. 你使用过的前端框架和模板引擎有哪些?
前端框架 : vue react angular
模板引擎就是为了做数据渲染和简单的逻辑处理
模板引擎 : hogan.js : 语法简单 只做数据渲染, 没有逻辑处理
Handlebars.js : 语法简单 可以处理逻辑 相对来说最流行
mustache.js : 可以处理业务逻辑
21. 封装一个深度克隆方法ES5或者ES6
22. 请用正则校验身份证号码,要求符合15位或者18位,末尾可能是X

```
/^[1-9]\d{7}((0\d)|(1[0-2]))(([0|1|2]\d)|3[0-1])\d{3}$|^[1-9]\d{5}[1-9]\d{3}((0\d)|(1[0-2]))(([0|1|2]\d)|3[0-1])\d{3}([0-9]|X)$/
```

两大框架面试题

1. 请列举出3个VUE中常用的生命周期钩子函数
2. vuex是什么,怎么使用,适用于哪些场景
3. vue的组件是怎么定义的, 父组件怎么给子组件传值
4. 当前比较流行的web前端框架有哪些? 都有什么优点
5. \$router的传参
6. vue中怎么使用rem 有哪些不兼容的东西
7. 什么是JSX

CSS面试题

1. css优先级算法如何实现
2. 如何居中一个div, 如何居中一个浮动元素, 如何让绝对定位的div居中
3. CSS优化, 提高性能优化有哪些
4. 行内元素有哪些 块级元素有哪些
5. CSS选择符有哪些, 哪些属性可以继承, 优先级算法如何计算 CSS3新增的伪类有哪些
6. 清除浮动有哪些方式
7. 如何居中div, 如何居中一个浮动元素
8. px和rem的区别
9. 使用less和sass语法简写如下代码

```
.list{height:50px;padding:0 20px;}  
.list>li{float:left;}  
.list a{display:block;}  
.list a:hover{color:blue}
```

10. 以下写法会出现什么现象,怎么解决

```
<body>  
  <div style="background:gray; width:600px;">  
    <p style="margin-top:50px;">hello</p>  
  </div>  
</body>
```

11. 常用的库有哪些, 常用的开发工具有哪些
JQuery, bootstrap, Animate,
开发工具: Sublime Text, WebStorm, Visual Studio Code, Atom, HBuilder

12. 如何声明变量, 常量, 函数
13. 将如下代码写成解构赋值的形式

```
let a = 1;  
let b = 2;  
let c = 3;
```

14. UI给的图都是几倍图
默认是2倍
15. CSS3上的新增标签的区别, nth-type (child) of 的区别
16. 一个不知道div宽高的情况下实现居中, 不能用flex

JS面试题

1. DOM怎么添加, 创建, 移动, 复制, 创建和查找节点
2. 请描述一下cookie sessionStorage 和 localStorage的区别
3. 闭包是什么, 有什么特性, 对页面有什么影响, 简要介绍一下你理解的闭包
4. 什么是回调函数 举个例子
5. 写一个简单的promise函数
6. 使用Jquery查找title="web"的a元素并移动到id="wrap"的div元素内
7. 使用jQuery为id="box"的div元素添加鼠标划上背景变蓝色划出背景变红色的事件
8. jquery环境下, 如何阻止元素的默认事件, 如何阻止事件冒泡
9. node的安装环境下 如何安装一个组件
10. hash和history 的区别
11. element(饿了么)用的时候加什么前缀
12. git指令有哪些
13. 轮播图原理
14. 什么是跨域, 有哪几种形式
jsonp cors nginx反向代理 document.domain
15. 前端怎么起服务 (node)
16. seo原理
17. 深拷贝和浅拷贝
18. 移动端的兼容问题