

1:JQuery的复杂逻辑：\$和\$.fn的区别

- \$是JQuery这个构造函数 对外提供一个简写的写法。
- \$.fn 中的fn是什么意思，其实是prototype，即\$.fn=\$.prototype;他用来扩展JQuery方法

2:基础JQuery扩展一个方法？

1: \$.extend方法扩展工具方法 类似\$.ajax 、\$.trim 、\$.each

```
$.extend({
  add:function(str){
    return str+ ' jquery';
  }
})

console.log($.add('hello'));    //输出就是hello jquery
```

2: \$.fn.extend和\$.fn方法都是给\$("") 获取dom对象扩展的方法

```
//$.fn扩展方法
$.fn.delte = function(){
  $(this).remove();
}
$.fn.extend({
  delte:function(){
    $(this).remove();
  }
})
$(".J_div").delte();
```

3:attr和prop区别是什么？



```

<input id="chk1" type="checkbox" />是否可见
<input id="chk2" type="checkbox" checked="checked" />是否可见

<!--attr 一般用来获取设置元素自定义属性 这个时候attr是获取不到-->
$("#chk1").attr("checked") == undefined
$("#chk2").attr("checked") == "checked"

<!--prop 一般用来获取设置元素固定自带的属性 可以获取到-->

$("#chk1").prop("checked") == false
$("#chk2").prop("checked") == true

```

4:jquery中哪个方法可以同时请求多个ajax并处理?

when方法

```

$.when(
    $.ajax({
        type: 'get',
        url: "https://sp0.baidu.com/5a1Fazu8AA54nxGko9WTAnF6hhy/su?wd=web前端",
        dataType: 'jsonp',
        jsonp: 'cb',
    }),
    $.ajax({
        type: 'get',
        url: "https://sp0.baidu.com/5a1Fazu8AA54nxGko9WTAnF6hhy/su?wd=百度",
        dataType: 'jsonp',
        jsonp: 'cb',
    })
).done(function(a1,a2){
    //a1 代表第一个接口请求返回成功的对象集合
    console.log(a1);
    //a2 代表第二个接口请求返回成功的对象集合
    console.log(a2);
});

```

5:JQuery绑定事件有哪些方法?

-
- bind 可以直接绑定事件，也可以通过事件委托形势给子元素事件

```
//bind事件委托 发现绑定给子元素 点击父元素也会触发事件  
$('div').bind('click','span',function() {  
    //this是指向的div  
    alert($(this).text());  
});
```

- on 可以直接绑定事件，也可以通过事件委托形势给子元素事件

```
//on事件委托 发现绑定给子元素 点击父元素不会触发事件  
$('div').bind('click','span',function() {  
    //this指向的span  
    alert($(this).text());  
});
```

- live 把事件绑定给了document。利用事件委托原理处理事件 1.9版本已经删除掉了
- delegate 只能用事件委托形式，不能直接绑定事件

```
$('div').delegate('span','click',function() {  
    //this指向的span  
    alert($(this).text());  
});
```

6:你使用jquery遇到过哪些问题，你是怎么解决的？
