


TOP-1-II 320/35 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-252501



ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

