

TOP-1-II 275/20 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-261301



N-PE			
ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ
TOP-1-II 275/20 (3+1)	TOP-1-II 275/20 (3+1)	TOP-1-II 275/20 (3+1)	TOP-1-II 275/20 (3+1)
Uc=275 В In=20 кА Imax=40 кА Up=1,5 кВ	Uc=275 В In=20 кА Imax=40 кА Up=1,5 кВ	Uc=275 В In=20 кА Imax=40 кА Up=1,5 кВ	Uc=275 В In=20 кА Imax=40 кА Up=1,5 кВ
125 А gL	125 А gL	125 А gL	125 А gL
ЕАС	ЕАС	ЕАС	ЕАС

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: Uc 275 В, In 20 кА (8/20 мкс), Imax 40 кА, Up не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети Un	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение Uc	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) In	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) Imax	40 кА
Уровень напряжения защиты Up	1,5 кВ
То же, N-PE Up (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток Ifi	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

