

TOP-1-I+II 385/25 (1+0)

Класс I+II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-413401

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

