

TOP-1-I+II 385/10 (3+0)

Класс I+II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-433201


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 10 кА (10/350 мкс), I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	10 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

