

TOP-1-II+III 320/5 (4+0)

Класс II+III

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

TOP-542101

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

