

TOP-1-II+III 275/10 (1+1)

Класс II+III

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-551201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,3 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,3 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	20 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

