

TOP-1-II+III 320/20 (1+1) K

Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-552301

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,6 кВ. Компактное исполнение (K). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	1,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

