# Travaux dirigés 2 : affectation.

# 1 Un premier programme C

## Programme C

```
/* Declaration de fonctionnalites supplementaires */
    #include <stdlib.h> /* EXIT_SUCCESS */
3
4
     /* Declaration des constantes et types utilisateurs */
5
6
     /* Declaration des fonctions utilisateurs */
7
     /* Fonction principale */
8
9
     int main()
10
                                                                      Traduction
11
         /* Declaration et initialisation des variables */
12
                                                                      valeur 2 r0
         int x = 5;
13
                                                                      ecriture r0 11
         int y;
                                                                  3
14
                                                                      lecture 11 r0
15
         y = 2;
                                                                      ecriture r0 10
16
         x = y;
                                                                  5
                                                                  6
17
                                                                  7
18
         /* valeur fonction */
19
         return EXIT_SUCCESS;
                                                                  8
                                                                  9
20
    }
                                                                 10
21
                                                                      5
22
     /* Definitions des fonctions utilisateurs */
```

Figure 1 – Un programme C et sa traduction machine

Ligne	X	у	sortie			
initialisation	5	?				
15		2				
16	2					
19	renvoie EXIT_SUCCESS					

(a) Trace en C

Instructions	Cycles	CP	r0	10	11
Initialisation	0	1	?	5	?
valeur 2 r0	1	2	2		
ecriture r0 11	2	3			2
lecture 11 r0	3	4	2		
ecriture r0 10	4	5		2	
stop	5	6			

(b) Trace amil

FIGURE 2 - Traces

Voici, figure 1, un premier programme C. Le langage C sera présenté au prochain cours. Pour le moment voici ce que vous avez à savoir.

Un programme en langage C est donné sous forme de texte, le source, et il doit passer par une étape de traduction avant de pouvoir être exécuté par le processeur. Nous donnons ici une traduction sous forme d'instructions amil. Il s'agit d'un artifice pédagogique, la traduction réelle en code binaire exécutable est plus compliquée. Par analogie avec la musique, le source est la partition, et le fichier exécutable est le morceau musical (codé sur le support adapté au système de lecture : un fichier mp3, un CD, etc.). La traduction est effectuée par un ensemble de programmes (et non par des musiciens), le source doit donc obéir à des règles syntaxiques précises.

Les textes entre /\* et \*/ sont des *commentaires*, ils ne feront pas partie du programme exécutable, ils servent aux humains qui manipulent les programmes. Les commentaires du programme figure 1 vous serviront au cours du semestre à structurer tous vos programmes C.

Tout programme C comporte une fonction principale, le main(), qui sert de point d'entrée au programme. Cette fonction doit se terminer par l'instruction return EXIT\_SUCCESS. En renvoyant cette valeur, le main signale au système d'exploitation la terminaison correcte du programme.

Une *variable* est un symbole (habituellement un nom) qui renvoie à une position de mémoire dont le contenu peut prendre successivement différentes valeurs pendant l'exécution d'un programme <sup>1</sup>.

L'instruction int x = 5 déclare une variable x et fixe sa valeur initiale à 5. Le mot clé int signifie que cette variable contiendra un entier. Dans le code amil correspondant x renvoie à l'adresse 10 où se trouve intialement la valeur 5.

L'instruction int y déclare une variable entière y sans l'initialiser. L'effet de cette déclaration est de réserver un espace mémoire pour y stocker un entier.

Le signe égal (=) a un sens bien particulier, il dénote une affectation. L'objectif de ce TD est de bien comprendre l'affectation. La partie à gauche du signe égal doit désigner un espace mémoire, c'est typiquement une variable. La partie à droite du signe égal est une expression dont la valeur sera évaluée et écrite à l'adresse à laquelle renvoie la partie gauche. Par exemple, y = 2 a été traduit en code machine par une instruction évaluant l'expression 2 dans un registre (ici valeur 2 r0), et par une instruction d'écriture de la valeur trouvée dans la mémoire réservée à y. Une variable s'évalue comme sa valeur (celle contenue dans la mémoire correspondante, au moment de l'évaluation).

### 1.1 Questions

1. Quel espace mémoire a été reservé pour y dans le code amil?

Correction. L'adresse 11.

2. Comment a été traduite l'instruction d'affectation x = y en amil?

```
Correction. Lignes 3 et 4: lecture 11 r0 ecriture r0 10
```

3. Si il y avait y = x + 2, ligne 15 dans le programme C, à la place de y = 2, quel serait le code amil correspondant?

Correction. Ne pas se préocupper du décalage des lignes de code amil.

```
lecture 10 r0
valeur 2 r1
add r1 r0
ecriture r0 11
```

<sup>1.</sup> http://fr.wikipedia.org/wiki/Variable

# 2 Échange de valeurs

## 2.1 Introduction au problème

Nous avons deux tableaux anciens, chacun accroché à un clou, et un troisième clou, libre, sur le mur d'une exposition. Pour des critères esthétiques, nous voulons changer de place nos deux tableaux sans les mettre par terre, car cela risquerait d'abîmer nos précieuses toiles... Comment faire?





FIGURE 3 – Échanger les deux tableaux en utilisant le clou libre...

### Correction.

```
/* tableau 1 (clou 1) -> clou 3 */
/* tableau 2 (clou 2) -> clou 1 */
/* tableau 1 (clou 3) -> clou 2 */
```

## 2.2 Échange des valeurs de deux variables en C

1. Écrire un programme C qui déclare et initialise deux variables entières x et y et effectue la permutation de ces deux valeurs. Commencer par écrire un algorithme, à l'aide de phrases telles que « Copier la valeur de la variable ... dans la variable ...», en vous inspirant de la question précédente.

**Correction.** L'agorithme doit être utilisé pour structurer le code. On ne donne pas ici de valeur à x et y, mais n'hésitez pas à en donner (par initialisation par exemple).

```
/* Declaration de fonctionnalites supplementaires */
 2
    #include <stdlib.h> /* EXIT_SUCCESS */
 3
 4
    /* Declaration des constantes et types utilisateurs */
     /* Declaration des fonctions utilisateurs */
 6
 7
     /* Fonction principale */
 8
9
     int main()
10
     {
         /* Declaration et initialisation des variables */
11
12
         int x = 4;
13
         int y = 5;
14
         int aux; /* variable auxilliaire pour la permutation */
15
16
         /* copie de la valeur de x dans la variable auxilliaire */
17
         aux = x;
18
         /* copie de la valeur de y dans x */
19
         /* copie dans y de l'ancienne valeur de x, depuis la variable auxilliaire */
20
```

Cycles	CP	instruction	r0	10	11	12
INIT	1		?	4	5	?
1	2	lecture 10 r0	4			
2	3	ecriture r0 12				4
3	4	lecture 11 r0	5			
4	5	ecriture r0 10		5		
5	6	lecture 12 r0	4			
6	7	ecriture r0 11			4	
7	8	stop				

FIGURE 4 – Simulation de l'échange de deux valeurs en mémoire (4 et 5)

```
21  y = aux;
22
23  /* valeur fonction */
24  return EXIT_SUCCESS;
25  }
26
27  /* Definitions des fonctions utilisateurs */
```

2. Traduire ce programme C en un programme amil. On supposera que les deux variables sont stockées aux adresses 10 et 11.

Correction. À nouveau, l'algorithme est à utiliser en commentaires pour structurer le code.

```
# copie de la case d'adresse 10 dans une case auxillaire (12)
1 lecture 10 r0
2 ecriture r0 12
# copie de la case d'adresse 11 à l'adresse 10
3 lecture 11 r0
4 ecriture r0 10
# copie de la case auxillaire à l'adresse 11
5 lecture 12 r0
6 ecriture r0 11
7 stop
9
10 4
11 5
12 ?
```

- 3. Exécuter ces programmes sur un exemple (faire les traces).
- 4. (Facultatif). Donner d'autres solutions en assembleur à ce problème (la permutation des contenus des adresses 10 et 11).

### **Correction.** Par exemple:

```
# copie de la case d'adresse 10 dans un registre pour sauvegarde
1 lecture 10 r1
# copie de la case d'adresse 11 à l'adresse 10
2 lecture 11 r0
3 ecriture r0 10
# copie de a dans registre de sauvegarde à l'adresse 11
4 ecriture r1 11
5 stop
```

5. (Facultatif). Mêmes questions que précédemment mais pour faire une permutation circulaire de 3 valeurs.

Cycles	CP	instruction	r0	r1	10	11
INIT	1		?	?	4	5
1	2	lecture 10 r1		4		
2	3	lecture 11 r0	5			
3	4	ecriture r0 10			5	
4	5	ecriture r1 11				4
5	6	$\operatorname{stop}$				

FIGURE 5 – Simulation de l'échange de deux valeurs en mémoire (4 et 5), avec un second registre

#### Correction.

```
/* Declaration de fonctionnalites supplementaires */
     #include <stdlib.h> /* EXIT_SUCCESS */
     /* Declaration des constantes et types utilisateurs */
 4
 6
    /* Declaration des fonctions utilisateurs */
    /* Fonction principale */
 9
    int main()
10
         /* Declaration et initialisation des variables */
11
12
         int x = 4;
13
         int y = 5;
14
         int z = 3;
         int aux; /* variable auxilliaire pour la permutation */
15
16
17
         /* copie de la valeur de x dans la variable auxilliaire */
18
         aux = x;
         /* copie de la valeur de y dans x */
19
20
         x = y;
21
         /* copie de la valeur de z dans y */
22
         y = z;
23
         /* copie dans z de l'ancienne valeur de x, depuis la variable auxilliaire */
24
         z = aux;
25
26
         /* valeur fonction */
27
         return EXIT_SUCCESS;
28
29
     /* Definitions des fonctions utilisateurs */
  Sans le second registre (traduction):
  lecture 10 r0
  ecriture r0 13
 lecture 11 r0
  ecriture r0 10
  lecture 12 r0
  ecriture r0 11
  lecture 13 r0
  ecriture r0 12
  stop
  Avec le second registre :
  lecture 10 r1
  lecture 11 r0
  ecriture r0 10
  lecture 12 r0
  ecriture r0 11
```

ecriture r1 12 stop