FICHE TECHNIQUE · 4E OST3 · ACTIVITÉ 3

Ampoule Tapo L510E

L'ampoule connectée déjà installée chez M. Machin.



Le dos de l'emballage : l'étiquette énergie indique la classe F.

Compatibilité avec le système Tapo

Culot	**E27**
Tension	**220-240 V, 50/60 Hz**
Connexion	**Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz**
Hub	**aucun hub nécessaire**
Application	**Tapo, sur Android ou iOS**

Caractéristiques

Puissance	**8,7 W**
Luminosité	**806 lm**
Température de couleur	**2700 K**
Gradation	**par l'application seulement**
Durée de vie	**15 000 heures**

Sécurité et environnement

Certifications	**CE, ErP, RoHS**
Usage interdit	**endroit humide, extérieur**
Classe énergétique	**F**
Consommation	**9 kWh/1000 h**

LES TROIS CONTRAINTES

Pour être pilotée par Tapo, une ampoule doit avoir le culot E27, accepter le 220-240 V et se connecter en Wi-Fi 2,4 GHz.

2,4 GHZ, PAS 5 GHZ

L'ampoule ne rejoint que le réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si votre box sépare les deux réseaux, choisissez le 2,4 GHz.

Source : Fiche produit Tapo L510E(EU)1.0, manuel Tapo L510/L530 et étiquette de l'emballage (documents du support Bordeaux).

🔒 Aucune donnée personnelle : cette page ne demande ni nom, ni adresse, ni compte, ne conserve rien et n'envoie rien sur Internet.