CABO; N = 116
pd = 78.1%; % rope = 1.5
pd = 56.6%; % rope = 1.5

CARDC; N = 1678
pd = 70.8%; % rope = 5.4
pd = 94.9%; % rope = 1.4

CARDO; N = 919
pd = 99.5%; % rope = 0
pd = 88.3%; % rope = 2.3

DOM; N = 649
pd = 100%; % rope = 0
pd = 97.6%; % rope = 0.2

EVDW; N = 624
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

EVPC; N = 791
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

EVTA; N = 799
pd = 96.7%; % rope = 1.5
pd = 90.8%; % rope = 1.6

GAMAS; N = 352
pd = 85.4%; % rope = 0.6
pd = 100%; % rope = 0

GUASCA; N = 95
pd = 60.8%; % rope = 0.9
pd = 79.5%; % rope = 1.1

IBEL; N = 150
pd = 96.8%; % rope = 0.8
pd = 96.2%; % rope = 0.6

JAPI; N = 143
pd = 89.1%; % rope = 0.9
pd = 99.7%; % rope = 0

JUR; N = 1027
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

KAW; N = 215
pd = 84.3%; % rope = 1.5
pd = 99.9%; % rope = 0

KOH; N = 415
pd = 57.9%; % rope = 2.2
pd = 100%; % rope = 0

MAC; N = 1986
pd = 98.7%; % rope = 0
pd = 99.7%; % rope = 0

MRC; N = 179
pd = 67%; % rope = 4.1
pd = 91.8%; % rope = 0.8

NOUR; N = 544
pd = 100%; % rope = 0
pd = 96.1%; % rope = 0.6

PICIN; N = 197
pd = 98.5%; % rope = 0
pd = 87.7%; % rope = 0.9

PTL; N = 3192
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

RRB; N = 201
pd = 83.6%; % rope = 1.1
pd = 91.6%; % rope = 1.1

SADR; N = 41
pd = 80.7%; % rope = 0.1
pd = 97.4%; % rope = 0.1

SALM; N = 130
pd = 71.3%; % rope = 0.5
pd = 98.8%; % rope = 0

SAMC; N = 237
pd = 52%; % rope = 0.9
pd = 100%; % rope = 0

SASC; N = 117
pd = 94.8%; % rope = 0.1
pd = 100%; % rope = 0

SAUT; N = 1494
pd = 71.7%; % rope = 12.5
pd = 99.7%; % rope = 0

SINN; N = 1347
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

SISGA; N = 607
pd = 100%; % rope = 0
pd = 65%; % rope = 2.9

SONHI; N = 620
pd = 99.3%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

SONLOW; N = 343
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

Energy flux between a consumer−resource pair (log J.y^{-1})

Difference in simplicity of life cycle (PC4 scores)