CABO; N = 116
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

CARDC; N = 1678
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

CARDO; N = 919
pd = 88.7%; % rope = 2.5
pd = 99.5%; % rope = 0

DOM; N = 649
pd = 100%; % rope = 0
pd = 96.2%; % rope = 1.3

EVDW; N = 624
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

EVPC; N = 791
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

EVTA; N = 799
pd = 100%; % rope = 0
pd = 99.7%; % rope = 0

GAMAS; N = 352
pd = 100%; % rope = 0
pd = 99.6%; % rope = 0

GUASCA; N = 95
pd = 84.9%; % rope = 2.2
pd = 98.2%; % rope = 0

IBEL; N = 150
pd = 89.4%; % rope = 2.3
pd = 66%; % rope = 3.9

JAPI; N = 143
pd = 63%; % rope = 1.1
pd = 98.9%; % rope = 0

JUR; N = 1027
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

KAW; N = 215
pd = 99.2%; % rope = 0
pd = 71%; % rope = 2

KOH; N = 415
pd = 99.1%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

MAC; N = 1986
pd = 99.8%; % rope = 0
pd = 99.6%; % rope = 0

MRC; N = 179
pd = 92.7%; % rope = 1.8
pd = 63.3%; % rope = 4.3

NOUR; N = 544
pd = 63.1%; % rope = 3.1
pd = 100%; % rope = 0

PICIN; N = 197
pd = 94.4%; % rope = 0.8
pd = 83.1%; % rope = 1.9

PTL; N = 3192
pd = 100%; % rope = 0
pd = 92%; % rope = 3.5

RRB; N = 201
pd = 70.1%; % rope = 7.2
pd = 97.1%; % rope = 0.8

SADR; N = 41
pd = 94.5%; % rope = 0.1
pd = 96.6%; % rope = 0.1

SALM; N = 130
pd = 100%; % rope = 0
pd = 79.2%; % rope = 1.2

SAMC; N = 237
pd = 100%; % rope = 0
pd = 88.4%; % rope = 1.2

SASC; N = 117
pd = 99.9%; % rope = 0
pd = 94%; % rope = 0.4

SAUT; N = 1494
pd = 98.4%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

SINN; N = 1347
pd = 81.7%; % rope = 2.8
pd = 99.5%; % rope = 0

SISGA; N = 607
pd = 96.6%; % rope = 1
pd = 100%; % rope = 0

SONHI; N = 620
pd = 100%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

SONLOW; N = 343
pd = 100%; % rope = 0
pd = 94.4%; % rope = 0.5

Energy flux between a consumer−resource pair (log J.y^{-1})

Difference in length of life cycle (PC1 scores)