

OS OPERADORES RELACIONAIS

DE COMPARAÇÃO SIMPLES

Compara dois valores, retornando verdadeiro ou falso.

}

```
10 == 15 // Igualdade → false  
10 != 15 // Desigualdade → true
```

DE COMPARAÇÃO ESTRITA

Compara o valor e o tipo de dado também.

}

```
10 === "10" // Igualdade estrita → false  
10 !== 15 // Desigualdade estrita → true
```

No primeiro caso o valor é 10 em ambos casos, mas os tipos de dados são number e string. Como estamos pedindo que ambas coisas sejam iguais, o resultado é **false**.

DE COMPARAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

Compara dois valores, retornando verdadeiro ou falso.

```
15 > 15 // Maior que → false
15 >= 15 // Maior ou igual que → true
10 < 15 // Menor que → true
10 <= 15 // Menor ou igual que → true
```



Sempre devemos escrever o símbolo maior (>) o menor (<) antes do igual (>= o <=). Se fizermos o contrário (=> o =<) JavaScript lê primeiro o operador de atribuição = e então ele não sabe o que fazer com o maior (>) ou o menor (<).

“

Os **operadores** de **comparação** sempre **retornarão** um booleano, ou seja, **true** ou **false**, como resultado.

