TERMO DE REFERÊNCIA

BENS E SERVIÇOS COMUNS

PREGÃO ELETRÔNICO

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" da Lei nº 14.133/2021)

1.1. Registro de Preços para aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e iluminação cênica, bem como de seus respectivos acessórios, que serão utilizados na Sede (Projeto de Modernização do Espaço Baeta Neves), Inspetorias e Escritórios de Representação do Crea-MG, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Grupo 01 – Equipamentos de áudio					
Item	**Descrição**	**Destinação do produto**	**Marca de Referência**	**Qtde.**	**Unidade de medida**
1	**Amplificador de Áudio:** Potência de 2x600W em Linha de 70,7V e 1x1200W em linha de 141V; Fator de Crista de 12dB; Resposta em Frequência: 25Hz (HPF) à 28kHz (LPF), filtros de 12dB/8ª; Sensibilidade @ 8Ω: +7dBu; Nível Máximo de Entrada: +22dBu; Limiter True-RMS; Relação Sinal/Ruído @ 2Ω: 110dB mínimo (ponderação A); THD+N 1kHz 0,04% @ 8Ω/-10dB (condições padrão); E1U de rack; 2,9kg; Profundidade 200mm;	Espaço Baeta Neves	NEXT PRO	1	Unidade
2	**Bandeja padrão rack:** Fixação frontal; Chapa 1,5mm; 2UR x 19"; Preto fosco; Profundidade 330mm;	Espaço Baeta Neves	ASK / SPECTRUS	2	Unidade
3	**Cabo de áudio estéreo para computador:** 1TRS 3,5mm x 2TS	Espaço Baeta Neves	WIRECONEX	2	Unidade
4	**Cabo Balanceado para Microfone (10m):** 2x30AWG; Capa externa em PVC flexível; Condutores de cobre com banho de estanho; Utiliza conectores XLR macho de linha e XLR fêmea de linha, capacitância entre condutores 70nF/KM.	Espaço Baeta Neves	SANTO ÂNGELO/WIRECONEX	5	Unidade
5	**Cabo Balanceado para Microfone (1m):** 2x30AWG; Capa externa em PVC flexível; Condutores de cobre com banho de estanho; Utiliza conectores XLR macho de linha e XLR fêmea de linha, capacitância entre condutores 70nF/KM.	Espaço Baeta Neves	SANTO ÂNGELO/ WIRECONEX	10	Unidade
6	**Cabo Paralelo: 2x4 mm²;** Isolação em termoplástico resistente a altas temperaturas; Cobertura externa por material de PVC emborrachado	Espaço Baeta Neves	SANTO ÂNGELO/ WIRECONEX	200	Metro
7	**Console de Mixagem:** 12 canais; Máximo de 6 entradas de microfone e 12	Espaço Baeta Neves	YAMAHA	1	Unidade

	entradas de linha (4 mono + 4 estéreo); 2 barramentos GROUP e 1 barramento estéreo; 2 AUX (incl. FX); Pré-amplificadores de micro "D-PRE" com circuito Darlington invertido; Compressores de 1-knob; Efeitos de alta qualidade SPX com 24 programas; Interruptor PAD nas entradas mono; Alimentação phantom +48V; Saídas XLR balanceadas; Fonte de alimentação universal interna; Kit de montagem em rack opcional RK- MG12; Chassi metálico; Dimensões: 308 x 118 x 422 mm; Peso: 4,2 kg; **Incluir painéis para montagem em rack**.				
8	**Caixa Acústica tipo Point Source:** Duas vias; Transdutores LOW - 1 x 6" / HIGH - Tweeter Domo de Seda; Conectores Áudio - XLR Fêmea de entrada e XLR Macho Loop Thru AC - Conector Macho Padrão Nema 3 Polos; Resposta em Frequência 60Hz /20 kHz - 6dB; Cobertura Horizontal: 120º / Vertical: 120º; Nível de Pressão Sonora Pico Plano ao Terra: 118dB (Z) / 116dB (A) @ 1m; Alimentação Fonte SMPS / Range de Operação da Fonte: 100 - 240 VAC rms; Dimensões (AxLxP) 316 mm x 205,5 mm x 255 mm; Peso 6 kg	Espaço Baeta Neves	ATTACK	1	Unidade
9	**Caixa Acústica:** Alto-falante pendente para estruturas em tetos; Faixa de frequência (-10dB) 57Hz - 20 kHz; Cobertura nominal 75° cônica; Potência Pico 360W; Sensibilidade (1W; 1m no eixo) 94dB; Pico (Calculado) 120dB; Coaxial 2 vias, tipo Bass reflex; transformador: 100V e 70V(60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W);	Espaço Baeta Neves	YAMAHA	12	Unidade
10	**Filtro de Energia para Periféricos e Equipamentos de Baixo Consumo**: Gerenciamento da voltagem e frequência da rede elétrica; Temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizados por processador digital; Entrada por Powercon® 20A; Faixa de operação de tensão de 75Vac a 330Vac e de 40Hz a 120Hz; Corrente máxima total de entrada de 10Arms e 30Apico; Composto por 1 grupo com uma saída NBR-14136, 10A, 3 pinos e uma saída Powercon® 20A e outros 3 grupos com duas saídas NBR-14136, 10A, 3 pino; Corrente máxima permitida por saída de 10Arms e 25Apico; Proteção contra transientes capaz de suportar até 7,5KA; Tensão de referência para as proteções configurável em 110V, 120V, 127V, 100V a 127V, 220V, 208V a 220V, 208V a 240V ou 100V a 240V;	Espaço Baeta Neves	PENTACÚSTICA	1	Unidade
11	**Filtro de linha:** 8 tomadas 2P+T; Padrão universal; Chave liga/desliga; Fusível de proteção com unidade reserva; Bivolt(110/220); Caixa metálica com pintura eletrostática; Padrão rack 19"; Filtro contra interferências RFI;	Espaço Baeta Neves	TKN	1	Unidade

12	**Gaveta para Rack:** Preta; Em metal; Com chave; 3U;	Espaço Baeta Neves	PENN ELCOM	1	Unidade
13	**Gerenciador Digital de Sistemas:** 4 Entradas; 8 Saídas Balanceadas;12 equalizadores paramétricos de 15 bandas; 04 equalizadores gráficos de 31 bandas; Equalizador dinâmico de 5 bandas; 08 filtros FIR de 512 coeficientes; Parâmetros de controle inclusos: Ganho, Fase, Mute, Indicação de nível de canal, Delay, Limitador de nível, Gate, Roteamento de canal, Filtro FIR, Replicação de canal, Gerador de ruído/sinal (Tipo: Sine - White - Pink - Sweep), Compressor/Limitador; Suporte para controle externo através de protocolo serial RS232; Pode ser conectado ao software do PC via USB ou cabo Ethernet com conector RJ45 para controle;	Espaço Baeta Neves	MARKAUDIO	1	Unidade
14	**Microfone paging:** com pedestal e chave "push to talk", dinâmico, cardioide, resposta em frequência de 150 a 15kHz.	Espaço Baeta Neves	AKG	1	Unidade
15	**Pedestal para Microfone:** Peso: 2,200 kg; Altura mínima de 100cm; Altura máxima de 220cm; Haste intermediária de 85cm; Haste Girafa Telescópica com tubo frontal em ALUMÍNIO de 40 p/ 40cm; Base articulada com reforço na parte superior para manter o tripé baixo; Rosca em metal; Passa fio; Sistema de regulagem de altura por gatilhos;	Espaço Baeta Neves	RMV	2	Unidade
16	**Microfone:** Dinâmico; Com fio; Balanceado; Baixa Impedância; Diagrama polar cardioide;	Espaço Baeta Neves	WIRECONEX	6	Unidade
17	**Microfone Sem Fio**: Receptor BLX4: Impedância de saída: Conector XLR 200 ohms Conector de 6,35 mm (1/4 pol.) 50 ohms; Nível de saída de áudio Ref. ±33 kHz de desvio com 1kHz de tom; Conector XLR –27 dBV (em carga de 100 k ohms) Conector de 6,35 mm (1/4 pol.) –13 dBV (em carga de 100 k ohms); Sensibilidade de RF: -105 dBm para 12 dB SINAD, típico; Rejeição de imagem >50 dB, típico; Fonte: 110/220v, 12–15 V DC a 235 mA; Transmissor BLX2: Faixa de ajuste de ganho: 10 dB; Saída do transmissor RF: 10 mW, típico varia de acordo com a região; Energia: 2 pilhas LR6 AA, 1,5 V, alcalinas; Duração da bateria: Até 14 horas (alcalino); Microfone: SM58; Cápsula: Dinâmico; Padrão Polar: Cardióide; Alcance de frequência: 50 Hz a 16 kHz; Sensibilidade: -55 dBV / Pa a 1 kHz;	Espaço Baeta Neves e Inspetorias / Escritórios de Representação , sendo 2 unidades para o Espaço Baeta Neves e 40 unidades para as Inspetorias e Escritórios de Representação	SHURE	42	Unidade
18	**Rack de Piso 24U:** Padrão 19 Polegadas; Dimensão Externas (L × A × P) 600 × 778 × 570 mm; Porta Acrílico e Fecho com Chave; Abertura Direita ou Esquerda; Aço SAE 1008; Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado;	Espaço Baeta Neves	INTELBRAS	1	Unidade

19	**KIT de Antena RF (Distribuidor):** Padrão rack; Ativo; Permite que até 8 receptores; Compartilhem um par de antenas sem perda de sinal; Permite a conexão de qualquer microfone com função de diversidade que opere na faixa do UHF de 470 ~ 952 MHz; Faixa De Frequência 470 ~ 698 Mhz; Ganho Saída Media +2dB (+0,5dB a +3,5dB); Impedância Entrada 50 Ω; Impedância Saída 50 Ω; Ponto De Intercepção De Terceira Ordem 32 dBm @ 470MHz, e 31dBm @ 952MHz; Alimentação Para Boosters 12 VDC ~ 13 Vcc 250 mA; Prot. Realimentação DC Nas Saídas 25 VDC; Tensão De Operação 100 ~ 240 VAC (Automático); Consumo Vca 600 mA; Dimensões 482 mm X 44,5 mm X 187 mm; Peso 2,180KG; **Incluir 02 (dois) cabos RF 2200 20M**.	Espaço Baeta Neves	MGA PROAUDIO	1	Unidade
20	**Caixa de Som:** Cor: Preto, Opções de som: Público até 50 pessoas, estéreo, modo festa (ao habilitar dois alto-falantes) , Cabo de áudio incluso, Dimensões: 13,10" A x 9,40" L x 11,00" , Material do produto: Alumínio, Polipropileno, Duração da bateria: Mínimo 11 horas , Tempo de carga da bateria: Mínimo 5 horas, Interface(s) de carregamento: Cabo de alimentação, Conectividade sem fio: Bluetooth, Versão Bluetooth: 5.0, Alcance Bluetooth: Até 30 pés (9m), Peso: Máximo (14,40 lb) / (6,53kg)	Inspetorias e Escritórios	BOSE	40	Unidade

Grupo 02 – Equipamentos de vídeo					
Item	**Descrição**	**Destinação do produto**	**Marca de Referência**	**Qtde.**	**Unidade de medida**
21	**Distribuidor HDMI:** Entrada: 4 conector HDMI; Saídas: 02 conectores HDMI; 1 Ethernet RJ–45; 1 RS-232; 1 USB; 8 Remote Selection Contact-Closure Switches; Conformidade: HDMI e HDCP; Suporta operação plug and play com sistemas HDMI;	Espaço Baeta Neves	KRAMER	1	Unidade
22	**Extensor HDMI (RECEPTOR):** HDBaseT para sinais 4K60Hz (4: 2: 0) HDMI, RS-232 e IR; Estende os sinais de vídeo até 100m sobre cabos de cobre CAT com resolução de vídeo de até 4K @ 60Hz (4: 2: 0) 24bpp; Compativel com qualquer produto de extensão HDBaseT disponível no mercado; HDCP 2.2; Suporta cores profundas, xvColor ™; Sincronização labial; Dolby TrueHD; DTS – HD; 2K, 4K e 3D, I-EDIDPro ™ Kramer Intelligent EDID Processing ™; Algoritmo inteligente de manipulação, processamento e passagem de EDID com operação Plug and Play para sistemas de exibição e fonte HDMI; Extensão RS-232	Espaço Baeta Neves	KRAMER	3	Unidade

	bidirecional; Extensão infravermelha bidirecional;				
23	**Extensor (TRANSMISSOR):** HDBaseT para sinais 4K60Hz (4: 2: 0) HDMI, RS-232 e IR; Estende os sinais de vídeo até 100m sobre cabos de cobre CAT com resolução de vídeo de até 4K @ 60Hz (4: 2: 0) 24bpp; Compativel com qualquer produto de extensão HDBaseT disponível no mercado; HDCP 2.2; Suporta cores profundas, xvColor ™; Sincronização labial; Dolby TrueHD; DTS – HD; 2K, 4K e 3D, I-EDIDPro ™ Kramer Intelligent EDID Processing ™; Algoritmo inteligente de manipulação, processamento e passagem de EDID com operação Plug and Play para sistemas de exibição e fonte HDMI; Extensão RS-232 bidirecional; Extensão infravermelha bidirecional;	Espaço Baeta Neves	KRAMER	3	Unidade
24	**Tela Elétrica Tensionada:** 180”; 16:9; Sistema de motor tubular com proteção térmica; Estrutura em alumínio; Película em branco (alto-contraste); Tensão 127/220V (Bivolt Automático); Kit completo de acionamento: sensor de corrente digital, controle remoto (infra vermelho); Área Visual: 3985x2241; Área Total: 4225x2840; **Incluir Módulo de Acionamento – Trigger.**	Espaço Baeta Neves	GAIA	1	Unidade
25	**Lift Para Projetor:** Elevador pantográfico; Motor tubular de 220V; Caixa em aço carbono; Descida padrão de 70cms; Suporte para projetor universal; Inclinação para projetor; Ajuste de distância; Peso máximo do projetor 10kg; Acionamento por sensor duplo que ligando o projetor, automaticamente acionara o LIFT; TELA motorizada para descer; Acionamento por controle IR ou RF; Permite automação; Inclinação do projetor em aproximadamente 10.º; Sensor de Corrente; Sensor de Corrente duplo com repetidor; Acionador 12v contínuo;	Espaço Baeta Neves	DIAMOND	1	Unidade
26	**Projetor:** Sistema de projeção: 0,65" 1080P; Resolução nativa: 1920x1080; Brilho: 5000 (ANSI Lumens); Brilho (lúmens centrais): 5500; Taxa de contraste: 3000000:1; Tipo de fonte de luz: laser fósforo; Deslocamento da projeção: 132%+/-10%; Taxa de projeção: 1,13-1,47; Zoom óptico: 1,3X; Zoom digital: 0,8x-2,0x; Tamanho da imagem: 30"-300"; Distância de projeção: 0,75-9,76 m, (100" a 2,50 m); Keystone: H: +/- 30°, V: +/- 30°; Compatibilidade com HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Frequência horizontal: 15K a 102KHz; Taxa de varredura vertical: 24 a 120Hz;	Espaço Baeta Neves	VIEWSONIC	1	Unidade
27	**Projetor:** 3500 Lúmens, Full 3D, Laser, 4K Suport: **Caracteristicas Técnicas:** Luminosidade 3.500 ANSI Lúmens,	Inspetorias e Escritórios	GOLDENTEC, MULTILASER,	40	Unidade

	Contraste 300.000:1, Resolução 1280X800 (WXGA), Aspecto Nativo 16:10, Ambiente Corporativo, Educacional, Igrejas, Recursos 360º Working, 4K Compatível, Auto-OFF, Crestron RoomView™, Full HD 3D, HDMI (MHL), Instant ON/OFF, Keystone Vertical, Network, Operação 24/7, USB Power, Fonte de Luz Laser, Duração Max. 30.000 Horas, Tecnologia DLP x 1, Ruido 30.0 dB, Acessórios Controle Remoto, Cabo de Energia, Manual do Usuário		BROLEO, MDBEBBRON		
28	**Projetor:** 5000 Lúmens, Full 3D, Laser, 4K Suport: Caracteristicas Tecnicas: Luminosidade 5.000 ANSI Lúmens, Contraste 300.000:1, Resolução 1920x1080 (Full HD), Aspecto Nativo 16:9 Ambiente Auditório, Cine Drive-In, Corporativo, Home Cinema, Tela Panorâmica, Video Mapping Recursos Correção Corner/Geométrica, Correção de Corner, Crestron RoomView™, Digital Zoom, HDBaseT (RJ-45), HDMI (MHL), HDR, Keystone Horizontal+Vertical, Lens Shift Vertical, Fonte de Luz Laser, Duração Max. 20.000 Horas, Tecnologia 2 cm DLP x 1, Ruido 30.0 dB, Acessórios, Controle Remoto, Cabo de Energia, Manual do Usuário.	Inspetorias e Escritórios	GOLDENTEC, MULTILASER, BROLEO, MDBEBBRON	10	Unidade
29	**Tela de Projeção Retratil:** Tela elétrica 3,04 x 1,71 (138") - Formato 16x9 - tamanho padrão, Tecido confeccionado a base de fibra de vidro, Largura 3,04 mts x Altura 1,71 mts, Estrutura em aço carbono Pintura na cor branca, Bordas pretas de 3cm., Motor de sincronismo, voltagem 110v ou 220v, Acionamento por botoeira e controle remoto sem fio (RF), Garantia de 1 ano, Medida da estrutura, parte que é fixada na parede/teto (14 x 12 x 330 cm).	Inspetorias e Escritórios	GAIA	40	Unidade
30	**Tela de Projeção Retratil com Tripé:** Tela de Projeção Retrátil com Tripé, Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9), Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92"), Cor das bordas: Preta, Cor da área de projeção: Branca Cor do produto: Preta, Tecido: Matte White (verso preto), Medidas da área de projeção: 203 x 152 cm Medidas do produto: 220 cm, Altura máxima (parte superior): 260 cm, Altura mínima (parte superior): 160 cm, Altura máxima (parte inferior): 130 cm, Altura mínima (parte inferior): 50 cm.	Inspetorias e Escritórios	-	40	Unidade

Grupo 03 – Equipamentos de iluminação cênica					
Item	**Descrição**	**Destinação do produto**	**Marca de Referência**	**Qtde.**	**Unidade de medida**
31	**Cabo para Sistemas DMX:** Condutor e blindagem fabricado em cobre estanhado OFHC (isento de oxigênio), bitola	Espaço Baeta Neves	SANTO ÂNGELO	70	Metro

	0,30mm². Impedância 110 Ohms. Digital especial para Moving Light. Condutor: 0,30 mm²; Isolamento: Polietileno; Blindagem: Fita de aluminio + blindagem em cobre trançado; Cobertura: PVC Flexível;				
32	**Conector XLR JACK (fêmea) de linha:** Carcaça em níquel; 3 contatos em cobre/zinco/chumbo; Resistência do contato <3m Ohms; Capacitância entre contatos <4pF; Vida útil >1000 ciclos;	Espaço Baeta Neves	NEUTRIK	40	Unidade
33	**Conector XLR PLUG (macho) de linha:** Carcaça em níquel; 3 contatos em cobre/zinco/chumbo; Resistência do contato <3m Ohms; Capacitância entre contatos <4pF; Vida útil >1000 ciclos;	Espaço Baeta Neves	NEUTRIK	40	Unidade
34	**Controladora DMX:** Controla 12 aparelhos com 16 canais; Display Digital; Memória para 30 programas; Scanners: 12 botões; Chases: 6 botões; Scenes: 8 botões; Saída de Sinal DMX - XLR 3 pinos; Função Blackout, Fader Time e Midi Control; Voltagem: 127V /220V - 50/60Hz; Peso do Produto: 1,650Kg;	Espaço Baeta Neves	SKYPIX	1	Unidade
35	**Klamp Teatral:** Fabricado em aço galvanizado: Peso suportado 40 kg;	Espaço Baeta Neves	GOBOS DO BRASIL	31	Unidade
36	**Refletor COB 200:** Refletor Par 64 LED COB com Bandoor; Aplicação: Indoor. /. Potência 200W; Canais DMX: 6 / Cor: 3000K / 6000K / Ânglo Ajustável com Bandoor; Controle Via DMX/Auto/Sound; Controle de sensibilidade sonora; Display digital com botões; Pintura eletrostática preto fosco; Proteção IP:20; Lumens: 9.000lm/w; Voltagem: 127V/220V - 50/60Hz;	Espaço Baeta Neves	SKYPIX	8	Unidade
37	**Refletor PAR LED:** Par Led Indoor RGBWA; Potência 18 leds de 15W / RGBWA FULL; Ânglo das lentes 25° / Controle Via DMX/Auto/Sound; Controle de sensibilidade sonora / Corpo em Alumínium; Display digital com botões Pintura eletrostática preto fosco /Proteção IP:20 Canais DMX: 8; Voltagem: 127V/220V - 50/60Hz;	Espaço Baeta Neves	SKYPIX	16	Unidade
38	**Refletor Minibrute:** Aplicação: Indoor; Potência 200W; Canais DMX: 12; Cor: 3000K /6000K; Strobo com velocidade variável e ajustável; Controle Via DMX/Auto/Sound; Controle de sensibilidade sonora; Display digital com botões; Pintura eletrostática preto fosco; Proteção IP:20; Ângulo: 270;° Alimentação Bi-volt – 50/60Hz;	Espaço Baeta Neves	SKYPIX	2	Unidade
39	**Refletor Fresnel LED:** Canais DMX: 4; Potência: 200W; Cor: 3000K; Ângulo: 36 ; Proteção IP:20; Alimentação: Bi-volt – 50/60Hz;	Espaço Baeta Neves	SKYPIX	4	Unidade

40	**Splitter DMX:** 1 Entrada XLR; 4 Saídas XLR; 1 Saída LINK; 1,5 Metros Cabo PP Injetado 3x0,75+ Plug 10A; Led Indicador de energia; Led indicador de sinal DMX; Chave on/off; Fusível 10A para proteção; Chapa feita em aço-carbono 1,5MM de espessura; Acabamento feito em pintura epóxi eletroestática; 1 Garra/Gancho para fixação; Altura: 4,5cm;	Espaço Baeta Neves	CBI	1	Unidade
41	**Terminador DMX:** XLR 3 PIN com Indicação de Sinal; Utilizado no último refletor de cada linha DMX;	Espaço Baeta Neves	MK	5	Unidade

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.3. O objeto desta contratação possui padrão de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado, sendo enquadrado como bem comum.

1.4. A aquisição em tela originará uma Ata de Registro de Preços, cuja validade será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do Fornecedor Registrado, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.5. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as eventuais demandas serão formalizadas por meio de Ordens de Compra/Serviço ou Contratos.

1.5.1. Caso as demandas sejam formalizadas por meio de Ordem de Compra/Serviço, o prazo de vigência será sempre de 30 (trinta) dias, contado da data de assinatura da Ordem de Compra/Serviço.

1.5.1.1. O prazo de entrega dos bens está estabelecido no item 6 - Modelo de Execução Contratual.

1.5.2. Caso as demandas sejam formalizadas por meio de Contrato, o prazo de vigência estará descrito no referido instrumento e será de até 12 (doze) meses, contado da data da primeira Autorização de Fornecimento e/ou Prestação de Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO – JUSTIFICATIVA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

2.1. A fundamentação e a descrição da necessidade da contratação e de seus quantitativos encontram-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar - ETP. No entanto, transcreve-se, abaixo, o resumo da descrição da necessidade da contratação:

2.1.1. A principal justificativa para a aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e iluminação cênica, bem como de seus respectivos acessórios, objeto desta contratação, é o compromisso do Crea-MG em garantir condições adequadas de trabalho, oferecendo os equipamentos necessários para apoiar o desempenho das atividades dos colaboradores e assegurar o conforto das equipes e do público externo.