

ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS

Termo de Referência 67/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
67/2025	90147-ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	VALTER DOS SANTOS GOUVEA	26/08/2025 10:26 (v 0.4)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		024.00123819/2025-23

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de materiais de informática, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, na forma de item que compõe este instrumento.

ITEM	CADMAT	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
1	451822	4657241 - Mouse; Confeccionado Em Plastico, Na Cor Preta, Tamanho Normal; Optico; Com 02 Botoes; Com Botao de Rolagem Scroll; Compativel Com Plug And Play; Com Conector Usb; Resolucao de 1000 Dpi; Garantia de 12 Meses;	UNIDADE	30
2	451817	4657438 - Teclado para Microcomputador; Pc/atx; Teclas de Funcao Na Posicao Horizontal; Disposicao Das Teclas Padrao Abnt2, 107 Teclas, contendo tecla pause Break, Na Cor Preta, Plug And Play, dimensoes 47,3 x 17,2 x 3,01 Cm; Com Conector Usb; Garantia de 12 Meses; Norma Abnt2, Com Manual do Usuario e Certificado de Garantia;	UNIDADE	30
3	347465	PinoPlug RJ-45 CAT-6 - Conectores; para Redes de Alta Performance; Modelo Rj-45 Cat-6 Macho, 8 Vias, Diâmetro do Condutor: 26 a 22 Awg, Tipo de Cabo: U/utp Cat.6; Fcc 68.5 (emi - Interferência Eletromagnética).cor: Transparente; Material do Corpo do Produto Em Termoplástico Nãooprogante a Chama UI 94v-0 Até UI 94v-2; Norma Compatível Com Os Padrões de Montagem T568a e T568b; Vias de Contato Produzidas Em Bronze Fosforoso; Compatível Com Cabo Com Camadas de Micrômetros de Níquel e Micrômetrosde Ouro, Temperatura de Operação (°c) : -10°c a +; Garantia Contra Defeitos de Fabricacao;	Pacote com 100 unidades	2

4	257808	3973360 - Switch; para Distribuicao Dos Pontos de Rede; Tipo Switch de Parede/mesa; Com 16 Portas 10/100/1000 Mbps; Cisma /cd, Tcp/ip, Ethernet; Windows 98se; Nt, 2000, Xp, Vista Ou Windows 7, Mac Os, Netware, Unix Ou Linux; Leds de Sinalizacao para Indicar Uso Das 16 Portas; Garantia Minima de 12 Meses; On Site; Manual Tecnico; Com Cabo Eletrico;	UNIDADE	2
5	481781	481781 - Caixa de Som para Computador; 3w Rms Com Subwoofer; Liga/desliga (push-boton), Led Indicador e Botao d Volume, Saida P/ Fone de Ouvido; Com Manual Tecnico; Fonte Interna; Na Cor Preto/cinza; Garantia 90 Dias a Contar Da Entrega;	UNIDADE	6
6	486309	6426581 - Headset Usb Estereo Microfone para Microcomputador; Com Fone de Ouvido, Tipo Headset Som Estero Digital; Com Suporte para Arco de Cabeça Ajustavel Revestido, Fone C /revestimento Acolchoado Em Corino, Microfone Giratório;; Comprimento do Cabo 1,8 Metros No Mínimo, Com Controle de Volume e Chamada Em Silencio Integrados No Fio; Com Conector Compativel Com Usb-a (1.1, 2.0); Cor Preta, Sensibilidade do Microfone -38dbv/pa; Garantia Minima de 12 Meses, Resposta de Frequencia do Headset De20hz - 20khz e do Microfone 100hz - 10khz Minimos	UNIDADE	10
7	486619	6167136 - Placa de Video; Controladora de Video; Padrao do Barramento Pci Express 3.0; Com Memoria de 2 Gb 128-bit Gddr5, Velocidade de 7.0 Gbps; Acelerador Grafico Compativel Com Directx 12 Opengl 4.4; Resolucao Digital 4096x2160, Resolucao Vga Maxima 2048x1536; Frequencia Clock do Processador 1127 Ghz, Taxa de Preenchimento de Textura 72 Gigatexels/s; Com Manual Tecnico; Garantia Minima de 12 Meses; Com Cabos, Conectores e Drivers de Instalacao;	UNIDADE	4
8	467549	5444292 - Cabo Par Trancado; Infraestrutura de Rede Gigalan; F /utp, Dupla Cobertura, P/uso Interno e Externo, Aéreo Espindado Ou Em Dutos Sujeito a Alagamentos; Cat 6e, Cm, Capa Interna: pvc Retardante Chama, Externa:pvc Retardante a Chama e Resistentes Raio Uv; 4 Pares Trancados Compostos de Condutores Solidosde Cobre Puro, 23 Awg, Na Cor Preta; Gigabit Ethernet, Ieee802.3z,1000mb,100base-tx,ieee802.3u,100mbps, 100base-t4,ieee802.3u,100mbps; Norma 10base-t,ieee802.3,10 mbps;token Ring,ieee802.5,4/16 Mbps;3x-as400,ibm,10mbps, Ansi /tia-568-c.2;	rolo com 305 metros	2
9	389510	1699059 - Fonte de Alimentacao P/ Microcomputador; Atx, Tensao de Entrada 110/220v; 450w;	UNIDADE	4
10	283974	6100724 - Alicates Crimpador; Corpo Em Aço Carbono, Acabamento Pintado, Com Cabo Plastificado; para Conectores Modulares de 6 e 8 Posições Rj11,rj12, Rj45 Vazado (de Passagem, Pass-thru); Cortador e Descascador de Fios Cabos de Voz e Dados Cat6, Cat5e, Cat3 Em Lâmina de Aço;	UNIDADE	2

11	397631	4643852 - Cartucho de Toner Compatível para Impressora; Hp; Código de Referência : Ce285a; Utilizado para Série : Laserjet P1102/m1132/m1212/m1214/m1217; Na Cor Preta; Fabricado Com Componentes 100% Novos; Com Capacidade para Imprimir 1.600 Páginas; Atendendo Norma Abnt 19798/11; Com Validade Mínima, a Partir Da Data de Entrega de 12 Meses; Com Identificação do Fornecedor Na Embalagem;	UNIDADE	10
12	301918	5578027 - Rack P/equipamento de Informática; para Acomodação de Equipamentos de Informática; 19", Fechado; Altura 5u; Com Venezianas de Ventilação Laterais; Passagem de Cabos Superior, Inferior e No Fundo; Com Chaves; Em Chapa de Aço; Na Cor Preta; Pintura Epoxi; Chapa Tratada Com Anticorrosivos; Dimensões Dimensões Profundidade 350 Mm; Plano de Montagem Frontal Fixo; Com Porta de Acrílico; Garantia 12 Meses;	UNIDADE	2
13	368608	1328352 - No-break; Microprocessado; Tecnologia On Line; Potência Mínima Suportada 1200va; Rendimento a Plena Carga 95% para Operação Bateria; Tensão de Entrada Bivolt Automático; Variação de Tensão de Entrada +/- 15%; Frequência de Entrada 60hz+/-4%; Fator de Potência 0,35; Isolamento de Entrada Transformador Isolador; Tensão de Saída 115v; Variação Da Tensão de Saída +/-5%; Distorção Harmônica <3%; Forma de Onda Senoidal Por Aproximação(pwm); Proteção Contra Sobre Carga,sobretensão,subtensão,curto Circuito e Transientes; Tipo de Baterias Ácida, Estacionária, Selada; Com Autonomia Mínima de 30 Minutos; Tempo Máximo de Recarga Das Baterias 06 a 10horas; Software de Gerenciamento Compatível Com Windows 95,98,nt,unix; Interface de Comunicação Serial Padrão Rs232; Leds de Sinalização para Estado Da Bateria e Equipamento; Com Audiovisual para Modo Rede, Modo Bateria, Final do Tempo de Autonomia Sub/sobretensão,bateria; Gabinete Fechado,em Aço Sae 1010, Com Pintura Eletrostática Bege Padrão Ab402; Quantidade de Saídas 04 Tomadas Tripolares Padrão Nema; Chave Liga/desliga Embutida No Equipamento; Garantia 12 Meses, Balcão; Com Manual Técnico; Com Cabos; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr7039;	UNIDADE	20
14	604131	5558280 - Disco Rígido; Padrão Sata Iii, 6 Gb/s, Tecnologia Ssd, 2,5 Polegadas; de 960 Gb, Velocidade de Leitura de Até 500 Mb/s e Gravação de Até 450 Mb/s; Garantia de 12 Meses;	UNIDADE	6
15	380917	5870046 - Teclado para Microcomputador; Combo Teclado e Mouse Wireless Com Alcance de 10 Metros; Teclas de Função Na Posição Horizontal; Disposição Das Teclas Padrão Abnt2, 115 Teclas, Sendo 06 Multimídia, Apoio de Punho Integrado; Com Conector Dongle Usb Único para Teclado e Mouse, Dimensões Teclado: 193,5 Mm x 457,3 Mm x 24 Mm (axlpx); Mouse: 61,8 Mm	UNIDADE	12

		x 39,2 Mm x 11,5 Mm (axlpx), teclado deverá dispor da tecla Pause Break; Mouse Ambidestro de 03 Botões Com Scrool; Garantia 12 Meses, Balcão; Norma Abnt2, Acompanha 03 Pilhas Alcalina Aa;		
16	602801	1522876 - Hub; Concentrador para Rede Local; Nao Gerenciavel; Nao Empilhavel; Segmentado; Com 08 Portas Fast Ethernet 10 /100mbps; Conector Externo Rj-45 Nivel 5; Compativel Com IEEE 802.3 Ethernet; 01 Ano Balcao; Com Manual Tecnico; Com Cabos de Forca e Fonte de Alimentacao;	UNIDADE	6
17	418301	5694949 - Fita para rotulador; confeccionada em material adesivo, para equipamento brother pt-80, medindo (12mm x 8m) (lxc), na cor branca, com letra preta	UNIDADE	30
18	444576	3740579 - Pad mouse para manuseio de mouse, base de borracha anti-estatica e antiderrapante, na cor preta, superficie de tecido, medindo aproximadamente 215mm(l) x 245 mm (c), espessura de 4mm	UNIDADE	30
19	392690	4746422 - Dispositivo de armazenamento pendrive, com interface dual micro-usb e usb 3.0, 11.0 x 19.8 x 36.6 mm, velocidade de leitura ate 150 mb/s, compativel com usb 2.0, 32gb	UNIDADE	20
20	614604	5489423 - Fonte de alimentacao p/ microcomputador; compativel com lenovo modelo fsp240-40 sbv 240w -m93p, potencia de 240 watts, com garantia de 12 meses	UNIDADE	6
21	321139	6239447 - Pilha recarregavel de tipo de niquel metal hidreto (ni-mh), voltagem 1.5 v, capacidade nominal 900 mah, tamanho padrao AAA, conforme res conama 410/2008, conforme normas vigentes	UNIDADE	12
22	291466	3395995 - Testador de cabo de rede para teste de conexao trocada, curto circuito e circuito aberto, padrao dos cabos utp cat5, cat5e, rj45, compativel com as velocidades 100 base-t, padrao ethernet, testes efetuados de conexao trocada, curto aberto e cruzado, manual tecnico, garantia minima de 12 meses, verificacoes, interface rj45 e rj11	UNIDADE	1
23	603708	4439317 - Scanner; para Digitalizacao de Documentos e Imagens, Com Memoria Externa de 16gb ou Superior; Portatil de Mao, Sem Fio, colorido; Resolucao Optica Hardware Minima de 600dpi/900dpi/1050dpi; Compativel Com Windows/xp/vista/win 7; ou Superior; Quantidade Minima de Cores Colorido Rgb; Interface Porta Usb 2.0 de Alta Velocidade; Software Ocr;	UNIDADE	3