태그 모음

| 태그 | 설명 | | |
|--|---|--|--|
| →</th <th colspan="3">주석(comment)을 정의함.</th> | 주석(comment)을 정의함. | | |
| | 해당 문서(document)의 타입을 정의함. | | |
| <u><a></u> | 다른 콘텐츠와 연결되는 하이퍼링크(hyperlink)를 정의함. | | |
| <abbr></abbr> | 축약형(abbreviation)이나 머리글자로만 된 단어(acronym)를 정의함. | | |
| <address></address> | 문서나 글의 저자 또는 회사와 연락할 수 있는 정보를 명시함. | | |
| <area/> | 이미지 맵(image-map)에서 하이퍼링크가 연결될 영역을 정의함. | | |
| <article></article> | 해당 문서나 페이지 또는 사이트와는 완전히 독립적으로 구성할 수 있는 요소를 정의함. | | |
| <aside></aside> | 페이지의 다른 콘텐츠들과 약간의 연관성을 가지고 있지만 해당 콘텐츠들로부터 분리시킬 수 있는 콘텐츠로 구성된 페이지 영역을 정의함. | | |
| <audio></audio> | 음악이나 오디오 스트림과 같은 사운드를 정의함. | | |
| <base/> | 해당 문서의 모든 상대 주소(relative URL)에 대한 기본 URL과 target 속성값을 정의함. | | |
| <bdi></bdi> | 주위의 텍스트들과는 다른 방향으로 써지는 텍스트 영역을 정의함. | | |
| <bdo></bdo> | 자식 요소의 텍스트 방향성(text directionality)을 정의함. | | |
| <blookquote></blookquote> | 다른 출처로부터 인용된 영역을 정의함. | | |
| <body></body> | 해당 문서의 콘텐츠 영역을 정의함. | | |
| <u> </u> | 행 바꿈(line-break)을 정의함. | | |
| <button></button> | 클릭할 수 있는 버튼을 정의함. | | |
| <canvas></canvas> | 자바스크립트와 같은 스크립트를 이용하여 그래픽 콘텐츠를 그릴 때 사용함. | | |
| <caption></caption> | 테이블의 캡션(caption)을 정의함. | | |
| <cite></cite> | 예술 작품과 같은 창작물의 제목을 정의함. | | |
| <code></code> | 컴퓨터 코드(code)의 일부분을 나타냄. | | |
| <col/> | <colgroup> 요소에 속하는 각 열(column)의 속성을 정의함.</colgroup> | | |
| <colgroup></colgroup> | 테이블에서 서식 지정을 위해 하나 이상의 열을 그룹으로 묶을 때 사용함. | | |
| <data></data> | 특정 콘텐츠에 기계가 읽을 수 있는(machine-readable) 형태의 값(value)을 덧붙여 나타낼 때 사용함. | | |

| Statusins (Impure Action Nation Price in Class Internal States) (Impure Action Nation Price in Class Internal States) Soda> 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 < clos | <datalist></datalist> | zinputs O스에서 사용하기 이하 오셔드이 리스트를 미리 저이하 | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|--|
| ≤de2 (description) 부분을 정의함. <deb2< td=""> 텍스트 한가운데 라인을 추가하여 문서에서 삭제된 택스트를 표현함. <details> 사용자가 직접 조작하여 보거나 숨길 수 있는 부가적인 세부사항(additional details)을 명시함. <dff> HTML에서 용어(term)의 정의를 나타낸. <didalog> 대화 상자(dialog box)나 대화 원도우(dialog window)를 정의함. <div2< td=""> HTML 문서에서 특정 영역이나 구획을 정의함. <dl> 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl>> 요소에서 용어(term) 부분을 정의함. 강조된 택스트를 표현함. <embed/> 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. <ffigledset> <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. <ffigure> 요소의 캠션(caption)을 정의함. <ffigure> 소화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. <fforte> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. <fforte> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. <fnra> 서용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. <ht> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. <ht><ht> 하당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <ht><ht> 한의 서송 <ht> 로서나 특징 색션의 해더(header)를 정의함. <ht><ht> 로서나 특징 색션의 해더(header)를 정의함. <ht> 로덴스 비사용 수 제가 나 월 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. <ht></ht></ht></ht></ht></ht></ht></ht></ht></ht></ht></fnra></fforte></fforte></ffigure></ffigure></form></ffigledset></dl></dl></div2<></didalog></dff></details></deb2<> | <datalist></datalist> | <input/> 요소에서 사용하기 위한 옵션들의 리스트를 미리 정의함. | | | |
| details> 사용자가 직접 조작하여 보거나 숨길 수 있는 부가적인 세부사항(additional details)을 명시환. 2dfn> HTML에서 용어(term)의 정의를 나타냄. 3dialog> 대화 상자(dialog box)나 대화 원도우(dialog window)를 정의함. 4div> HTML 문서에서 특정 영역이나 구획을 정의함. 4dl> 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl> 요소에서 용어(term) 부분을 정의함. 4db> 강조된 텍스트를 표현함. 4cembed> 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. 4figuaption> 4figure> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. 4figuaption> 4figure> 요소의 캠센(caption)을 정의함. 4figure> 보화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. 4forma 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. 4froma 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. 4had> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. 4had> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. 4had> 대는 문서 특정 섹션의 해더(header)를 정의함. 4had> 대는 의 기는 이용 요소를 묶을 때 사용 4hr> 근처나 특정 네션의 해더(header)를 정의함. 4hr> 관계소 나를 요소(root element)를 정의함. 4hr 보이 비를 모으는 가를 보위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. 4hr 보이는 의 기본 텍스트로 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. 4hr 보이는 의 기본 텍스트 의 를 지역하는 지역하는 모든 분위기나 음성을 위한</dl> | <u><dd></dd></u> | | | | |
| cdfn≥ HTML에서 용어(term)의 정의를 나타냄. cdialog≥ 대화 상자(dialog box)나 대화 윈도우(dialog window)를 정의함. cdiv≥ HTML 문서에서 특정 영역이나 구획을 정의함. cdl> 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 정의함. cdt≥ 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl> 요소에서 용어(term) 부분을 정의함. cem≥ 강조된 텍스트를 표현함. cembed≥ 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. cfigledset> <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. cfigure> 요소의 캠센(caption)을 정의함. cfigure> 산화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. cform≥ 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. cform≥ 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. chead≥ 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. cheader> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. cheader> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. chr> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. chr 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 주평 가로선을 정의함. chrml> 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. chrml> 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 테스트 영역을 정의함. chrml> 이미지(image)를 정의함. cimg≥ 이미지(image)를 장의함. cims> 테스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함.</form></dl> | | 텍스트 한가운데 라인을 추가하여 문서에서 삭제된 텍스트를 표현함. | | | |
| cdialog≥ 대화 상자(dialog box)나 대화 윈도우(dialog window)를 정의함. cdiv> HTML 문서에서 특정 영역이나 구획을 정의함. cdl> 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl> 요소에서 용어(term) 부분을 정의함. cem> 강조된 텍스트를 표현함. cembed> 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. cfieldset> <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. cfiggaption> <fi>figure> 요소의 캡션(caption)을 정의함. cfigure> 소의 컨션(caption)을 정의함. cfooter> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. cform≥ 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. chead> 해당 문서에 제목(headings)을 정의함. chead> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. cheader> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. cheader> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. chr> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. chr> 로텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 주평 가로선을 정의함. cib 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. ciframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. cimg> 이미지(image)를 정의함. cims> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. ckbd> 키보드 입력을 나타냄.</fi></form></dl> | <details></details> | · · | | | |
| 소div> HTML 문서에서 특정 영역이나 구획을 정의함. <dl> 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 정의함. 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl> 요소에서 용어(term) 부분을 정의함. 강조된 텍스트를 표현함. <embed/> 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. <ffiglatet< th=""> <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. <fiigure> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. <ffigure> 소소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. <ffigure> 소소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. <ffigure> 보상가 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. <ff><ff> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. <ff> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. <head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <head> 전사나 특정 섹션의 해더(header)를 정의함. <her><her< th=""> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. <her><her><her><her> 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <iff mm="">이미지(image)를 정의함. <ima> <</ima></iff></her></her></her></her></her<></her></head></head></head></ff></ff></ff></ffigure></ffigure></ffigure></fiigure></form></ffiglatet<></dl></dl> | <dfn></dfn> | HTML에서 용어(term)의 정의를 나타냄. | | | |
| <db> 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 정의함. <dt> 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl> 요소에서 용어(term) 부분을 정의함. 강조된 텍스트를 표현함. <embed/> 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. <fiieldset> <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. <fiigcaption> <fi>figure> 요소의 캡션(caption)을 정의함. <fi><footer> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. <form> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. <head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <header> 문서나 특정 섹션의 해더(header)를 정의함. <hr/> 보다의 마는 마는 마는 마는 마는 마는 마는 마는 가는 자용 가로선을 정의함. <html> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. <ih< th=""> 가본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <ih< th=""> 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <iima> 이미지(image)를 정의함. <imbox< th=""> 시용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <imbox< th=""> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd> 키보드 입력을 나타냄.</kbd></imbox<></imbox<></iima></ih<></ih<></html></header></head></form></footer></fi></fi></fiigcaption></form></fiieldset></dl></dt></db> | <dialog></dialog> | 대화 상자(dialog box)나 대화 윈도우(dialog window)를 정의함. | | | |
| ≤dt≥ 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl> 요소에서 용어(term) 부분을 정의함. 강조된 텍스트를 표현함. <embed/> 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. <fieldset> <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. <figcaption> <figure> 요소의 캡션(caption)을 정의함. <figure> 십화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. <footer> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. <form> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 폼(form)을 정의함. <head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. <header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. <hr/> ★하다 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. <hr/> 지본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <ii><iframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. <imp> 이미지(image)를 정의함. <input/> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <input/> 적으로 나타낸.</imp></iframe></ii></header></header></head></form></footer></figure></figure></figcaption></form></fieldset></dl> | <div></div> | HTML 문서에서 특정 영역이나 구획을 정의함. | | | |
| 로연한 | <u><dl></dl></u> | 용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 정의함. | | | |
| ≤embed> 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. śfieldset> <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. śfigure> 소의 캡션(caption)을 정의함. śfigure> 납화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. śform> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. śform> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. śh1> ~ <h6> HTML 문서에서 제목(headings)을 정의함. śhead≥ 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. śheader> 문서나 특정 섹션의 해더(header)를 정의함. śhgroup> 다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용 śhr> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. śhrml> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. śirame> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. śirame> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. śing> 이미지(image)를 정의함. śins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. śkbd> 키보드 입력을 나타냄.</h6></form> | <dt></dt> | | | | |
| <fieldset> <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함. <fiigcaption> <fi>figure> 요소의 캡션(caption)을 정의함. <fiigure> 산화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. <footer> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. <form> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 폼(form)을 정의함. <head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. <her colspan="2">소hgroup> 다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용 <hr/> 소hr> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. <html> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. <ib< th=""> 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <ifframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. 이미지(image)를 정의함. <input/> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd> 기보드 입력을 나타냄.</kbd></ins></ifframe></ib<></html></her></header></head></form></footer></fiigure></fi></fiigcaption></form></fieldset> | | 강조된 텍스트를 표현함. | | | |
| <fiigcaption> <figure> 요소의 캡션(caption)을 정의함. cfiigure> 납화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. <ffooter> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. <form> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 폼(form)을 정의함. <hf><</hf></form></ffooter></figure></fiigcaption> | <embed/> | 외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함. | | | |
| <figure> 납화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함. <footer> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. <form> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 품(form)을 정의함. <hf>< < hf> HTML 문서에서 제목(headings)을 정의함. <head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. <hf>< ohr> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. <html> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. <ii><</ii></html></hf></header></head></hf></form></footer></figure> | <fieldset></fieldset> | <form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함.</form> | | | |
| 소flooter> 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. 소form> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 폼(form)을 정의함. 소h1> ~ <h6> HTML 문서에서 제목(headings)을 정의함. 소head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. 소header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. 소hgroup> 다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용 소hr> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. 소html> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. 소i> 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. 소img> 이미지(image)를 정의함. 소imput> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. 소ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. 소kbd> 키보드 입력을 나타냄.</h6> | <figcaption></figcaption> | <figure> 요소의 캡션(caption)을 정의함.</figure> | | | |
| <form> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 폼(form)을 정의함. < h6> HTML 문서에서 제목(headings)을 정의함. < head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. < header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. < hgroup> 다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용 < hr> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. < html> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. < ii>> 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. < ifframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. < imput> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. < ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. < kbd> 키보드 입력을 나타냄.</form> | <figure></figure> | | | | |
| <h1> ~ <h6> HTML 문서에서 제목(headings)을 정의함. <head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. <hgroup> 다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용 <htr> < 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함.</htr></hgroup></header></head></h6></h1> | <footer></footer> | 문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함. | | | |
| <head> 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. <header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. <hgroup> 다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용 <hr/> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. <html> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. <i>≥ 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <iframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. 이미지(image)를 정의함. <input/> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd> 키보드 입력을 나타냄.</kbd></ins></iframe></i></html></hgroup></header></head> | <form></form> | 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 폼(form)을 정의함. | | | |
| <header> 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. <hgroup> 다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용 <htr> < 한한</htr></hgroup></header> | <h1> ~ <h6></h6></h1> | HTML 문서에서 제목(headings)을 정의함. | | | |
| <hgroup> 다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용 <hr/> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. <html> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. <i>≥ 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <iframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. <img≥< th=""> 이미지(image)를 정의함. <input/> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd> 키보드 입력을 나타냄.</kbd></ins></img≥<></iframe></i></html></hgroup> | <head></head> | 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함. | | | |
| <hr/> 콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함. <html> HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함. <i>> 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <iframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. 이미지(image)를 정의함. <input/> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd> 키보드 입력을 나타냄.</kbd></ins></iframe></i></html> | <header></header> | 문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함. | | | |
| <a #"="" href="https://www.new.new.new.new.new.new.new.new.new.</th><th><hgroup></th><th>다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용</th></tr><tr><th><i>≥ 기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함. <iframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. 이미지(image)를 정의함. <input> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd> 키보드 입력을 나타냄.</th><th><u><hr></u></th><th>콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함.</th></tr><tr><th><iframe> 인라인 프레임(inline frame)을 정의함. 이미지(image)를 정의함. <input> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd> 키보드 입력을 나타냄.</th><th><html></th><th>HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함.</th></tr><tr><th> 이미지(image)를 정의함. <input> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd> 키보드 입력을 나타냄.</th><th><u><i>></u></th><th>기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함.</th></tr><tr><th><input> 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함. <ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd></th><th><iframe></th><th>인라인 프레임(inline frame)을 정의함.</th></tr><tr><th><ins> 텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함. <kbd></th><th></th><th>이미지(image)를 정의함.</th></tr><tr><th><kbd> 키보드 입력을 나타냄.</th><th><input></th><th colspan=2>사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함.</th></tr><tr><th></th><th><ins></th><th>텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함.</th></tr><tr><th><label></label> 사용자 인터페이스(UI) 요소의 라벨(label)을 정의함. | <kbd></kbd> | 키보드 입력을 나타냄. | | | |
| | <label></label> | 사용자 인터페이스(UI) 요소의 라벨(label)을 정의함. | | | |

| < <u>legend></u> | <fieldset> 요소의 캡션(caption)을 정의함.</fieldset> | | |
|--|---|--|--|
| <u>></u> | HTML 리스트(list)에 포함되는 아이템(item)을 정의함. | | |
| | 해당 문서와 외부 소스(external resource) 사이의 관계를 정의함. | | |
| <main></main> | 해당 문서의 <body> 요소의 주 콘텐츠(main content)를 정의함.</body> | | |
| <map></map> | 클라이언트 사이드 이미지맵(client-side image-map)을 정의함. | | |
| <mark></mark> | 형광펜으로 칠한 것처럼 하이라이트된(highlighted) 텍스트를 정의함. | | |
| <meta/> | 해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)를 정의함. | | |
| <meter></meter> | 분수 값이나 범위(gauge) 내에서 특정 스칼라 값이 어느 정도인지를 표현함. | | |
| <nav></nav> | 다른 페이지 또는 현재 페이지의 다른 부분과 연결되는 네비게이션 링크 (navigation links)들의 집합을 정의함. | | |
| <noscript></noscript> | 클라이언트 사이드 스크립트(client-side scripts)를 사용하지 않도록 설정했거나, 스크립트를 지원하지 않는 브라우저를 위한 별도의 콘텐츠를 정의함. | | |
| <object></object> | 외부 리소스의 종류에 따라 문서 내에서 처리하는 방식을 변경할 수 있는 임베디드 객체(embedded object)를 정의함. | | |
| <u></u> | 순서가 있는 HTML 리스트(list)를 정의함. | | |
| <optgroup></optgroup> | 옵션 메뉴를 제공하는 드롭다운 리스트(drop-down list)에서 사용되는 옵션들의 그룹을 정의함. | | |
| <option></option> | 옵션 메뉴를 제공하는 드롭다운 리스트(drop-down list)에서 사용되는 하나의 옵션을 정의함. | | |
| <output></output> | 스크립트 등에 의해 수행된 계산의 결과나 사용자의 액션에 의한 결과를 나타냄. | | |
| <u></u> | 문단(paragraph)을 정의함. | | |
| <picture></picture> | 요소의 다중 이미지 리소스(multiple image resources)를 위한 컨테이 너를 정의함. | | |
| <pre><</pre> | 미리 정의된 형식(preformatted)의 텍스트를 정의함. | | |
| <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> | 작업의 진행률을 나타냄. | | |
| <u><q></q></u> | 짧은 인용구를 정의함. | | |
| <u><rp></rp></u> | 루비 주석을 지원하지 않는 브라우저를 위한 대체 내용을 정의함. | | |
| <u><rt></rt></u> | 루비 주석에서 발음이나 설명을 나타내는 윗첨자를 정의함. | | |
| <ruby></ruby> | 해당 문자의 발음이나 설명을 작은 크기의 윗첨자로 알려주는 루비 주석(ruby annotation)을 정의함. | | |
| <u><\$></u> | 텍스트 한가운데 라인을 추가하여 더 이상 정확하지 않거나 관련이 없는 텍스트를 표현함. | | |
| <samp></samp> | 컴퓨터 프로그램의 샘플 또는 인용 출력(output)을 나타냄. | | |
| | | | |

| <script></th><th>자바스크립트와 같은 클라이언트 사이드 스크립트(client-side scripts)를 정의함.</th></tr><tr><th><search></th><td colspan=3>검색 또는 필터링 양식 컨트롤을 나타내는 컨테이너 입니다.</td></tr><tr><th><section></th><td colspan=3>HTML 문서에 포함된 독립적인 섹션(section)을 정의함.</td></tr><tr><th><select></th><th colspan=3>옵션 메뉴를 제공하는 드롭다운 리스트(drop-down list)를 정의함.</th></tr><tr><th><small></th><th colspan=3>글자 크기가 작은 텍스트를 정의함.</th></tr><tr><th><source></th><th colspan=3><audio> 요소나 <video> 요소에서 사용할 수 있는 다중 미디어 자원(multiple media resources)을 정의함.</th></tr><tr><th></th><th colspan=2>HTML 문서에서 인라인 요소(inline-element)들을 하나로 묶을 때 사용함.</th></tr><tr><th></th><th colspan=2>해당 콘텐츠의 중요성이나 심각함, 긴급함 등을 강조함.</th></tr><tr><th><style></th><td colspan=2>해당 HTML 문서의 스타일 정보를 정의함.</td></tr><tr><th><sub></th><td colspan=3>아랫첨자(subscript) 텍스트를 표현함.</td></tr><tr><th><summary></th><td colspan=3><details> 요소에 의해 생성되는 대화형 위젯에서 기본적으로 보이는 제목을 정의함.</td></tr><tr><th><sup></th><td colspan=4>윗첨자(superscript) 텍스트를 표현함.</td></tr><tr><th><svg></th><th colspan=2>SVG 그래픽을 위한 컨테이너를 정의함.</th></tr><tr><th></th><th colspan=3>데이터를 포함하는 셀(cell)들의 행과 열로 구성된 2차원 테이블을 정의함.</th></tr><tr><th></th><td colspan=3>테이블에서 내용 콘텐츠(body content)들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함.</td></tr><tr><th><u>></u></th><td>테이블에서 하나의 셀(cell)을 정의함.</td></tr><tr><th><template></th><td>추가되거나 복사될 수 있는 HTML 요소들을 정의함.</td></tr><tr><th><textarea></th><td>사용자가 여러 줄의 텍스트를 입력할 수 있는 텍스트 입력 영역을 정의함.</td></tr><tr><th><tfoot></th><td>테이블에서 푸터 콘텐츠(footer content)들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함.</td></tr><tr><th><u>></u></th><td>테이블에서 제목이 되는 헤더 셀(header cell)들을 정의함.</td></tr><tr><th><thead></th><th>테이블에서 헤더 콘텐츠(header content)들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함.</th></tr><tr><th><time></th><th>사람이 읽을 수 있는(human-readable) 형태의 날짜와 시간 데이터를 정의함.</th></tr><tr><th><title></th><th>해당 문서의 제목(title)을 정의함.</th></tr><tr><th><u></u></th><th>테이블에서 셀들로 이루어진 하나의 행(row)을 정의함.</th></tr><tr><th><track></th><th><audio>나 <video> 요소와 같은 미디어 요소를 위한 텍스트 트랙(track)을 정의함.</th></tr><tr><th><u></u></th><th>순서가 없는 HTML 리스트(list)를 정의함.</th></tr><tr><th><var></th><th>변수(variable)를 정의함.</th></tr><tr><th><video></th><th>무비 클립(movie clip)이나 비디오 스트림(video stream)과 같은 비디오를 정의함.</th></tr></tbody></table></script> |
|---|
|---|

<wbr>

특수 문자 용어 정리

| 기호 | 영어(발음) | 한글 |
|----|----------------------------------|----------|
| ` | Grave(그레이브, 빽틱) | - |
| ~ | Tilde(틸드) | 물결표시 |
| ! | Exclamation(엑스클러메이션) mark | 느낌표 |
| @ | At(엣) sign | 골뱅이 |
| # | Number(넘버) sign, Sharp(샵) | 샵, 우물 정 |
| \$ | Dollar(달러) sign | 달러 |
| % | Percent(퍼센트) sign | 퍼센트 |
| ^ | Caret(캐럿) | - |
| & | Ampersand(엠퍼센드) | - |
| * | Asterisk(에스터리스크) | 별표 |
| - | Hyphen(하이픈), Dash(대쉬) | 마이너스 |
| _ | Underscore(언더스코어), Low dash(로대쉬) | 밑줄 |
| = | Equals(이퀄) sign | 이꼬르 |
| ш | Quotation(쿼테이션) mark | 큰 따옴표 |
| 1 | Apostrophe(아포스트로피) | 작은 따옴표 |
| : | Colon(콜론) | 땡땡이 |
| ; | Semicolon(세미콜론) | 털 달린 땡땡이 |
| ı | Comma(콤마) | 쉼표 |
| | Period(피리어드), Dot(닷) | 점, 마침표 |
| ? | Question(퀘스천) mark | 물음표 |
| 1 | Slash(슬래쉬) | - |
| 1 | Vertical bar(버티컬 바) | - |
| \ | Backslash(백슬래쉬) | - |
| () | Parenthesis(퍼렌서시스) | (소)괄호 |
| {} | Brace(브레이스) | 중괄호 |
| | Bracket(브래킷) | 대괄호 |
| <> | Angle Bracket(앵글 브래킷) | 꺽쇠괄호 |