

Font 관련 속성

Font관련 속성 정리

```
<body>
  <h1>호밀밭의 파수꾼</h1>
  <p class="author">제롬 데이비드 샬린저지음</p>
  <p class="price">가격 : 10,000원</p>
  <p class="align">
```

물질적 가치만 내세우는 세상의 비인간성에 염증을 느끼며 반발하는 주인공 홀든. 순진함과 예리한 통찰력으로 인생의 충격과 유혹에 맞서가출을 결심하지만 뜻밖의 현실에 부딪치는데. 사춘기 청소년이 사회와 가정에 대해 느끼고 있는 심리를 잘 표현한 작품.

```
</p>
  <h2>american library association</h2>
  <p class="align">
```

샬린저를 단번에 세계적인 작가로 만들어준 『호밀밭의 파수꾼』(1951)은 거침없는 언어와 사회성 짙은 소재로 출간 즉시 엄청난 논쟁을 일으키며 베스트셀러가 됐다. 이 책에서는 주인공 홀든 콜필드가 학교에서 또 한번 퇴학을 당해 집에 돌아오기까지 겪는 며칠간의 일들이 독백 형식으로 진행된다. 또한 성에 눈떠 가는 소년의 눈으로 본 세상과 인간 조건에 대한 예민한 성찰이 잘 나타나 있다. 올해는 [호밀밭의 파수꾼]이 출간된 지 50주년이 되는 해로 50년이 지난 지금까지도 이 소설은 전 세계의 젊은이들을 사로잡고 있다.

```
</p>
  <address>&copy; copyright. 샬린저.</address>
</body>
```

```
body{
  font-family:"나눔고딕", "맑은 고딕", SansSerif; /* 서체 */
  font-size:18px; /* 폰트 사이즈 */
  text-align:center; /* 인라인 요소의 정렬 */
  line-height:1.6em; /* 폰트 위 아래 여백값으로 행간을 조절할 때 주로 사용 / 회사마다 기준이 틀리기때문에 사용하는 브라우저에 따라 틀리게 보여질수 있다. 좀더 유동적인 값인 em을 많이 사용 또는 %로 단위를 사용하는 경우도 있다. */
```

```

}
h1{
    font-family:"나눔손글씨 붓", "궁서" , serif;
    color:#39F;
    font-size:46px;
    font-style:italic; /* 폰트 기울기 */
    background-color:#FC0;
    letter-spacing:10px; /* 글자와 글자 사이의 간격 조절 */
}
P {    color:gray;    }
.author{/* 클래스 선택자로 주로 불특정 다수의 꾸밈을 줄 때 사용하며 한
문서 안에서 여러번 사용 가능하다 */
    font-weight:bold; /* 폰트의 굵기 제어 */
}
.price{
    text-decoration:line-through;/* 서체의 밑줄 및 취소선 / a태
그 등 밑줄을 삭제할때 많이 쓴다. */
}
.align{
    text-align:justify; /* 본문 내용만 justify로 정렬하였다. */
    text-indent:20px; /* 들여쓰기 / -값을 사용하여 내어쓰기 할수
있다.*/
}
h2{
    font-weight:normal;
    /* 영문 대소문자 제어 uppercase 대문자 / lowercase 소문자 / c
apitalize 단어의 첫글자만 대문자. */
    text-transform:uppercase;
    font-size:30px;
    color:#666;
    word-spacing:20px; /* 단어와 단어사이의 간격을 조절 */
}
address{
    font-style:normal;
    font-size:14px;
    color:#666;
}

```

구글 웹 폰트 사용하기

구글 폰트 웹 사이트 접속 : <https://fonts.google.com/>

| “monoton” 검색

```
<!--monoton 적용하기-->
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Black+Han+Sans&family=Monoton&family=Oswald:wght@200..700&display=swap');

h2 {
  font-family: "Monoton", sans-serif;
  font-size: 100px;
}

</style>
```

vertical-align

인라인 엘리먼트나 테이블의 셀 안에서 수직정렬을 지정한다.

```
<p> CSS
  <span class="baseline">baseline</span>
  <span class="sub">sub</span>
  <span class="super">super</span>
  <span class="top">top</span>
  <span class="text-top">text-top</span>
  <span class="middle">middle</span>
  <span class="bottom">bottom</span>
  <span class="text-bottom">text-bottom</span>
  <span class="per">50%</span>
```

```
<span class="size">1em</span>
</p>
```

```
p{    border: 1px dashed black;    font-size: 3em;    }
span {    font-size: small;    }

/*텍스트의 베이스 라인을 기준으로 정렬(기본 값)*/
.baseline {    vertical-align: baseline;    }

/*아래 첨자로 표현*/
.sub {    vertical-align: sub;    }

/*윗 첨자로 표현*/
.super {    vertical-align: super;    }

/*해당 줄의 가장 높은 요소를 기준으로 맨 위에 정렬*/
.top {    vertical-align: top;    }

/*부모 요소의 글자를 기준으로 맨 위에 정렬*/
.text-top {    vertical-align: text-top;    }

/*부모 요소의 글자를 기준으로 가운데 정렬*/
.middle {    vertical-align: middle;    }

/*해당 줄의 가장 낮은 요소를 기준으로 맨 아래 정렬*/
.bottom {    vertical-align: bottom;    }

/*부모 요소의 글자를 기준으로 맨 아래 정렬*/
.text-bottom {    vertical-align: text-bottom;    }

/*숫자단위(px) : 베이스 라인을 기준으로 양(+)으로 갈수록 위로 올라가
며, 음(-)으로 갈수록 아래로 내려감*/

/*비율단위(%) : 숫자단위와 같음 (비율의 기준을 line-height로 조절됨)
*/
.per {    vertical-align: 50%;    }
.size {    vertical-align: 1em;    }
```

