

overflow속성 정리

overflow속성은 내부의 요소가 부모의 범위를 벗어날 때 어떻게 처리할지 지정하는 속성이다

블록 레벨 컨테이너(block-level container)보다 내용(content)이 너무 클 때 (즉, 내용을 감싸고 있는 영역보다 커졌을 때), 내용을 잘라낼 지, 스크롤 바를 보여줄 지, 혹은 범위를 넘어가게 보여줄 지를 기술합니다.

키워드

- **visible** : 기본 값. 내용(Content)이 잘리지 않으며, 콘텐츠 박스(Content box) 영역을 벗어나서 렌더링 될 수도 있습니다.
- **auto** : 사용자 환경에 의존합니다. 콘텐츠 박스안에 내용의 크기가 적절하다면, visible 처럼 보입니다. 내용물이 넘쳐난다면, 스크롤 바를 제공합니다.
- **hidden** : 콘텐츠 박스에 맞게 내용이 잘립니다. 스크롤 바가 제공되진 않습니다.
- **scroll** : 콘텐츠 박스에 맞게 내용이 잘립니다. 스크롤 바를 항상 제공합니다.



기본값이 아닌 다른 값으로 overflow 속성을 사용할 경우 새로운 **블록 서식 문맥** (block formatting context) 을 생성하게 됩니다.

만약 스크롤하는 요소와 float이 교차한다면, 각 스크롤 단계마다 내용물을 강제적으로 다시 감싸게 될 것이다