

测试

版本: v1.1 | 日期: 2026-03-25 | 语言: 中文

1. 测试

1.1 字

字	类型	格式	示例
id	字	数字	1, 2, 3...
skuName	字	SKU 名称	Netflix 会员
code	字	, 代码	NF-ABCD-1234-EFGH
status	字	状态/枚举/布尔/数字/字符串	已激活
viewStatus	字	查看状态	已查看
userEmail	字/null	, null	user@example.com
orderNo	字/null	, null	ORD-20260320-001
createdAt	字	日期时间	2026-03-23 15:18:35
soldAt	字/null	日期时间/字符串 null	2026-03-21 10:00:00
createdBy	字	人	admin
swapStatus	字	: /,	已交换
swapCount	字	, +1	2
remark	字	备注	商品缺货
logs	字	日志	操作记录

1.2 字

字	类型	格式
id	字	数字 ID
recordId	字	记录 ID
remark	字	备注/字符串
time	字	日期时间
operator	字	人 操作/字符串

2. □□□□

2.1 □□□□□

:

□□□□	□□□□□□□□	□□□□	人
□□□	□□□	()	()
□□□	□□	□□□□/□□□□	□□□
()	□□□	□□□□□□	□□□
□□□	□□□	□□□□/□□□□	□□□
□□□	□□	□□□□/□□□□	□□□
□□□	□□□	□□□□/□□□□	□□□
□□□	□□	□□□□/□□□□	□□□
□□□	□□□	□□□-□□□□	() /□□□
□□□	□□□	□□□-□□	□□□

2.2 □□□□□□

- □□"□□□"□"□□□"□□□□□"□□□"
- 、 、 "□□□"
- □□□□□□□□□□"□□□" ()

2.3 □□□□□□

- "□□□"□□□□"□□□"□□□□□
- "□□□□"□□□□□□□□"□□□"□□□□□□□□"□□□"□□□□
- : "□□□", +1

2.4 □□□□□□□□□□

- 、 □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ null□□□□"-"
- □□□/□□□/□□□/、 □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

3. □□□□□□

3.1 □□□□□

- 字
- , "□□□□□□□□□□"

3.2 □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□"□□□"□□
- □□□□□□□□"□□□□""□□□"□□
- □□□□□□□□"□□□□""□□□"□□
- □□□+□□□□□□□□"□□□□"□□
- :

:

- 是
- : "□□□□□□□□□□ XX, YY, "
- □□□□□□□□□□□□□□□□"□□□"

3.3 □□□□

:

- □□□□□□ → □□□
- □□□□□□ → □□
- □□□□□□ → □□□
- □□□□□□ → □□
- □□□□□□ → □□

:

- , "□□□□□□□□"
- , "□□□□□□□□□□ XX □□□□"
- ()
- □□□□□□"□□□□ X, Y □□□□□□□□"

3.4 □□□□

- □□□□□□"□□",
- , "□□□□: XXX"

3.5 □□□□

- □□□□□□"□□",
- 的 人□□□□ □□□
- : "□□□□", "□□□□ → □□□□",

3.6 页

- □□□□ 20 □□□
- 页 页/页 页、 页/页
- 页 (...)

- 页 1 页

4.

4.1

- " "
- SKU (SKU,)
- ,
- " "

4.2

- 的
- SKU : SKU ,
- " , "
- " X Y Z "

4.3

- " " "
- 、 、 null
- 0,
- " "

5.

SKU		()
		, / / / /
		, / /
		, /admin/operator1/operator2
		/ / /
	字	
		23:59:59
		23:59:59,

- □□"□□", "□□"□□□□□□□□

6. 测试

6.1 ☐☐☐☐☐☐

项目	测试	期望结果	实际结果
T-IMP-01	SKU 3	SKU 3 的库存为 3	SKU 3 的库存为 3
T-IMP-02	SKU 5, 2	SKU 5, 2 的库存为 7	SKU 5 的库存为 3, SKU 2 的库存为 4
T-IMP-03	SKU 5, 2 (SKU)	SKU 5, 2 的库存为 7	SKU 5 的库存为 3, SKU 2 的库存为 4
T-IMP-04	SKU 5, 2	SKU 5, 2 的库存为 7	SKU 5 的库存为 3, SKU 2 的库存为 4
T-IMP-05	SKU 5, 2	SKU 5, 2 的库存为 7	SKU 5 的库存为 3, SKU 2 的库存为 4
T-IMP-06	SKU 5, 2	SKU 5, 2 的库存为 7	SKU 5 的库存为 3, SKU 2 的库存为 4
T-IMP-07	SKU 5, 2	SKU 5, 2 的库存为 7	SKU 5 的库存为 3, SKU 2 的库存为 4

6.2 ☐☐☐☐☐☐

ID	测试	期望结果	实际结果
T-OP-01	测试用例1	期望输出"成功"	实际输出"成功"
T-OP-02	测试用例2	期望输出"失败"	，
T-OP-03	测试用例3	期望输出"成功"	实际输出"成功"
T-OP-04	测试用例4	期望输出"失败"	实际输出
T-OP-05	测试用例5	期望输出"成功"	实际输出"成功"
T-OP-06	测试用例6	期望输出"成功"	， +100000
T-OP-07	测试用例7	期望输出"成功"	成功"成功"成功
T-OP-08	测试用例8	，	XX"：XX"

6.3 测试

ID	测试	期望结果	实际结果
T-BAT-01	测试用例1	通过	"通过"
T-BAT-02	测试用例2	测试用例2期望结果"测试用例2→通过"	"测试用例2期望结果"
T-BAT-03	测试用例3	测试用例3 (2 * 3 + 1) , "测试用例3→通过"	"测试用例3 2 * 3 + 1 测试用例3"
T-BAT-04	测试用例4	测试用例4期望结果"测试用例4→通过"	"测试用例4 3 * 3 + 1"

T-BAT-05	测试	测试	，
T-BAT-06	测试	测试 3 (2 测试+1) ， "测试 测试 → 测试"	测试"测试 2 测试 1 测试 测试"

6.4 测试

测试	测试	测试	测试
T-FLT-01	SKU 测试	测试"Netflix"测试	测试 Netflix 测试
T-FLT-02	测试	测试"测试"	测试测试测试测试
T-FLT-03	测试	测试/测试	的
T-FLT-04	测试	测试测试	的
T-FLT-05	测试	测试"2"	测试测试=2 测试
T-FLT-06	测试	测试测试+SKU+测试	，
T-FLT-07	测试	测试测试测试"测试"	，

6.5 测试

测试	测试	测试	测试
T-CPY-01	测试	字	， "测试 测试测试"
T-CPY-02	测试	测试	、 ，

6.6 测试

测试	测试	测试	测试
T-LOG-01	测试	测试测试"测试"测试	的
T-LOG-02	测试	测试测试测试	测试"测试 → 测试"测试测试 测试
T-LOG-03	测试	测试测试测试测试	， admin
T-LOG-04	测试	测试测试测试	测试"测试: XXX"测试

6.7 页测试

测试	测试	测试	测试
T-PAG-01	页	页面页	页 20 页
T-PAG-02	页	页/页	测试测试测试
T-PAG-03	页	测试测试测试	页 1 页
T-PAG-04	页	体字	，

7. □□□□□□□□

- □□□□□userEmail=null□orderNo=null□soldAt=null□swapCount=0□swapStatus=□
- □□□□□userEmail □□ null□orderNo □□ null□soldAt □□ null
- □□□/□□□/ : userEmail □ orderNo□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□"□□□"、 、
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- 页 20 页