

测试

测试

版本: v1.5 | 日期: 2026-03-26 | 作者: 测试

1. 测试

1.1 字

：status、viewStatus、swapStatus 是，、。

名称	类型	说明	示例
id	字	唯一标识	1, 2, 3...
skuName	字	SKU名称	Netflix 电视
code	字	，	NF-ABCD-1234-EFGH
status	枚举	：/枚举/枚举/枚举	枚举
viewStatus	枚举	：/枚举	枚举
userEmail	字/null	， null	user@example.com
orderNo	字/null	， null	ORD-20260320-001
createdAt	字	时间戳	2026-03-23 15:18:35
soldAt	字/null	时间戳或 null	2026-03-21 10:00:00
createdBy	字	人	admin
swapStatus	枚举	：/枚举	枚举
swapCount	字	， +1	2
remark	字	备注	备注
logs	枚举	日志	日志

1.2 字

字	字	字
id	字	字 ID
recordId	字	字 ID
remark	字	字
time	字	字
operator	字	人

2. 字

- ，的字
- status () /字/字/字/字
 - viewStatus () /字
 - swapStatus () :字/字

2.1 字(status)字

字(status)	字	字	人
字	字	字-字 / 字	() / 字
字	字	,	字
字	字	字-字	() / 字
字	字	字-字	字
字	字	字- ()	字

：，。

2.2 字(viewStatus)字

字字 status，：

字	字	字	人
()	字	字	字

		,	()
--	--	---	----

- "","","",""
- 、"

2.3 (swapStatus)

, status, :

			人
()			
		/ /	

- "","",""
- " status="" viewStatus="" swapStatus ""
- " : swapStatus→, swapCount+1" ()
- " : , swapStatus→
- status , swapStatus

2.4 ()的

() , , :

status	→	: →
userEmail	null →	,
orderNo	null →	(,)
soldAt	null → ()	

2.5

- : userEmail=nullorderNo=nullsoldAt=nullswapCount=0"-"
- / / : userEmail orderNo、 soldAt、 swapCount,

4. □□□□

4.1 □□□□

- □□"□□□□□"□□□□□□□□
- □□SKU（SKU□
- （）
- □□□□□□

4.2 □□□□

- SKU，"□□□□SKU"
- ，"□□□□□□□□□□"
- □□
- ：SKU□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

4.3 □□□□

- ：status=□□□□viewStatus=□□□□swapStatus=□□swapCount=0
- □□□□□□□□"□□□□□□"（"□□□□□□"□

5. □□□□

:

□□□	□□	□□□□
SKU□□	□□□□	，SKU
□□□	□□□□	□□□□
□□	□□□□	，/□□□/□□□/□□□/□□□
□□□□	□□□□	，/□□□/□□□
□□□□	□□□□	□□□□
□□□	□□□□	□□□□
人	□□□□	，/admin/operator1/operator2
□□□□	□□□□	□□/□□□/□

T-OP-06		+	" "
T-OP-07			: XX"
T-OP-08			
T-OP-09			

6.3

	测试		
T-BAT-01			" "
T-BAT-02		→ "	" "
T-BAT-03		3 (2 +1 → "	2 1
T-BAT-04		3 " → "	" 3 "

6.4 测试

	测试		
T-FLT-01	SKU	"Netflix "	SKU Netflix
T-FLT-02		" "	
T-FLT-03		/	
T-FLT-04			
T-FLT-05		"2"	=2
T-FLT-06		+SKU+人	
T-FLT-07		" "	,
T-FLT-08			

6.5 测试

	测试		
--	----	--	--

T-CPY-01			, "000"
T-CPY-02			、 ,

6.6 测试

	测试		
T-LOG-01		00000"00"00	0 0
T-LOG-02		000000000	0000"00000", "000 → 000"00
T-LOG-03		00000000000	, admin
T-LOG-04		000000000	00"0000: XXX"00
T-LOG-05		00000000000	00"000000"00
T-LOG-06		00000000000	00"000000"00
T-LOG-07		000000000	00000000"00000"

6.7 页测试

	测试		
T-PAG-01	页	页面页	页 20 ,
T-PAG-02	页	页/页	页
T-PAG-03	页	000000000	页 1 页
T-PAG-04	页	体字000	页页000 00

7. 0000000000

- : userEmail=null0orderNo=null0soldAt=null0swapCount=00swapStatus=00viewStatus=000
- : userEmail 00 null0orderNo 00 null0soldAt 00 null
- 000/000/ : userEmail 0 orderNo,
- ,
- 00000(swapStatus)0000000(status)000
- 000 status 000000000swapStatus 0000

□□□□□□□ - 测试

- □□□□(viewStatus)"□□□"、 、 status □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□"□□□□□"
- □□□□□□□□□□□□□□
- 页 20 页
- status、viewStatus、swapStatus ,