

1. 字

1.1 字

字					
id		string		-	
skuName	SKU	string		-	
code		string		-	
status		enum			/ / / / /
viewStatus		enum			/
userEmail		string	是	null	
orderNo		string	是	null	
createdAt		string		-	
createdBy	人	string		-	
soldAt		string	是	null	
viewedAt		string	是	null	
swapStatus		enum			/
swapCount		number		0	
remark		string			
logs		array			OperationLog

1.2 viewedAt

- viewedAt " " " " "
- viewedAt soldAt ()
- 的 viewedAt null
- /, viewedAt

2. 字

2.1

			、

□□□	□□□	□□□□	
□□□	-	-	,
□□□	-	-	,
□□	-	-	,

2.2 □□□□□□

- "□□□"□□□□"□□□"□"□□□"□□□□
- "□□□"□□□□□"□□□", viewStatus □□□"□□□"
- "□□□"□"□□"□□ viewStatus □□"□□□"
- □□□□□□□□□ viewedAt □□

2.3 □□□□

- □"□□□"□"□□□" ()
- □□□ swapStatus □□"□□□", swapCount + 1
- , swapStatus □□□□
- □□□□"□□□"□□□□□□□□□□

3. □□□□□

3.1 □□□□

□□□	□□	□□
SKU □□	□□	□□□□□□ SKU
□□□	□□□	□□□□
□□	□□	□□/□□□/□□□/□□□/□□□/□□
□□□□	□□	□□/□□□/□□□
□□□□	□□□	□□□□
□□□	□□□	□□□□
人	□□	
□□□□	□□	□□/□□□/□
□□□□	□□□	□□□□
□□□□	□□□□□□	□□□□□
□□□□	□□□□□□	□□□□□
□□□□	□□□□□□	,

3.2 □□□□□

□□	□□
ID	

SKU 商品	
商品	商品
商品	Badge 商品
商品	
商品	
商品	
商品	
商品	
商品	的, 商品 商品 商品
人	
商品	商品 Badge
商品	
商品	
商品	商品

3.3 商品

- 商品 商品"商品"的
- 商品商品商品

4. 商品商品

4.1 的

- : destructive ,
- : , +1
- 商品destructive ,

4.2 商品

- 商品 AlertDialog (confirm
- 商品 default 商品 destructive 商品
- 商品商品商品

5. 商品

5.1 商品

商品	商品
商品/商品	商品
商品	商品: ,→ 商品 商品: xxx, : xxx, : xxx
商品	商品: ,→ 商品 商品: 2026-03-21 10:05:00

□□□	□□□□: □□□ → □□
□□	□□□□: □□□ → □□□
□□	□□□□: □□□ → □□□
□□□□	,
□□□□	□□□□□□
□□□□	□□□□: xxx
□□□□	□□□□ - □□□□: □□□ → □□

5.2 □□□□

- (viewedAt□
- □□□□□□□□"□□□□□"
- □□□□□□□□

6. 测试

测试 ID	测试	测试数据	预期结果
T-FIELD-01	viewedAt 字	的 viewedAt 不为 null soldAt 不为 null	通过
T-FIELD-02	viewedAt 字	的 viewedAt 为 null	通过
T-FILTER-01	测试数据	，	通过
T-FILTER-02	测试数据	不为 viewedAt 的	通过
T-COL-01	测试数据	，	通过
T-COL-02	测试数据	测试数据不为 null	通过
T-LOG-01	测试数据	测试数据不为 null	通过
T-OP-01	测试数据	测试数据不为 null	通过
T-OP-02	测试数据	测试数据不为 null	通过
T-OP-03	测试数据	测试数据不为 null	通过
T-BAT-01	测试数据	测试数据不为 null → 通过	通过
T-STATE-01	测试数据	测试数据不为 null	通过
T-STATE-02	测试数据	测试数据不为 null	通过
T-VIEW-01	测试数据	测试 viewStatus 不为 null	通过