

一、外部系统调用魔方网表 API

- 1 通过具体的用户名密码可以获取同身份的 TOKEN 值，TOKEN 有效期是 30 分钟。
- 2 调用方式是 HTTP POST 到魔方网表访问地址 /magicflu/jwt，内容是 j_username=xxx&j_password=xxx，分别是用户名和密码。Content-Type 是 application/x-www-form-urlencoded。返回的 JSON 消息如下：

```
{ "nickname": "YYZHANG", "id": "064083d2-6bc7-4b0e-abd6-a595087a64f1", "status": 1, "username": "10134783", "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkaW50X3Blcm1zljpbXSwic3Viljoib3JnLnBhYzRqLmp3dC5wcm9maWxILkp3dFB5b2ZpbGUjMTAxMzQ3ODMiLCJuaWNrTmFtZSI6IjUadqOW_oOadgylsliRpbmRfcml9sZXMiOiJleHAIQjE2NTI0MTEzNTMslmlhdCI6MTY1MjQwOTU1M30.XTMMQuLVbZcZqs5VZLi62iRONQAqFCLMF9pxG8e-jTI", "refreshToken": "xxx12345678xxx" }
```

- 3 拿到 TOKEN 后，调用 API 需要设置 Authorization 头，内容为：Bearer TOKEN 值。
- 4 刷新 TOKEN，TOKEN 默认有效期 30 分钟，可以使用 refreshToken 来刷新 TOKEN。调用方式是 HTTP POST 到魔方网表访问地址 /magicflu/jwt，内容是 j_username=xxx&j_refresh=xxx，分别是用户名和 refreshToken。Content-Type 是 application/x-www-form-urlencoded。

二、魔方网表自身调用 API

- 1 获取 TOKEN 并填写到一个表单中，定时回写，每 30 分钟刷一次
表单名 TOKEN
字段名 TOKEN

修改前回写赋值 TOKEN 为：

```
MFJSONPATH(MFPOST("http://ip:999/magicflu/jwt", "j_username=xxx&j_password=xxx", "UTF-8", "application/x-www-form-urlencoded"), "/token")
```

增加一条记录，并修改一次看到正确的 TOKEN 字符串。

定义定时回写，每 30 分钟修改一下记录。

2 Web Service 外部字段组使用 TOKEN

加 Authorization 头，内容：

```
"Bearer " & MFE(1, MFVLOOKUPC("TOKEN", "TOKEN"))
```