

Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: архитектура компьютера

Пихтовникова Алёна Владимировна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Создание программы Hello world!	9
4.2	Работа с транслятором NASM	10
4.3	Работа с расширенным синтаксисом командной строки NASM . .	11
4.4	Работа с компоновщиком LD	11
4.5	Запуск исполняемого файла	12
4.6	Выполнение заданий для самостоятельной работы.	12
5	Выводы	15
6	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Создание и перемещение между директориями	9
4.2	Создание пустого файла	9
4.3	Открытие файла в текстовом редакторе	9
4.4	Заполнение файла	10
4.5	Компиляция текста программы	10
4.6	Компиляция текста программы	11
4.7	Передача объектного файла на обработку компоновщику	11
4.8	Передача объектного файла на обработку компоновщику	11
4.9	Запуск исполняемого файла	12
4.10	Создание копии файла	12
4.11	Изменение программы	13
4.12	Компиляция текста программы	13
4.13	Передача объектного файла на обработку компоновщику	13
4.14	Запуск исполняемого файла	14
4.15	Создании копии файлов	14
4.16	Добавление файлов на GitHub	14
4.17	Отправка файлов	14

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы - освоить процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Задание

1. Создание программы Hello world!
2. Работа с транслятором NASM
3. Работа с расширенным синтаксисом командной строки NASM
4. Работа с компоновщиком LD
5. Запуск исполняемого файла
6. Выполнение заданий для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Основными функциональными элементами любой ЭВМ являются центральный процессор, память и периферийные устройства. Взаимодействие этих устройств осуществляется через общую шину, к которой они подключены. Физически шина представляет собой большое количество проводников, соединяющих устройства друг с другом. В современных компьютерах проводники выполнены в виде электропроводящих дорожек на материнской плате. Основной задачей процессора является обработка информации, а также организация координации всех узлов компьютера. В состав центрального процессора входят следующие устройства: - арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет логические и арифметические действия, необходимые для обработки информации, хранящейся в памяти; - устройство управления (УУ) — обеспечивает управление и контроль всех устройств компьютера; - регистры — сверхбыстрая оперативная память небольшого объёма, входящая в состав процессора, для временного хранения промежуточных результатов выполнения инструкций; регистры процессора делятся на два типа: регистры общего назначения и специальные регистры. Для того, чтобы писать программы на ассемблере, необходимо знать, какие регистры процессора существуют и как их можно использовать. Большинство команд в программах написанных на ассемблере используют регистры в качестве операндов. Практически все команды представляют собой преобразование данных хранящихся в регистрах процессора, это например пересылка данных между регистрами или между регистрами и памятью, преобразование (арифметические или логические

операции) данных хранящихся в регистрах. Доступ к регистрам осуществляется не по адресам, как к основной памяти, а по именам. Каждый регистр процессора архитектуры x86 имеет свое название, состоящее из 2 или 3 букв латинского алфавита. В качестве примера приведем названия основных регистров общего назначения (именно эти регистры чаще всего используются при написании программ): - RAX, RCX, RDX, RBX, RSI, RDI — 64-битные - EAX, ECX, EDX, EBX, ESI, EDI — 32-битные - AX, CX, DX, BX, SI, DI — 16-битные - AH, AL, CH, CL, DH, DL, BH, BL — 8-битные

Другим важным узлом ЭВМ является оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). ОЗУ — это быстродействующее энергозависимое запоминающее устройство, которое напрямую взаимодействует с узлами процессора, предназначенное для хранения программ и данных, с которыми процессор непосредственно работает в текущий момент. ОЗУ состоит из одинаковых пронумерованных ячеек памяти. Номер ячейки памяти — это адрес хранящихся в ней данных. Периферийные устройства в составе ЭВМ: - устройства внешней памяти, которые предназначены для долговременного хранения больших объёмов данных. - устройства ввода-вывода, которые обеспечивают взаимодействие ЦП с внешней средой.

В основе вычислительного процесса ЭВМ лежит принцип программного управления. Это означает, что компьютер решает поставленную задачу как последовательность действий, записанных в виде программы.

Коды команд представляют собой многоразрядные двоичные комбинации из 0 и 1. В коде машинной команды можно выделить две части: операционную и адресную. В операционной части хранится код команды, которую необходимо выполнить. В адресной части хранятся данные или адреса данных, которые участвуют в выполнении данной операции. При выполнении каждой команды процессор выполняет определённую последовательность стандартных действий, которая называется командным циклом процессора. Он заключается в следующем: 1. формирование адреса в памяти очередной команды; 2. считывание кода команды из памяти и её дешифрация; 3. выполнение команды; 4. переход к


следующей команде.

Язык ассемблера (assembly language, сокращённо asm) — машинно-ориентированный язык низкого уровня. NASM — это открытый проект ассемблера, версии которого доступны под различные операционные системы и который позволяет получать объектные файлы для этих систем. В NASM используется Intel-синтаксис и поддерживаются инструкции x86-64.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание программы Hello world!

С помощью `mkdir` создаю каталог и перемещаюсь в него с помощью `cd` (рис. 4.1).



```
pikhtovnikovaav@fedora:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
pikhtovnikovaav@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04
```

Рис. 4.1: Создание и перемещение между директориями


Создаю в текущем каталоге пустой текстовый файл `hello.asm` с помощью утилиты `touch` (рис. 4.2).



```
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm
```

Рис. 4.2: Создание пустого файла

Открываю созданный файл в текстовом редакторе `mousepad` (рис. 4.3).



```
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ mousepad hello.asm
```

~/work/arch-pc/lab04/hello.asm - Mousepad

Файл Правка Поиск Просмотр Документ Помощь

Рис. 4.3: Открытие файла в текстовом редакторе

Заполняю файл, вставляя в него программу для вывода “Hello word!” (рис. 4.4).

```
*~/work/arch-pc/lab04/hello.asm - Mousepad
Файл Правка Поиск Просмотр Документ Помощь
; hello.asm
SECTION .data ; Начало секции данных
hello: DB 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' плюс
; символ перевода строки
helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello
SECTION .text ; Начало секции кода
GLOBAL _start
_start: ; Точка входа в программу
mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
mov ecx,hello ; Адрес строки hello в ecx
mov edx,helloLen ; Размер строки hello
int 80h ; Вызов ядра
mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
int 80h ; Вызов ядра
```

Рис. 4.4: Заполнение файла

4.2 Работа с транслятором NASM

Превращаю текст программы для вывода “Hello world!” в объектный код с помощью транслятора NASM, используя команду `nasm -f elf hello.asm`, ключ `-f` указывает транслятору `nasm`, что требуется создать бинарный файл в формате ELF (рис. 4.5). Далее проверяю правильность выполнения команды с помощью утилиты `ls`: действительно, создан файл “hello.o”.

```
pikhtovnikovaav@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ nasm -f elf hello.asm
pikhtovnikovaav@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ls
hello.asm hello.o presentation report
pikhtovnikovaav@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$
```

Рис. 4.5: Компиляция текста программы

4.3 Работа с расширенным синтаксисом командной строки NASM

Ввожу команду, которая скомпилирует файл `hello.asm` в файл `obj.o`, при этом в файл будут включены символы для отладки (ключ `-g`), также с помощью ключа `-l` будет создан файл листинга `list.lst` (рис. 4.6). Далее проверяю с помощью утилиты `ls` правильность выполнения команды.

```
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o  presentation  report
```

Рис. 4.6: Компиляция текста программы

4.4 Работа с компоновщиком LD

Передаю объектный файл `hello.o` на обработку компоновщику `LD`, чтобы получить исполняемый файл `hello` (рис. 4.7). Ключ `-o` задает имя создаваемого исполняемого файла. Далее проверяю с помощью утилиты `ls` правильность выполнения команды.

```
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o  presentation  report
```

Рис. 4.7: Передача объектного файла на обработку компоновщику


Выполняю следующую команду (рис. 4.8). Исполняемый файл будет иметь имя `main`, т.к. после ключа `-o` было задано значение `main`. Объектный файл, из которого собран этот исполняемый файл, имеет имя `obj.o`

```
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o  presentation  report
```

Рис. 4.8: Передача объектного файла на обработку компоновщику

4.5 Запуск исполняемого файла

Запускаю на выполнение созданный исполняемый файл hello (рис. 4.9).


A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 's/lab04\$'. The user enters './hello'. The output is 'Hello world!'. The next line shows the prompt 'pikhtovnikovaav@fedora:'.

```
s/lab04$ ./hello
Hello world!
pikhtovnikovaav@fedora:
```

Рис. 4.9: Запуск исполняемого файла

4.6 Выполнение заданий для самостоятельной работы.

С помощью утилиты `cp` создаю в текущем каталоге копию файла `hello.asm` с именем `lab5.asm` (рис. 4.10).

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab04\$'. The user enters 'cp hello.asm lab4.asm'.

```
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm
```

Рис. 4.10: Создание копии файла

С помощью текстового редактора `mousepad` открываю файл `lab5.asm` и вношу изменения в программу так, чтобы она выводила мои имя и фамилию. (рис. 4.11).

```

; lab4.asm
SECTION .data ; Начало секции данных
    lab4: DB 'Alyona Pikhtovnikova',10
    lab4Len: EQU $-lab4 ; Длина строки lab4
SECTION .text ; Начало секции кода
GLOBAL _start
_start: ; Точка входа в программу
mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
mov ecx,lab4 ; Адрес строки lab4 в ecx
mov edx,helloLen ; Размер строки hello
int 80h ; Вызов ядра
mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
int 80h ; Вызов ядра

```

Рис. 4.11: Изменение программы

Компилирую текст программы в объектный файл (рис. 4.12). Проверяю с помощью утилиты ls, что файл lab5.o создан.

```

pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ls
hello    hello.o    lab4.o    main      presentation
hello.asm lab4.asm  list.lst  obj.o     report

```

Рис. 4.12: Компиляция текста программы

Передаю объектный файл lab5.o на обработку компоновщику LD, чтобы получить исполняемый файл lab5 (рис. 4.13).

```

pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab
s/lab04$ ls
hello    hello.o    lab4.asm  list.lst  obj.o     report
hello.asm lab4      lab4.o    main      presentation

```

Рис. 4.13: Передача объектного файла на обработку компоновщику

Запускаю исполняемый файл lab5, на экран действительно выводятся мои имя и фамилия (рис. 4.14).

```
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Alyona Pikhtovnikova
```

Рис. 4.14: Запуск исполняемого файла

Далее копирую из текущего каталога файлы hello.asm и lab4.asm, созданные в процессе выполнения лабораторной работы, с помощью утилиты cp в мой объектный файл. С помощью ls проверяю правильность выполнения команды (рис. 4.15).

```
s/lab04$ ls
hello.asm lab4.asm presentation report
```

Рис. 4.15: Создании копии файлов

С помощью команд git add . и git commit добавляю файлы на GitHub, комментируя действие как добавление файлов для лабораторной работы №5 (рис. 4.16).

```
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -m "Add files for lab04"
```

Рис. 4.16: Добавление файлов на GitHub

Отправляю файлы на сервер с помощью команды git push (рис. 4.17).

```
create mode 100044 tabs/lab04/lab4.asm
pikhtovnikovaav@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Перечисление объектов: 100% (18/18), готово.
Подсчет объектов: 100% (18/18), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (14/14), готово.
Запись объектов: 100% (15/15), 3.51 КиБ | 1.76 МБ/с, готово.
Total 15 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 2 local objects.
To github.com:pikhtovnikova/study_2024-2025_arh-pc.git
b176b90..ca5621a master -> master
```

Рис. 4.17: Отправка файлов

5 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоила процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

6 Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2089084/mod_resource/content/0/Лабораторная%20работа%20№4.%20Создание%20и%20процесс%20обработки%20программ%20на%20языке%20ассемблера%20NASM.pdf