

Инструкция по запуску OWASP Juice Shop

В этой инструкции предполагается, что на компьютере **не установлено ничего** (нет Docker, нет дополнительных инструментов). После выполнения инструкции приложение будет доступно по адресу <http://localhost:3000>.

Если у вас уже установлен Docker, вы можете пропустить Шаг 1.

Шаг 1. Установить Docker

Windows

1. Откройте сайт:
<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
2. Скачайте **Docker Desktop for Windows**.
3. Запустите установщик.
4. Во время установки:
 - оставьте настройки по умолчанию;
 - если появится предложение установить **WSL 2**, согласитесь.
5. После установки **перезагрузите компьютер**, если система попросит.
6. Запустите **Docker Desktop**.
7. Дождитесь появления сообщения:

```
Docker Desktop is running
```

или зелёного индикатора в окне программы.

Linux (Ubuntu)

Откройте терминал и выполните:

```
sudo apt update  
sudo apt install docker.io -y
```

Запустите Docker:

```
sudo systemctl enable docker  
sudo systemctl start docker
```

Проверьте работу:

```
docker --version
```

Например:

```
Docker version 28.x.x
```

macOS

1. Скачайте Docker Desktop с официального сайта.
2. Установите приложение.
3. Запустите Docker Desktop.
4. Дождитесь запуска службы Docker.

Шаг 2. Проверить работу Docker

Откройте терминал.

Windows

Нажмите:

Win + R

Введите:

cmd

или откройте **PowerShell**.

Введите команду:

```
docker --version
```

Если всё установлено правильно, появится что-то вроде:

```
Docker version 28.0.1, build ...
```

Шаг 3. Запустить Juice Shop

В терминале выполните команду (в *Linux* добавьте перед командой ниже *sudo*):

```
docker run --rm -p 3000:3000 -e NODE_ENV=unsafe bkimminich/juice-shop
```

При первом запуске Docker автоматически скачает образ (около нескольких сотен мегабайт).

В терминале будут отображаться сообщения вида:

```
Unable to find image...  
Pulling...  
Downloading...
```

Это нормально.

После завершения загрузки появятся сообщения о запуске сервера.

Не закрывайте окно терминала, пока работает приложение.

Шаг 4. Открыть приложение

Откройте браузер и перейдите по адресу:

```
http://localhost:3000
```

Если всё выполнено правильно, откроется главная страница **OWASP Juice Shop**.

Шаг 5. Остановить приложение

Чтобы остановить сервер:

1. Вернитесь в окно терминала.
2. Нажмите:

```
Ctrl + C
```

Контейнер будет остановлен и автоматически удалён (из-за параметра `--rm`).

Возможные проблемы

Команда `docker` не найдена

Сообщение:

```
'docker' is not recognized...
```

или

```
docker: command not found
```

Решение:

- убедитесь, что Docker Desktop установлен;
 - перезапустите терминал;
 - если проблема сохраняется — перезагрузите компьютер.
-

Docker Desktop не запускается

На Windows чаще всего причина — отключена виртуализация.

Проверьте:

- включена ли виртуализация (Intel VT-x или AMD-V) в BIOS/UEFI;
- установлен ли WSL 2 (для Windows 10/11).

Порт 3000 уже используется

Если появляется сообщение:

```
Bind for 0.0.0.0:3000 failed
```

значит порт занят другим приложением.

Можно использовать другой порт, например:

```
docker run --rm -p 3001:3000 -e NODE_ENV=unsafe bkimminich/juice-shop
```

Тогда приложение будет доступно по адресу:

```
http://localhost:3001
```

Проверка запуска

Запуск считается успешным, если:

- Docker успешно установлен и запущен;
- команда запуска контейнера выполнена без ошибок;
- в браузере открывается страница **OWASP Juice Shop** по адресу <http://localhost:3000> (или по другому выбранному локальному порту, если 3000 занят).