

Clasificación de etiquetas: Metadatos

Elemento	Descripción
<code><head></code>	Representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo enlaces a, o definiciones de, scripts y hojas de estilo.
<code><title></code>	Define el título del documento, el cual se muestra en la barra de título del navegador o en las pestañas de página. Solamente puede contener texto y cualquier otra etiqueta contenida no será interpretada.
<code><base></code>	Define la URL base para las URLs relativas en la página.
<code><link></code>	Usada para enlazar JavaScript y CSS externos con el documento HTML actual.
<code><meta></code>	Define los metadatos que no pueden ser definidos usando otro elemento HTML.
<code><style></code>	Etiqueta de estilo usada para escribir CSS en línea.



Clasificación de etiquetas: Scripting

Elemento	Descripción
<u><code><script></code></u>	Define ya sea un script interno o un enlace hacia un script externo. El lenguaje de programación es JavaScript
<u><code><noscript></code></u>	Define un contenido alternativo a mostrar cuando el navegador no soporta scripting.



Clasificación de etiquetas: Secciones

Elemento	Descripción
<code><body></code>	Representa el contenido principal de un documento HTML. Solo hay un elemento <code><body></code> en un documento.
<code><section></code>	Define una sección en un documento.
<code><nav></code>	Define una sección que solamente contiene enlaces de navegación
<code><article></code>	Define contenido autónomo que podría existir independientemente del resto del contenido.
<code><aside></code>	Define algunos contenidos vagamente relacionados con el resto del contenido de la página. Si es removido, el contenido restante seguirá teniendo sentido



Clasificación de etiquetas: Secciones

Elemento	Descripción
<u><h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6></u>	Los elemento de cabecera implementan seis niveles de cabeceras de documentos; <h1> es la de mayor y <h6> es la de menor importancia. Un elemento de cabecera describe brevemente el tema de la sección que introduce.
<u><header></u>	Define la cabecera de una página o sección. Usualmente contiene un logotipo, el título del sitio Web y una tabla de navegación de contenidos.



Clasificación de etiquetas: Secciones

Elemento	Descripción
<code><footer></code>	Define el pie de una página o sección. Usualmente contiene un mensaje de derechos de autoría, algunos enlaces a información legal o direcciones para dar información de retroalimentación.
<code><address></code>	Define una sección que contiene información de contacto.



Clasificación de etiquetas: Contenido

Elemento	Descripción
<code><p></code>	Define una parte que debe mostrarse como un párrafo.
<code><hr></code>	Representa un quiebre temático entre párrafos de una sección o artículo o cualquier contenido.
<code><pre></code>	Indica que su contenido está preformateado y que este formato debe ser preservado.
<code><blockquote></code>	Representa un contenido citado desde otra fuente.
<code></code>	Define una lista ordenada de artículos.
<code></code>	Define una lista de artículos sin orden.



Clasificación de etiquetas: Contenido

Elemento	Descripción
<code><dl></code>	Define una lista de definiciones, es decir, una lista de términos y sus definiciones asociadas.
<code><dt></code>	Representa un término definido por el siguiente <code><dd></code> .
<code><dd></code>	Representa la definición de los terminos listados antes que él.
<code><figure></code>	Representa una figura ilustrada como parte del documento.
<code><figcaption></code>	Representa la leyenda de una figura.
<code><div></code>	Representa un contenedor genérico sin ningún significado especial.



Clasificación de etiquetas: Texto

Elemento	Descripción
<u><a></u>	Representa un <i>hiperenlace</i> , enlazando a otro recurso.
<u></u>	Representa un texto <i>enfaticado</i> , como un acento de intensidad.
<u></u>	Representa un texto especialmente <i>importante</i> .
<u><small></u>	Representa un <i>comentario aparte</i> , es decir, textos como un descargo de responsabilidad o una nota de derechos de autoría, que no son esenciales para la comprensión del documento.
<u><s></u>	Representa contenido que <i>ya no es exacto o relevante</i> .



Clasificación de etiquetas: Texto

Elemento	Descripción
<code><cite></code>	Representa el <i>título de una obra</i> .
<code><q></code>	Representa una <i>cita textual</i> inline.
<code><dfn></code>	Representa un término cuya <i>definición</i> está contenida en su contenido ancestro más próximo.
<code><abbr></code>	Representa una <i>abreviación</i> o un <i>acrónimo</i> ; la expansión de la abreviatura puede ser representada por el atributo title.
<code><data></code>	Asocia un <i>equivalente legible por máquina</i> a sus contenidos. (Este elemento está solamente en la versión de la WHATWG del estandar HTML, y no en la versión de la W3C de HTML5).



Clasificación de etiquetas: Texto

Elemento	Descripción
<code><time></code>	Representa un valor de <i>fecha y hora</i> ; el equivalente legible por máquina puede ser representado en el atributo datetime.
<code><code></code>	Representa un <i>código de ordenador</i> .
<code><var></code>	Representa a una <i>variable</i> , es decir, <i>una expresión matemática o contexto de programación, un identificador que represente a una constante, un símbolo que identifica una cantidad física, un parámetro de una función o un marcador de posición en prosa.</i>
<code><samp></code>	Representa la <i>salida</i> de un programa o un ordenador.



Clasificación de etiquetas: Texto

Elemento	Descripción
<code><kbd></code>	Representa la <i>entrada de usuario</i> , por lo general desde un teclado, pero no necesariamente, este puede representar otras formas de entrada de usuario, como comandos de voz transcritos.
<code><sub></code> , <code><sup></code>	Representan un <i>subíndice</i> y un <i>superíndice</i> , respectivamente.
<code><i></code>	Representa un texto en una voz o estado de ánimo <i>alterno</i> , o por lo menos de diferente calidad, como una designación taxonómica, un término técnico, una frase idiomática, un pensamiento o el nombre de un barco.
<code></code>	Representa un texto hacia el cual se llama la atención para <i>propósitos utilitarios</i> . No confiere ninguna importancia adicional y no implica una voz alterna.



Clasificación de etiquetas: Texto

Elemento	Descripción
<u><u></u>	Representa una anotación no textual <i>sin-articular</i> , como etiquetar un texto como mal escrito o etiquetar un nombre propio en texto en Chino.
<u><mark></u>	Representa texto resaltado con propósitos de <i>referencia</i> , es decir por su relevancia en otro contexto.
<u><ruby></u>	Representa contenidos a ser marcados con <i>anotaciones ruby</i> , recorridos cortos de texto presentados junto al texto. Estos son utilizados con regularidad en conjunto a lenguajes de Asia del Este, donde las anotaciones actúan como una guía para la pronunciación, como el <i>furigana</i> Japonés.



Clasificación de etiquetas: Texto

Elemento	Descripción
<u><rt></u>	Representa el <i>texto de una anotación ruby</i> .
<u><rp></u>	Representa los <i>paréntesis</i> alrededor de una anotación ruby, usada para mostrar la anotación de manera alterna por los navegadores que no soporten despliegue estandar para las anotaciones.
<u><bdi></u>	Representa un texto que debe ser <i>aislado</i> de sus alrededores para el formateado bidireccional del texto. Permite incrustar un fragmento de texto con una direccionalidad diferente o desconocida.



Clasificación de etiquetas: Ediciones

Elemento	Descripción
<u><ins></u>	Define una <i>adición</i> en el documento.
<u></u>	Define una <i>remoción</i> del documento.



Clasificación de etiquetas: Texto

Elemento	Descripción
<u></u>	Representa una <i>imagen</i> .
<u><iframe></u>	Representa un <i>contexto anidado de navegación</i> , es decir, un documento HTML embebido.
<u><embed></u>	Representa un <i>punto de integración</i> para una aplicación o contenido interactivo externo que por lo general no es HTML.
<u><object></u>	Representa un <i>recurso externo</i> , que será tratado como una imagen, un sub-documento HTML o un recurso externo a ser procesado por un plugin.
<u><param></u>	Define <i>parámetros</i> para el uso por los plugins invocados por los elementos <object>.



Clasificación de etiquetas: Texto

Elemento	Descripción
<code><canvas></code>	Representa un <i>área de mapa de bits</i> en el que se pueden utilizar scripts para renderizar gráficos como gráficos, gráficos de juegos o cualquier imagen visual al vuelo.
<code><map></code>	En conjunto con <code><area></code> , define un <i>mapa de imagen</i> .
<code><area></code>	En conjunto con <code><map></code> , define un <i>mapa de imagen</i> .
<code><svg></code>	Define una <i>imagen vectorial</i> embebida.
<code><math></code>	Define una <i>fórmula matemática</i> .



Clasificación de etiquetas: Datos Tabulares

Elemento	Descripción
<u><table></u>	Representa <i>datos con más de una dimensión</i> .
<u><caption></u>	Representa el <i>título de una tabla</i> .
<u><colgroup></u>	Representa un <i>conjunto de una o más columnas</i> de una tabla.
<u><col></u>	Representa una <i>columna</i> de una tabla.
<u><tbody></u>	Representa el bloque de filas que describen los <i>datos concretos</i> de una tabla.



Clasificación de etiquetas: Datos Tabulares

Elemento	Descripción
<u><thead></u>	Representa el bloque de filas que describen las <i>etiquetas de columna</i> de una tabla.
<u><tfoot></u>	Representa los bloques de filas que describen los <i>resúmenes de columna</i> de una tabla.
<u><tr></u>	Representa una <i>fila de celdas</i> en una tabla.
<u><td></u>	Representa una <i>celda de datos</i> en una tabla.
<u><th></u>	Representa una <i>celda encabezado</i> en una tabla.



Clasificación de etiquetas: Formularios

Elemento	Descripción
<code><form></code>	Representa un <i>formulario</i> , consistiendo de controles que puede ser enviado a un servidor para procesamiento.
<code><fieldset></code>	Representa un <i>conjunto de controles</i> .
<code><legend></code>	Representa el <i>título</i> de un <code><fieldset></code> .
<code><label></code>	Representa el <i>título</i> de un control de formulario.
<code><input></code>	Representa un <i>campo de datos escrito</i> que permite al usuario editar los datos.



Clasificación de etiquetas: Formularios

Elemento	Descripción
<u><code><button></code></u>	Representa un <i>botón</i> .
<u><code><select></code></u>	Representa un control que permite la <i>selección entre un conjunto de opciones</i> .
<u><code><datalist></code></u>	Representa un <i>conjunto de opciones predefinidas</i> para otros controles.
<u><code><optgroup></code></u>	Representa un <i>conjunto de opciones</i> , agrupadas lógicamente.
<u><code><option></code></u>	Representa una <i>opción</i> en un elemento <code><select></code> , o una sugerencia de un elemento <code><datalist></code> .



Clasificación de etiquetas: Formularios

Elemento	Descripción
<u><textarea></u>	Representa un <i>control de edición de texto multi-línea</i> .
<u><keygen></u>	Representa un control de <i>par generador de llaves</i> .
<u><output></u>	Representa el <i>resultado de un cálculo</i> .
<u><progress></u>	Representa el <i>progreso de finalización</i> de una tarea.
<u><meter></u>	Representa la <i>medida</i> escalar (o el valor fraccionario) dentro de un rango conocido.



Clasificación de etiquetas: Elem. interactivos

Elemento	Descripción
<u><details></u>	Representa un <i>widget</i> desde el que un usuario puede obtener información o controles adicionales.
<u><summary></u>	Representa un <i>resumen</i> , <i>título</i> o <i>leyenda</i> para un elemento <details> dado.
<u><command></u>	Representa un <i>comando</i> que un usuario puede invocar.
<u><menu></u>	Representa una <i>lista de comandos</i> .

