



LED СВЕТИЛЬНИК

SEGA

80W

100W

130W

160W

**непревзойденная
светоотдача**

125 lm/W

**полноценная
замена**

ГСП 450 W



Характеристики	SE80	SE100	SE130	SE160
Потребляемая мощность	80W	100W	130W	160W
Светоотдача	> 120 lm/W	> 120 lm/W	> 125 lm/W	> 125 lm/W
Световой поток	> 9,600 lm	> 12,000 lm	> 15,500 lm	> 19,000 lm
Размер (Ш x Д x В)	Ø12.4"(Ø315mm) X 2.8"(132.0mm)		Ø16.5"(Ø420.0mm) X 7.1"(180.0mm)	
Вес	< 9.7lb(4.4Kg)		< 13.2lb(6.0Kg)	
Напряжение	AC100~277V / AC100~240V / AC347~480V			
Частота тока	50/60Hz (47~63Hz)			
Тип распределения луча	широкий асимметричный			
Световая температура	5000K			
Цветопередача	> 80 Ra			
Рабочий цикл	50,000 часов			
Рабочие температуры	-30°C ~ +60°C			
Корпус		алюминиевое литье		
Стекло		закаленное стекло 3.2T(Clear)		
Покрытие		порошковое покрытие		
Степень защиты		IP66		
Тип крепления		Потолочный кронштейн		
Димминг		беспроводной (ZigBee)		



ADAMAS Innovation Co., Ltd.
г.Николаев
ул.Фалеевская, 13/15
(067) 613-70-08, (050) 394-77-87
adamasled@gmail.com
adamaslight.com.ua

LED

SE

LED СВЕТИЛЬНИК

SEGA
80W
100W
130W
160W



беспроводной контроль освещения (ZigBee)

уникальная система теплоотвода


высочайшая светоотдача

применение: склады, торговые павильоны, шоурумы

степень защиты IP66

Автосалон TOYOTA-НИКОЛАЕВ «Кит-Т»

• SE080/100



• SE130/160

