

# MA

МАНА  
200W  
300W  
400W  
LED ПРОЖЕКТОР

непревзойденная  
светоотдача

**120 lm/W**

полноценная  
замена

**ДРЛ 1 kW**



Характеристики	MA200	MA300	MA400
Потребляемая мощность	200W	300W	400W
Светоотдача	> 120 lm/W	> 120 lm/W	> 120 lm/W
Световой поток	> 23,000 lm	> 35,000 lm	> 47,000 lm
Размер (Ш x Д x В)	14.0" x 21.7" x 6.3"	18.7" x 21.7" x 7.5"	22.8" x 22.7" x 8.5"
Вес	> 10.0Kg	> 15.0Kg	> 19.0Kg
Напряжение	AC100~277V / AC100~240V / AC347~480V		
Частота тока	50/60Hz (47~63Hz)		
Тип распределения луча	широкий асимметричный		
Световая температура	4000K, 5000K		
Цветопередача	> 80 Ra		
Рабочий цикл	50,000 часов		
Рабочие температуры	-30°C ~ +60°C		
Корпус	алюминиевое литье		
Стекло	закаленное стекло 4T(Clear)		
Покрытие	порошковое покрытие		
Степень защиты	IP66		
Тип крепления	муфта		
Димминг	беспроводной (ZigBee)		



# MA

МАНА  
200W  
300W  
400W  
LED ПРОЖЕКТОР

*не имеет аналогов в мире  
беспроводной контроль освещения  
универсальная система теплоотвода  
высочайшая светоотдача  
сверх-высокий подвес  
применение:  
порты, ангары, аэропорты,  
стоянки, спортивные комплексы и т.п.  
встроенный фильтр 20Ква  
степень защиты IP66*



**2,4 kW = 90000 M<sup>2</sup>**

Порт-Элизабет (ЮАР)  
государственная программа

