38 серво: 18 STS3250, 6 ST3215-HS, 14 STS3215 (2 из них — в кистях К1); ID записать на столе до установки, без повторов во всех шинах [Д]

№	ID	сустав	тип	шина	пит.
1	10	нога 1: поворот бедра	ST3215-HS	H1	12 В
2	11	нога 1: подъём бедра −y	STS3250	H1	12 В
3	12	нога 1: подъём бедра +y	STS3250	H1	12 В
4	13	нога 1: колено	STS3250	H1	12 В
5	20	нога 2: поворот бедра	ST3215-HS	H1	12 В
6	21	нога 2: подъём бедра −y	STS3250	H1	12 В
7	22	нога 2: подъём бедра +y	STS3250	H1	12 В
8	23	нога 2: колено	STS3250	H1	12 В
9	30	нога 3: поворот бедра	ST3215-HS	H1	12 В
10	31	нога 3: подъём бедра −y	STS3250	H1	12 В
11	32	нога 3: подъём бедра +y	STS3250	H1	12 В
12	33	нога 3: колено	STS3250	H1	12 В
13	40	нога 4: поворот бедра	ST3215-HS	H2	12 В
14	41	нога 4: подъём бедра −y	STS3250	H2	12 В
15	42	нога 4: подъём бедра +y	STS3250	H2	12 В
16	43	нога 4: колено	STS3250	H2	12 В
17	50	нога 5: поворот бедра	ST3215-HS	H2	12 В
18	51	нога 5: подъём бедра −y	STS3250	H2	12 В
19	52	нога 5: подъём бедра +y	STS3250	H2	12 В
20	53	нога 5: колено	STS3250	H2	12 В
21	60	нога 6: поворот бедра	ST3215-HS	H2	12 В
22	61	нога 6: подъём бедра −y	STS3250	H2	12 В
23	62	нога 6: подъём бедра +y	STS3250	H2	12 В
24	63	нога 6: колено	STS3250	H2	12 В
25	101	рука левая: поворот плеча	STS3215	P	12 В
26	102	рука левая: подъём плеча	STS3215	P	12 В
27	103	рука левая: локоть	STS3215	P	12 В
28	104	рука левая: наклон кисти	STS3215	P	12 В
29	105	рука левая: поворот кисти	STS3215	P	12 В
30	111	рука правая: поворот плеча	STS3215	P	12 В
31	112	рука правая: подъём плеча	STS3215	P	12 В
32	113	рука правая: локоть	STS3215	P	12 В
33	114	рука правая: наклон кисти	STS3215	P	12 В
34	115	рука правая: поворот кисти	STS3215	P	12 В
35	121	голова: поворот головы	STS3215	P	12 В
36	122	голова: наклон головы	STS3215	P	12 В
37	106	кисть К1 (левая): захват — через з	STS3215	P	12 В
38	116	кисть К1 (правая): захват — через	STS3215	P	12 В

Шины (все Feetech, питание 12 В от U2)

H1 — адаптер Feetech №1: ноги 1–3; на ноге — поворот бедра ST3215-HS (ID 10n), подъём бедра STS3250 −y и +y (10n+1, 10n+2), колено STS3250 (10n+3): ID 10–13, 20–23, 30–33. H2 — адаптер №2: ноги 4–6, ID 40–43 … 60–63. Питание ног — от платы ПН отдельным кабелем на ногу; адаптеры H1 и H2 передают только данные.

P — адаптер №3: руки (101–105 левая, 111–115 правая), голова (121, 122), кисти К1 (106 — левая, 116 — правая; ID записан в серво кисти). Скорость шин — 1 Мбит/с; загрузка 36–41 % при цикле 100 Гц [P шаг 4].

Кисть К1 — своя метка «Л» или «П»: ID кистей не совпадают — на одной шине P конфликта нет.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.003 ТБ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: —
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Серво: номера, шины, питание	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Таблица	Разраб. Элой, 08.11.2026		