Жгуты и кабели (заказная длина с запасом 30 %, мм) [Д]/[Р]

№	откуда	куда	провод/кабель	мм
W1	батарея 4S4P (+)	предохранитель F1 40 A	силовой 4 мм²	150
W2	F1	выключатель SA1 / розетка XT60	силовой 4 мм²	100
W3	SA1	узел N1 (батарея после выключате	силовой 4 мм²	100
W4	N1	реле K1 (вход контактов)	силовой 4 мм²	100
W5	K1 (выход контактов)	узел N2	силовой 4 мм²	100
W6	N2	U2 12 В 20 A (вход)	силовой 2,5 мм²	300
W7	U2 (выход)	шина 12 В: F2–F5	силовой 4 мм²	300
W8	F2 10 A	плата ПН, группа H1 (ноги 1–3)	1,0 мм²	300
W9	F3 10 A	плата ПН, группа H2 (ноги 4–6)	1,0 мм²	300
W10	F4 10 A	адаптер P (питание шины рук и го	1,0 мм²	300
W11	F5 5 A	плата нагрева A1	0,75 мм²	150
W12	N1	U3 5 В (вход)	0,75 мм²	150
W13	U3 5 В	Raspberry Pi 5 (USB-C)	0,75 мм²	150
W14	N1	U4 12 В 0,5 A (цепь остановки)	0,5 мм²	150
W15	U4	ключ SA2 → кнопка SB1 → MOSFET V	0,25 мм²	500
W16	Pico GPIO	затвор VT1; ШИМ платы A1	0,25 мм²	300
W17	Pico GPIO	кольца WS2812B и «глаз»	0,25 мм²	700
W18	U3 5 В	кольца и «глаз» (питание)	0,5 мм²	700
W19	Pi 5 I²C	INA226 ×3, BNO055	0,25 мм²	500
W20	Pi 5 I²S	MAX98357 → динамики	0,25 / 0,5 мм²	500
W21	Pi 5 USB-A ×3	адаптеры H1, H2, P (четвёртый US	USB, 3 шт.	200
W22	Pi 5 UART (GPIO 14/15)	Pico	0,25 мм², 3 жилы	150
W23	Pi 5 CSI-0	камера головы левая	FPC 22→15	300
W24	Pi 5 CSI-1	камера головы правая	FPC 22→15	300
W25	Pi 5	задняя камера (мультиплексор CSI	FPC / USB	300
W26	адаптер H1, H2	плата ПН (данные шин ног)	0,25 мм², 2 × 2 жилы	150
WP-л	полка: A1, АЦП и GPIO Pico	рука левая: гнездо замка	нагрев 0,5 мм² + общий 0,7…	1000
WP-п	полка: A1, АЦП и GPIO Pico	рука правая: гнездо замка	нагрев 0,5 мм² + общий 0,7…	1000
K-H1.1.0	плата ПН	нога 1: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H1.1.1	нога 1: поворот бедра	нога 1: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H1.1.2	нога 1: подъём бедра −y	нога 1: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H1.1.3	нога 1: подъём бедра +y	нога 1: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H1.2.0	плата ПН	нога 2: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H1.2.1	нога 2: поворот бедра	нога 2: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H1.2.2	нога 2: подъём бедра −y	нога 2: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H1.2.3	нога 2: подъём бедра +y	нога 2: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H1.3.0	плата ПН	нога 3: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H1.3.1	нога 3: поворот бедра	нога 3: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H1.3.2	нога 3: подъём бедра −y	нога 3: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H1.3.3	нога 3: подъём бедра +y	нога 3: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H2.4.0	плата ПН	нога 4: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H2.4.1	нога 4: поворот бедра	нога 4: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H2.4.2	нога 4: подъём бедра −y	нога 4: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H2.4.3	нога 4: подъём бедра +y	нога 4: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H2.5.0	плата ПН	нога 5: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H2.5.1	нога 5: поворот бедра	нога 5: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H2.5.2	нога 5: подъём бедра −y	нога 5: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H2.5.3	нога 5: подъём бедра +y	нога 5: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-H2.6.0	плата ПН	нога 6: поворот бедра (кабель с	кабель шины, 3 жилы: питан…	300
K-H2.6.1	нога 6: поворот бедра	нога 6: подъём бедра −y	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-H2.6.2	нога 6: подъём бедра −y	нога 6: подъём бедра +y	кабель шины Feetech, 3 жил…	100
K-H2.6.3	нога 6: подъём бедра +y	нога 6: колено	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-P.л.0	адаптер P	рука левая: поворот плеча	кабель шины Feetech, 3 жил…	300
K-P.л.1	рука левая: поворот плеча	рука левая: подъём плеча	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.л.2	рука левая: подъём плеча	рука левая: локоть	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-P.л.3	рука левая: локоть	рука левая: наклон кисти	кабель шины Feetech, 3 жил…	300
K-P.л.4	рука левая: наклон кисти	рука левая: поворот кисти	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.л.5	рука левая: поворот кисти	рука левая: гнездо замка (пайка	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.п.0	адаптер P	рука правая: поворот плеча	кабель шины Feetech, 3 жил…	500
K-P.п.1	рука правая: поворот плеча	рука правая: подъём плеча	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.п.2	рука правая: подъём плеча	рука правая: локоть	кабель шины Feetech, 3 жил…	200
K-P.п.3	рука правая: локоть	рука правая: наклон кисти	кабель шины Feetech, 3 жил…	300
K-P.п.4	рука правая: наклон кисти	рука правая: поворот кисти	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.п.5	рука правая: поворот кисти	рука правая: гнездо замка (пайка	кабель шины Feetech, 3 жил…	150
K-P.г.0	адаптер P	голова: поворот головы	кабель шины Feetech, 3 жил…	300
K-P.г.1	голова: поворот головы	голова: наклон головы	кабель шины Feetech, 3 жил…	150

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.004 ТБ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: —
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Таблица жгутов	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Таблица	Разраб. Элой, 08.11.2026		