## Жгуты и кабели (заказная длина с запасом 30 %, мм) [Д]/[Р]

| № | откуда | куда | провод/кабель | мм |
|---|---|---|---|---|
| W1 | батарея 4S4P (+) | предохранитель F1 40 A | силовой 4 мм² | 150 |
| W2 | F1 | выключатель SA1 / розетка XT60 | силовой 4 мм² | 100 |
| W3 | SA1 | узел N1 (батарея после выключате | силовой 4 мм² | 100 |
| W4 | N1 | реле K1 (вход контактов) | силовой 4 мм² | 100 |
| W5 | K1 (выход контактов) | узел N2 | силовой 4 мм² | 100 |
| W6 | N2 | блок предохранителей F2–F4 (вход | силовой 4 мм² | 150 |
| W7 | F2 10 A / F3 10 A | входы U2.1–U2.3 / U2.4–U2.6 (6 о | 1,0 мм² | 150 |
| W8 | выходы U2.1–U2.3 (12 В 5 А) | плата ПН, группа H1 (ноги 1–3) | 1,0 мм² | 300 |
| W9 | выходы U2.4–U2.6 (12 В 5 А) | плата ПН, группа H2 (ноги 4–6) | 1,0 мм² | 300 |
| W10 | F4 10 A → U2.7 (12 В 5 А) | адаптер P (питание шины рук и го | 1,0 мм² | 300 |
| W11 | U2.7 → F5 5 A | плата нагрева A1 | 0,75 мм² | 150 |
| W12 | N1 | U3 5 В (вход) | 0,75 мм² | 150 |
| W13 | U3 5 В | Raspberry Pi 5 (USB-C) | 0,75 мм² | 150 |
| W14 | N1 | U4 12 В 0,5 А (цепь остановки) | 0,5 мм² | 150 |
| W15 | U4 | ключ SA2 → кнопка SB1 → MOSFET V | 0,25 мм² | 500 |
| W16 | Pico GPIO | затвор VT1; ШИМ платы A1 | 0,25 мм² | 300 |
| W17 | Pico GPIO | кольца WS2812B и «глаз» | 0,25 мм² | 700 |
| W18 | U3 5 В | кольца и «глаз» (питание) | 0,5 мм² | 700 |
| W19 | Pi 5 I²C | INA226 ×3, BNO055 | 0,25 мм² | 500 |
| W20 | Pi 5 I²S | MAX98357 → динамики | 0,25 / 0,5 мм² | 500 |
| W21 | Pi 5 USB-A ×3 | адаптеры H1, H2, P (четвёртый US | USB, 3 шт. | 200 |
| W22 | Pi 5 UART (GPIO 14/15) | Pico | 0,25 мм², 3 жилы | 150 |
| W23 | Pi 5 CSI-0 | камера головы левая | FPC 22→15 | 300 |
| W24 | Pi 5 CSI-1 | камера головы правая | FPC 22→15 | 300 |
| W25 | Pi 5 | задняя камера (мультиплексор CSI | FPC / USB | 300 |
| W26 | адаптер H1, H2 | плата ПН (данные шин ног) | 0,25 мм², 2 × 2 жилы | 150 |
| WP-л | полка: A1, АЦП и GPIO Pico | рука левая: гнездо замка | нагрев 0,5 мм² + общий 0,7… | 1000 |
| WP-п | полка: A1, АЦП и GPIO Pico | рука правая: гнездо замка | нагрев 0,5 мм² + общий 0,7… | 1000 |
| K-H1.1.0 | плата ПН | нога 1: поворот бедра (кабель с | кабель шины, 3 жилы: питан… | 300 |
| K-H1.1.1 | нога 1: поворот бедра | нога 1: подъём бедра −y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-H1.1.2 | нога 1: подъём бедра −y | нога 1: подъём бедра +y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 100 |
| K-H1.1.3 | нога 1: подъём бедра +y | нога 1: колено | кабель шины Feetech, 3 жил… | 200 |
| K-H1.2.0 | плата ПН | нога 2: поворот бедра (кабель с | кабель шины, 3 жилы: питан… | 300 |
| K-H1.2.1 | нога 2: поворот бедра | нога 2: подъём бедра −y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-H1.2.2 | нога 2: подъём бедра −y | нога 2: подъём бедра +y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 100 |
| K-H1.2.3 | нога 2: подъём бедра +y | нога 2: колено | кабель шины Feetech, 3 жил… | 200 |
| K-H1.3.0 | плата ПН | нога 3: поворот бедра (кабель с | кабель шины, 3 жилы: питан… | 300 |
| K-H1.3.1 | нога 3: поворот бедра | нога 3: подъём бедра −y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-H1.3.2 | нога 3: подъём бедра −y | нога 3: подъём бедра +y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 100 |
| K-H1.3.3 | нога 3: подъём бедра +y | нога 3: колено | кабель шины Feetech, 3 жил… | 200 |
| K-H2.4.0 | плата ПН | нога 4: поворот бедра (кабель с | кабель шины, 3 жилы: питан… | 300 |
| K-H2.4.1 | нога 4: поворот бедра | нога 4: подъём бедра −y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-H2.4.2 | нога 4: подъём бедра −y | нога 4: подъём бедра +y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 100 |
| K-H2.4.3 | нога 4: подъём бедра +y | нога 4: колено | кабель шины Feetech, 3 жил… | 200 |
| K-H2.5.0 | плата ПН | нога 5: поворот бедра (кабель с | кабель шины, 3 жилы: питан… | 300 |
| K-H2.5.1 | нога 5: поворот бедра | нога 5: подъём бедра −y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-H2.5.2 | нога 5: подъём бедра −y | нога 5: подъём бедра +y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 100 |
| K-H2.5.3 | нога 5: подъём бедра +y | нога 5: колено | кабель шины Feetech, 3 жил… | 200 |
| K-H2.6.0 | плата ПН | нога 6: поворот бедра (кабель с | кабель шины, 3 жилы: питан… | 300 |
| K-H2.6.1 | нога 6: поворот бедра | нога 6: подъём бедра −y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-H2.6.2 | нога 6: подъём бедра −y | нога 6: подъём бедра +y | кабель шины Feetech, 3 жил… | 100 |
| K-H2.6.3 | нога 6: подъём бедра +y | нога 6: колено | кабель шины Feetech, 3 жил… | 200 |
| K-P.л.0 | адаптер P | рука левая: поворот плеча | кабель шины Feetech, 3 жил… | 300 |
| K-P.л.1 | рука левая: поворот плеча | рука левая: подъём плеча | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-P.л.2 | рука левая: подъём плеча | рука левая: локоть | кабель шины Feetech, 3 жил… | 200 |
| K-P.л.3 | рука левая: локоть | рука левая: наклон кисти | кабель шины Feetech, 3 жил… | 300 |
| K-P.л.4 | рука левая: наклон кисти | рука левая: поворот кисти | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-P.л.5 | рука левая: поворот кисти | рука левая: гнездо замка (пайка | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-P.п.0 | адаптер P | рука правая: поворот плеча | кабель шины Feetech, 3 жил… | 500 |
| K-P.п.1 | рука правая: поворот плеча | рука правая: подъём плеча | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-P.п.2 | рука правая: подъём плеча | рука правая: локоть | кабель шины Feetech, 3 жил… | 200 |
| K-P.п.3 | рука правая: локоть | рука правая: наклон кисти | кабель шины Feetech, 3 жил… | 300 |
| K-P.п.4 | рука правая: наклон кисти | рука правая: поворот кисти | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-P.п.5 | рука правая: поворот кисти | рука правая: гнездо замка (пайка | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |
| K-P.г.0 | адаптер P | голова: поворот головы | кабель шины Feetech, 3 жил… | 300 |
| K-P.г.1 | голова: поворот головы | голова: наклон головы | кабель шины Feetech, 3 жил… | 150 |

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Обозначение: КРБ.S0.00.004 ТБ | Литера: О | Масса, г: — | Масштаб: — |
| | Лист: 1 | Листов: 1 | |
| Наименование: Таблица жгутов | Авад S-0. РД, редакция Г | | |
| Материал: Таблица | Разраб. Элой, 08.11.2026 | | |